

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-350	株式会社クイックパック	0564-59-3525

※ご注文の際は、商品コード・注文コード・サイズをお確かめの上、ご注文下さい。

Kitchen Goods for Professional
High Grade vol.7.3

350

- 測定範囲:-40~250℃
- 付属品:標準センサーS270WP-01 1本・指示計ビニールカバー 1個・ネックストラップ 1本・単4形アルカリ電池 2本・取扱説明書
- HACCP機能(3通りの設定温度・時間を設定可能)※270WP-Bにはつきません
- シリアルナンバー・校正年月を電源投入時に表示
- 防水性、耐熱、耐衝撃、アルコール耐性の高い本体
- コミが付着しやすい溝と穴を極力作らない、表示が見やすい堅牢ポディー
- 丸洗い可能(JIS C 0920 IP67に準拠)
- SK-270WP-BはBluetooth機能付き・無線通信でロガー機能付きです。



●測定範囲-40~250℃

No.6079-01	標準センサー S270WP-01	感温部:φ3×L100mm (先トガリ)	
No.6079-02	中心温度測定センサー S270WP-02	感温部:φ3×L200mm (先トガリ)	
No.6079-03	揚げ油測定センサー S270WP-03	感温部:φ3×L400mm (先丸)	
No.6079-04	中心温度測定センサー S270WP-04	感温部:φ2×L150mm (先トガリ)	
No.6079-05	中心温度測定センサー S270WP-05	感温部:φ2×L45mm + φ3×L55mm (先トガリ)	

① SATO防水型デジタル温度計(標準センサー付) **K** 日本

商品コード	規格	外寸縦×横×厚さmm	注文コード	標準価格
127072	SK-270WP	171×70×40	07-0350-0101	¥21,800
127184	SK-270WP-B	171×70×40	07-0350-0102	¥29,300

材質/本体:ポリカーボネイト樹脂
表示部:キースイッチ部:PET樹脂

② SATOSK-270WP用センサー **M** 日本

商品コード	規格	センサー針サイズmm	コード長	注文コード	標準価格
127073	標準センサー(防水)S270WP-01	φ3×100	70cm	07-0350-0201	¥9,900
127074	中心温度測定センサー(防水)S270WP-02	φ3×200	70cm	07-0350-0202	¥11,500
127075	揚げ油測定センサー(防水)S270WP-03	φ3×400	70cm	07-0350-0203	¥14,300
127076	中心温度測定センサー(防水)S270WP-04	φ2×150	70cm	07-0350-0204	¥13,200
127077	中心温度測定センサー(防水)S270WP-05	φ2×45+φ3×55	70cm	07-0350-0205	¥14,300

- 測定範囲 -30~+1,250℃
- 電源 単4マンガン乾電池×4付属
- 付属品 ソフトケース・取扱説明書
- 標準センサー付き
- 多彩な形状により、幅広い温度測定が可能。
- 食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理、施設管理、工場現場等でのデータ管理に。
- 防水仕様(JIS C 0920)
- メモリ機能付
- オプションのプリンタにプリントアウトできるプリンタ出力付
- 上限・下限温度のお知らせ機能付



●SK-S100K (No.8080-20) 標準センサー 液体、粘性体、半固体用 -100~300℃ φ2.3×L150mm コード1.1m付 (センサ精度 クラス1)	
●SK-S100WK (No.8080-22) 食品用防水型センサー(感温) -100~300℃ φ2.3×L150mm コード1.1m付 (センサ精度 クラス1)	
●SK-S101K (No.8080-24) 一般計測用 -100~700℃ φ3.2×L250mm コード1.1m付 (センサ精度 クラス1)	
●SK-S102K (No.8080-26) 中・高温用センサー 0~800℃ φ4.8×L500mm コード1.1m付 (センサ精度 クラス1)	

③ SATOデジタル温度計 SK-1260 **K** 日本

商品コード	外寸縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
606828	175×66×H25	07-0350-0301	¥35,500

- 高機能、高精度、速い応答性の防水型中心温度計
- 防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的【JIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)】
- 温度測定範囲:-50~+300℃
- バックライト付きで暗い場所でも見やすい
- 温度プローブ交換可能
- データホールド機能付
- 最高値、最低値表示機能
- 上限/下限温度アラーム機能付
- データメモリー機能、最大99個保存可能
- アラーム設定保存可能、最大99セット保存可能
- オートパワーオフ機能付
- 測定範囲:-50~300℃
- 防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。
- 水回りなど、濡れた手でも安心して使うことができます。



④ デジタル温度計SK-1260用温度センサー 日本

商品コード	規格	センサー径×全長mm	注文コード	標準価格
127180	標準センサーSK-S100K	φ2.3×150	07-0350-0401	¥9,900
127181	食品用防水型センサーSK-S100WK	φ2.3×150	07-0350-0402	¥15,900
127182	一般計測用センサーSK-S101K	φ3.2×250	07-0350-0403	¥14,100
127183	中・高温用センサーSK-S102K	φ4.8×500	07-0350-0404	¥16,300

- スマートフォンやタブレットで離れた場所から温度確認
- ロガー機能:測定値を記録して専用アプリで管理できます。またメール送信もできパソコン保存・解析もできます。
- 50℃~150℃の広範囲測定ができます。 ●携帯端末1台に最大8台まで接続できます。
- 防止機能:IPX5なので野外でも使用できます。

- カラーLED(赤・青・緑) 本機自体の動作状況が確認できます。故障した点灯色を画面に表示します。
- 温度履歴の任意設定 本機内に記憶場所などの名称を設定できます。(最大24文字まで設定可能)
- 上下限の警報機能 上下限の設定値を越えた場合、アラーム音で知らせます。
- 電圧表示機能 電池の残量をモニタリングし、残量が少なくなるとアラーム音で知らせます。
- 記録履歴表示 記録履歴およびメモリ使用量を表示します。バックアップをスタートすると記録履歴を表示します。
- グラフ表示 本機に記録したデータをダウンロードしてグラフを表示します。記録期間は1時間~1年で変更可能です。

⑤ 防水型 中心温度計 **F** 中国

商品コード	規格	外寸縦×横×厚さmm	注文コード	標準価格
127170	AD-5604C	148×66×29	07-0350-0501	¥14,000

材質/本体:ABS樹脂

⑥ SATO防水型無線型温度ロガー SK-320BT-C(分離タイプ) **K** 日本

商品コード	直径×高さmm	注文コード	標準価格
127185	φ68×H98	07-0350-0601	¥12,000

材質/本体:ABS樹脂 感温部:18-8ステンレス

調理用品

料理道具

ストック・仕込み

調理小物

軽食鉄板焼き用品

機材・計測

調理機械

厨房機器・設備