パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-352	株式会社クイックパック	0564-59-3525

●測定範囲 -50～250℃
・パンの発酵温度や加熱調理の内部、冷凍物の温度管理に。
・実験や水槽の温度管理に。
・汚れても洗える防水機能(IPX7)
・はかった温度をメモリー表示するホールド機能付。



① タニタデジタル温度計 TT-508N C

中国

商品コード	規格	全長×奥行×高さmm	注文コード	標準価格
127135	ホワイト	217×16×H37	07-0352-0101	¥3,300
125320	ブルー	217×16×H37	07-0352-0102	¥3,300
125321	グリーン	217×16×H37	07-0352-0103	¥3,300
125322	レッド	217×16×H37	07-0352-0104	¥3,300
125323	イエロー	217×16×H37	07-0352-0105	¥3,300

材質／耐熱ABS

●質量 21g
●測定範囲 −30～250℃
●防滴
●使用電池 LR44×1個
●付属品 キャップ・電池1個
・ON/OFFスイッチ操作
だけで温度が測れます



② ホームサーモデジタルT クッキング用 C

中国

商品コード	規格	全長×外寸幅×高さmm	注文コード	標準価格
602713	72978ピンク	213×25×H15	07-0352-0201	¥1,840
602714	72979グリーン	213×25×H15	07-0352-0202	¥1,840

●測定範囲 -40～260℃



③ A&D 防水デジタル温度計 AD-5625 F

日本

商品コード	外寸幅×全長×高さmm	注文コード	標準価格
127134	40×187×H10	07-0352-0301	¥3,000

●測定範囲 -50～300℃
●設定温度になるとアラームでお知らせ



⑧ DR お知らせタイマー付 クッキング温度計 O-263WT

中国

商品コード	外寸幅×全長×高さmm	注文コード	標準価格
127187	34×223×H15	07-0352-0801	¥2,900

水周りで安心の防水タイプ(IP65準拠)
・データホールド機能付
●測定範囲 -50～300℃
●測定精度 ±1℃(−30～+150℃)(左記以外)±2℃
●分解能 0.1℃(−19.9～199.9℃)(左記以外)1℃
●使用温湿度 0～+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
●保存温湿度 −10～+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
●電源 LR−44(1.5V)ボタン電池1個
●付属品 プローブキャップ
●重量 約17g(電池含む)



⑤ 防水ペン型温度計 CT-419WP F

中国

商品コード	全長×幅mm	注文コード	標準価格
127083	200×25	07-0352-0501	¥3,000

●測定範囲 -50～300℃



⑥ 防水ペン型デジタル温度計 CT-410WP F

中国

商品コード	外寸幅×全長×高さmm	注文コード	標準価格
127060	45×18×H215	07-0352-0601	¥3,000

・鍋取付用クリップ付
・測定範囲 −10℃～110℃
・電池 単4形乾電池4本(付属)
寿命 約1年
・センサーケーブル 1.5m
・防水性能 JIS0920　IPX7に準拠



⑦ SATO壁掛型防水デジタル温度計(標準センサー付) K

中国

商品コード	規格	外寸縦×外寸横×高さmm	注文コード	標準価格
127070	SK-100WP	122×30×H85	07-0352-0701	¥27,500
127071	標準センサー'S-100WP-01	—	07-0352-0702	¥15,500