

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-402	株式会社クイックパック	0564-59-3525

※ご注文の際は、商品コード・注文コード・サイズをお確かめの上、ご注文下さい。

Kitchen Goods for Professional
High Grade vol.7.3

402

フライヤー



FIF114



FIFS176

IHフライヤーの特長

- ・先進の加熱方式「電磁誘導加熱」と「中間加熱方式」を組み合わせたフライヤー
- ・電力の85%を熱に変換、発熱管の径を太くすることで低温加熱でも高い熱効率を維持(省エネ)
- ・温度は簡単自動制御、2通りのメニュー設定可能
- ・発熱管は断線することがありません。赤熱部がないのでビル内や地下街などの裸火を使用できない場所でも使用可。

- 油槽寸法 300×455×115mm
- フライ面積 300×317mm
- 重量 34kg
- 電源 単相200V 50/60Hz
- 加熱コイル 4.00kw
- 総合消費電力 4.00kw
- 油量 11ℓ
- アジャスト脚 +1~3mm
- 排油栓 25Aボールバルブ
- 定常時最大線電流 30.0yA
- 加熱方式 中間加熱方式
- 温度調節 電子式 50~200℃
- 過熱防止 ハイメタルサーモスタット
- 空焚き安全装置 液体膨張式サーモスタット

③ IHフライヤー FIF114 J 納直運

商品コード	外寸間口×外寸奥行×高さmm	注文コード	標準価格
118060	350×600×H265	07-0402-0301	¥645,000

- 油槽寸法 400×470×120mm
- フライ面積 400×360mm
- 重量 50kg
- 電源 3相 200V 50/60Hz
- 加熱コイル 6.00kw
- 総合消費電力 6.00kw
- 油量 17ℓ
- アジャスト脚 +20~10mm調節可
- 排油栓 32Aボールバルブ
- 定常時最大線電流 30.0A
- 加熱方式 中間加熱方式
- 温度調節 電子式 50~200℃
- 過熱防止 ハイメタルサーモスタット
- 空焚き安全装置 液体膨張式サーモスタット

④ IHフライヤー FIFS176 J 納直運

商品コード	外寸間口×外寸奥行×高さmm	注文コード	標準価格
118061	450×600×H850	07-0402-0401	¥763,000



NGF14NB



NGF18NB

ガスフライヤーの特長

- ・燃焼排熱をスクリーフィンによって回転させ伝熱面積を最大限に利用
- ・中間加熱方式で油の酸化や劣化を抑えます
- ・サーモスタットで温度設定を確実にコントロール、設定温度の復帰能力に優れています。

- 油槽寸法 300×480×140mm
- フライ面積 300×360mm
- ガス消費量 LP6.63kw(0.47kg/h)
- 都市ガス6.63kw(5700kwh/h)
- 油量 14ℓ
- アジャスト脚 +20~10mm調節可
- 重量 33kg
- ガス接続口 15A鋼管接続
- 加熱方式 中間加熱方式
- 点火方式 圧電点火式
- 温度調節 液体膨張式90~200℃
- 立ち消え安全装置 熱電対式
- 過熱防止 ハイリミットサーモ
- 排油栓 32Aボールバルブ

⑤ ガスフライヤー NGF14NB L 納直運

商品コード	外寸間口×外寸奥行×高さmm	注文コード	標準価格
118070	350×600×H850	07-0402-0501	¥219,000

- 油槽寸法 400×480×140mm
- フライ面積 400×360mm
- ガス消費量 LP10.0kw(0.72kg/h)
- 都市ガス10.0kw(8600kwh/h)
- 油量 18ℓ
- アジャスト脚 +10~10mm調節可
- 重量 37kg
- ガス接続口 15A鋼管接続
- 加熱方式 中間加熱方式
- 点火方式 圧電点火式
- 温度調節 液体膨張式90~200℃
- 立ち消え安全装置 熱電対式
- 過熱防止 ハイリミットサーモ
- 排油栓 32Aボールバルブ

⑥ ガスフライヤー NGF18NB L 納直運

商品コード	外寸間口×外寸奥行×高さmm	注文コード	標準価格
118071	450×600×H850	07-0402-0601	¥239,000

電気フライヤーの特長

- ・立ち上がり早く効率的(ヒーター投げ込みタイプ)
- ・ヒーターには発熱面積の広いアルミ鎧物ヒーター採用、油の劣化を最小限に。
- ・高性能サーモスタットが自動的に高密度な温度コントロールを行います。
- ・高出力ヒーターによりトロッピングが少なく、冷凍食品の連続調理も可能です。

- 油槽寸法 242×302mm
- フライ面積 242×302mm
- 油量 8ℓ
- 電源 3相 200V 50/60Hz
- ヒーター 1.70 kw
- 総合消費電力 2.70kw
- 定常時最大線電流 8.3A
- 温度調節 液体膨張式 60~200℃
- 過熱防止 液体膨張式サーモスタット
- 重量 9kg

⑦ 電気フライヤー FEF82 J 納直運

商品コード	外寸間口×外寸奥行×高さmm	注文コード	標準価格
118050	300×450×H215	07-0402-0701	¥252,000

- 油槽寸法 400×420mm
- フライ面積 400×375mm
- 油量 18ℓ
- 電源 3相 200V 50/60Hz
- ヒーター 6.0 kw
- 総合消費電力 6.0kw
- 定常時最大線電流 23A
- アジャスト脚 +10~10mm調節可
- 温度調節 電子式 50~200℃
- 過熱防止 液体膨張式サーモスタット
- 排油栓 32Aボールバルブ
- 重量 40kg

⑧ 電気フライヤー FEFS186 J 納直運

商品コード	外寸間口×外寸奥行×高さmm	注文コード	標準価格
118051	450×600×H850	07-0402-0801	¥603,000



FEF82



FEFS186

調理用品

料理道具

ストック・仕込み

調理小物

軽食・鉄板焼き用品

機材・計測

調理機械

厨房機器の設備