

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-405	株式会社クイックパック	0564-59-3525

405

Kitchen Goods for Professional
High Grade vol.7.3

※ご注文の際は、商品コード・注文コード・サイズをお確かめの上、ご注文下さい。

調理用品

- ガラス扉なので収納状態がひと目でわかります(Gタイプ) ●広い庫内の棚板の位置が上下に移動できるので大変便利です。(棚板ピッチは25mm間隔)
- デジタル温度表示付電子式サーモスタットの採用により細かな温度調節が可能となりました。 ●特注にてキャスター仕様(NB-7F、NB-7FG、NB-11F、NB-11FG)や逆扉仕様も可能です。
- ※多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください、故障の原因となります。
- 電源:単相100V ●温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付
- 使用温度範囲:65℃~90℃ ●129℃リセット付サーモスタット
- NB-41F・NB-41FGは、キャスターφ100(前側ストッパー付)



③ 電気温蔵庫 F 納直選

商品コード	規格	外寸縦×横×高さ	内寸縦×横×高さmm	消費電力	容量	扉	棚板	質量	注文コード	標準価格
115013	NB-7F	外475×430×H755	内340×340×H520	450W	60ℓ	ステンレス	4枚 25mm間隔可変	24kg	07-0405-0301	¥ 278,000
115014	NB-7FG	外475×430×H755	内340×340×H520	450W	60ℓ	ガラス	4枚 25mm間隔可変	25kg	07-0405-0302	¥ 303,000
115011	NB-11F	外535×500×H850	内400×410×H615	450W	100ℓ	ステンレス	5枚 25mm間隔可変	34kg	07-0405-0303	¥ 310,000
115012	NB-11FG	外535×500×H850	内400×410×H615	450W	100ℓ	ガラス	5枚 25mm間隔可変	36kg	07-0405-0304	¥ 335,000
115015	NB-41F	外910×700×H1810	内650×475×H1315	1,360W	400ℓ	ステンレス	9枚 25mm間隔可変	140kg	07-0405-0305	¥1,050,000
115016	NB-41FG	外910×700×H1810	内650×475×H1315	1,360W	400ℓ	ガラス	9枚 25mm間隔可変	144kg	07-0405-0306	¥1,110,000



料理道具

ストロップ・仕込み

調理小物

軽食・鉄板焼き用品

機材・計測

調理機械

厨房機器の設備

- ガラス扉なので収納状態がひと目でわかります(Gタイプ)
 - 広い庫内の棚板の位置が上下に移動できるので大変便利です。(棚板ピッチは25mm間隔)
 - デジタル温度表示付電子式サーモスタットの採用により細かな温度調節が可能となりました。
 - 特注にてキャスター仕様(NB-7F、NB-7FG、NB-11F、NB-11FG)や逆扉仕様も可能です。
 - ※多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください、故障の原因となります。
 - 電源:単相100V ●温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付
 - 使用温度範囲:65℃~90℃ ●129℃リセット付サーモスタット ●NB-41F・NB-41FGは、キャスターφ100(前側ストッパー付)
- 質量15kg



④ 遠赤外線温蔵庫 F 納直選

商品コード	規格	外寸縦×横×高さ	内寸縦×横×高さmm	消費電力	温度調節	使用温度範囲	安全装置	容量	棚板	注文コード	標準価格
115060	NB-4EG	外465×390×H533	内376×300×H350	440W	可変サーモスタット	65℃~80℃	113℃温度ヒューズ	39ℓ	3段固定	07-0405-0401	¥278,000
115061	NB-60EG	外475×430×H777	内340×340×H520	450W	電子式サーモスタット デジタル温度表示付	65℃~90℃	129℃リセット付サーモスタット	60ℓ	4枚25mm間隔可変	07-0405-0402	¥341,000
115062	NB-100EG II	外535×500×H875	内400×410×H615	450W	電子式サーモスタット デジタル温度表示付	65℃~90℃	129℃リセット付サーモスタット	100ℓ	4枚25mm間隔可変	07-0405-0403	¥495,000

