パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-405	株式会社クイックパック	0564-59-3525

※ご注文の際は、**商品コード・注文コード・サイズ**をお確かめの上、ご注文下さい。

●ガラス扉なので収納状態がひと目でわかります(Gタイプ)　●広い庫内の棚板の位置が上下に移動ができるので大変便利です。(棚板ピッチは25㎜間隔)
●デジタル温度表示付電子式サーモスタットの採用により細かな温度調節が可能となりました。　●特注にてキャスター仕様(NB-7F、NB-7FG、NB-11F、NB-11FG)や逆扉仕様も可能です。
※多量に水蒸気を発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
●電源:単相100V　●温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付
●使用温度範囲:65℃～90℃　●129℃リセット付サーモスタット
●NB-41F・NB-41FGは、キャスターφ100(前側ストッパー付)



③ 電気温蔵庫 F 納 直 運

日本

商品コード	規格	外寸縦×横×高さ	内寸 縦×横×高さ㎜	消費電力	容量	扉	棚板	質量	注文コード	標準価格
115013	NB-7F	外475×430×H 755	内340×340×H 520	450W	60ℓ	ステンレス	4枚 25㎜間隔可変	24kg	07-0405-0301	¥ 278,000
115014	NB-7FG	外475×430×H 755	内340×340×H 520	450W	60ℓ	ガラス	4枚 25㎜間隔可変	25kg	07-0405-0302	¥ 303,000
115011	NB-11F	外535×500×H 850	内400×410×H 615	450W	100ℓ	ステンレス	5枚 25㎜間隔可変	34kg	07-0405-0303	¥ 310,000
115012	NB-11FG	外535×500×H 850	内400×410×H 615	450W	100ℓ	ガラス	5枚 25㎜間隔可変	36kg	07-0405-0304	¥ 335,000
115015	NB-41F	外910×700×H1810	内650×475×H1315	1,360W	400ℓ	ステンレス	9枚 25㎜間隔可変	140kg	07-0405-0305	¥1,050,000
115016	NB-41FG	外910×700×H1810	内650×475×H1315	1,360W	400ℓ	ガラス	9枚 25㎜間隔可変	144kg	07-0405-0306	¥1,110,000

●ガラス扉なので収納状態がひと目でわかります(Gタイプ)
●広い庫内の棚板の位置が上下に移動ができるので大変便利です。(棚板ピッチは25㎜間隔)
●デジタル温度表示付電子式サーモスタットの採用により細かな温度調節が可能となりました。
●特注にてキャスター仕様(NB-7F、NB-7FG、NB-11F、NB-11FG)や逆扉仕様も可能です。
※多量に水蒸気を発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因となります。
●電源:単相100V　●温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付
●使用温度範囲:65℃～90℃　●129℃リセット付サーモスタット　●NB-41F・NB-41FGは、キャスターφ100(前側ストッパー付)
質量15kg



④ 遠赤外線温蔵庫 F 納 直 運

日本

商品コード	規格	外寸縦×横×高さ	内寸 縦×横×高さ㎜	消費電力	温度調節	使用温度範囲	安全装置	容量	棚板	注文コード	標準価格
115060	NB-4EG	外465×390×H533	内376×300×H350	440W	可変サーモスタット	65℃～80℃	113℃温度ヒューズ	39ℓ	3段固定	07-0405-0401	¥278,000
115061	NB-60EG	外475×430×H777	内340×340×H520	450W	電子式サーモスタット デジタル温度表示付	65℃～90℃	129℃リセット付サーモスタット	60ℓ	4枚25㎜間隔可変	07-0405-0402	¥341,000
115062	NB-100EGⅡ	外535×500×H875	内400×410×H615	450W	電子式サーモスタット デジタル温度表示付	65℃～90℃	129℃リセット付サーモスタット	100ℓ	4枚25㎜間隔可変	07-0405-0403	¥495,000