

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-407	株式会社クイックパック	0564-59-3525

407

Kitchen Goods for Professional
High Grade vol.7

最新価格はここからご確認ください。 [スマホで確認](#)

[パソコンで確認](#) ▶ <https://www.kankuma.co.jp/price>



電源 AC100V 50/60Hz 電動機容量 0.35/0.45kW(50/60Hz) チャンバー傾斜角度 0°/10° 製品質量 33kg
出来たてアツアツ60~95℃をそのまま真空パックにできます。もちろん冷却後の真空パックもできます。
●HVP-282/チャージャー厚み55mmまで HVP-382NIは100mmまで



HVP-282



HVP-382NI

- 高温の食材パック可能
- 通常のパックもできる
- 非接触温度センサー搭載
- 大容量5kgパック対応

① TOSEIホットパック K 納直運



商品コード	規格	外寸チャンパー間隔 幅×奥行×高さ (チャンパー間隔)	シール有効寸法	最大包装材寸法	パック推奨温度帯	チャンパー内寸法 (幅×奥行×高さ)	真空ポンプ	コンセント形状	定格消費電力	注文コード	標準価格
606999	HVP-282	320×575×H620 (320×535×H446)	220mm	ホットパックモード:横200×縦300mm 通常モード:横200×縦320mm	ホットパックモード:60~95℃ 通常モード:10℃以下	255×320×H 55mm	133/160L/min (50/60Hz)	2P-15(A)	1.35kW (50/60Hz)	07-0407-0101	¥645,000
607000	HVP-382NI	418×690×H723 (418×641×H468)	310mm	ホットパックモード:横300×縦400mm 通常モード:横300×縦450mm	ホットパックモード:60~95℃ 通常モード:10℃以下	350×453×H100mm (専用トレイ取り外し時)	167/200L/min (50/60Hz)	2P-15(A)	1.1kW (50/60Hz)	07-0407-0102	¥989,000

- 電源:AC100V(50/60Hz) ●シール寸法:長さ280×幅10mm ●接着部の温度:約250℃
- 真空設定:最大100%、自由設定50~100% ●シール時間:6.0~0秒(0.5秒間隔)
- 繰返しモード:3分毎に設定真空度と大気圧付近の繰返しを最大10回行う。 ●冷却時間:2秒
- 連続使用時間:2時間(ショット間休止時間:30秒、約100ショット)
- 高温(250℃)ハイパワーヒーター搭載。袋口にシワが発生した事によるシール不良を減少する事が出来ます。
- オイルレスポンプでランニングコストを低減。オイルに関わるランニングコストの必要がありません。余分な作業時間も削減できます。
- 繰返しモードで仕込み時間の短縮。また調味料などが最小限で済むので、コスト削減にもなります。



② 小型真空包装機 チャンバー式 NL-281V-10 J 納直

商品コード	幅×奥行×高さmm	最大適応フィルム寸法(幅×長さ)	真空槽寸法(幅×奥行×高さ)	真空ポンプ	重量	注文コード	標準価格
377513	372×503×H350	280×340mm	300×350×H135mm	オイルレス	約25kg	07-0407-0201	¥428,000

- 電圧:100V ●加熱方式:瞬間通電
- 付属品:ヒーター×2本・テフロンシート×2本・テフロン粘着テープ(定寸)×2枚
- 長尺を、卓上シーラーで実現。
- 素材対応力、最高レベル
- 高性能ヒーター&トランスだから、3mm巾の美しいシールが可能。
- 握りやすく疲れにくい、特殊形状クリップを採用。



NL-452K



NL-602K

③ 卓上シーラー J 納直運



商品コード	規格	幅×奥行×高さmm	シール寸法(幅×高さ)	接着部の温度	シール時間(SEC)	重量	電力	注文コード	標準価格
377502	NL-452K	122×650×H300	3.0×H450mm	280℃	0.5~2.2	8.9kg	920W	07-0407-0301	¥65,000
377503	NL-602K	122×800×H350	3.0×H600mm	250℃	0.5~2.2	10.9kg	1130W	07-0407-0302	¥80,000

調理用品

料理道具

ストック・仕込み

調理小物

軽食・銘菓焼き用品

機材・計測

調理機械

厨房機器の設備