パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-407	株式会社クイックパック	0564-59-3525

※ご注文の際は、**商品コード・注文コード・サイズ**をお確かめの上、ご注文下さい。

電源 AC100V　50/60Hz 電動機容量 0.35/0.45kW(50/60Hz) チャンバー傾斜角度 0°/10° 製品質量 33kg
出来たてアツアツ60~95℃をそのまま真空パックにできます。もちろん冷却後の真空パックもできます。
●HVP-282/チャーシュー厚み55㎜まで　HVP-382Nは100㎜まで



HVP-282



HVP-382N

●高温の食材パック可能
●通常のパックもできる
●非接触温度センサー搭載
●大容量5kgパック対応

① TOSEIホットパック K 納 直 運

日本

商品コード	規格	外寸 チャンバー開時 幅×奥行×高さ (チャンバー閉時) m	シール 有効寸法	最大包装材寸法	パック推奨温度帯	チャンバー内寸法 (幅×奥行×高さ)	真空ポンプ	コンセント形状	定格消費電力	注文コード	標準価格
606999	HVP-282	320×575×H620 (320×535×H446)	220㎜	ホットパックモード:横200×縦300㎜ 通常モード:横200×縦320㎜	ホットパックモード:60~95℃ 通常モード:10℃以下	255×320×H 55㎜	133/160L/min (50/60Hz)	2P-15(A)	1.35kW (50/60Hz)	07-0407-0101	¥645,000
607000	HVP-382N	418×690×H723 (418×641×H468)	310㎜	ホットパックモード:横300×縦400㎜ 通常モード:横300×縦450㎜	ホットパックモード:60~95℃ 通常モード:10℃以下	350×453×H100㎜ (専用トレイ取り外し時)	167/200L/min (50/60Hz)	2P-15(A)	1.1kW (50/60Hz)	07-0407-0102	¥989,000

●電源:AC100V(50/60Hz)　●シール寸法:長さ280×幅10㎜　●接着部の温度:約250℃
●真空設定:最大100%、自由設定50~100%　●シール時間:6.0~0秒(0.5秒間隔)
●繰返しモード:3分毎に設定真空度と大気圧付近の繰返しを最大10回行う。　●冷却時間:2秒
●連続使用時間:2時間(ショット間休止時間:30秒、約100ショット)
●高温(250℃)ハイパワーヒーター搭載。袋口にシワが発生した事によるシール不良を減少する事が出来ます。
●オイルレスポンプでランニングコストを低減。オイルに関わるランニングコストの必要がありません。余分な作業時間も削減できます。
●繰り返しモードで仕込み時間の短縮。また調味料などが最小限で済むので、コスト削減にもなります。



② 小型真空包装機 チャンバー式 NL-281V-10 J 納 直

中国

商品コード	幅×奥行×高さ㎜	最大適応フィルム寸法(幅×長さ)	真空槽寸法 (幅×奥行×高さ)	真空ポンプ	重量	注文コード	標準価格
377513	372×503×H350	280×340㎜	300×350×H135㎜	オイルレス	約25kg	07-0407-0201	¥428,000

●電圧:100V　●加熱方式:瞬間通電
●付属品:ヒーター×2本・テフロンシート×2本・テフロン粘着テープ(定寸)×2枚
●長尺を、卓上シーラーで実現。
●素材対応力、最高レベル
●高性能ヒーター＆トランスだから、3㎜巾の美しいシールが可能。
●握りやすく疲れにくい、特殊形状グリップを採用。


NL-452K


NL-602K

③ 卓上シーラー J 納 直 運

台湾

商品コード	規格	幅×奥行×高さ㎜	シール寸法(幅×高さ)	接着部の温度	シール時間(SEC)	重量	電力	注文コード	標準価格
377502	NL-452K	122×650×H300	3.0×H450㎜	280℃	0.5~2.2	8.9kg	920W	07-0407-0301	¥65,000
377503	NL-602K	122×800×H350	3.0×H600㎜	250℃	0.5~2.2	10.9kg	1130W	07-0407-0302	¥80,000