

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-620	株式会社クイックパック	0564-59-3525

最新価格はこちらからご確認ください。 [スマホで確認 ▶](https://www.kankuma.co.jp/price) [パソコンで確認 ▶](https://www.kankuma.co.jp/price) <https://www.kankuma.co.jp/price>



Kitchen Goods for Professional High Grade vol.7

620

ベルスター 呼びだしチャイム コールシステム

- 電源 AC100V 50/60Hz 12VA
- 送受信周波数 426.1MHz
- 送信出力 1mW以下(特定小電力無線局)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m(室内では目安として約50m)
- パングコード 16種類
- 表示方法 5桁2桁 着信表示(赤色LED) アルファベット(a~r)表示可
- 表示保留 5秒全点灯時、内部メモリーに45個記憶
- 表示消去 消路によるランダム消去およびタイマー自動消去(5秒・10秒・20秒・30秒・1分・2分・3分・連続)
- 明るさ切替 8段階



① ベルスター受信表示機 BS5R(標準) **F直運** **日本**
 商品コード 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189229 528×113×H45 07-0620-0101 ¥240,000

- 電源電圧 DC3V(単三型アルカリ乾電池×2本)
- 消費電流 送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
- パングコード 16種類(ディップスイッチにて設定可能)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m(室内では目安として約50m)
- 送信出力 1mW以下 操作モニター ビツ音
- 質量 約320g(電池含)
- 使用周囲温度 0℃~50℃(結露なきこと)



② ベルスター5枠消機 BS5E **F直運** **日本**
 商品コード 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189241 220×100×H30 07-0620-0201 ¥33,000

- 電源電圧 DC3V(コイン型リチウム電池 CR2032×1)
- 消費電流 送信時25mA以下・待機時0.01mA以下
- 操作モニター ビツ音+LED点灯
- モード切替 スイッチ切替で1枠消機に切替可
- 送信番号 1~99
- 質量 約35g(電池含)
- 使用周囲温度 0℃~50℃(結露なきこと)
- 30秒タイマーモードにて切替可能(いすずら防止)
- カード型



③ ベルスター1枠消機 BS4CE-XBL **F直運** **日本**
 商品コード 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189240 85×65×H12 07-0620-0301 ¥12,600

- 電源電圧 DC3V(単四型アルカリ乾電池×2本)
- 消費電流 送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
- パングコード 16種類(ディップスイッチにて設定可能)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m(室内では目安として50m)
- 送信出力 1mW以下
- 操作モニター ビツ音
- モード切替 スイッチ切替で1枠消機に切替可
- 送信番号 00~50℃(結露なきこと)



BS5T-XW2ミディアムオーク BS5T-XW3木目
 ④ ベルスター送信機 お椀型 **F直運** **日本**
 商品コード 規格 外径×高さmm 注文コード 標準価格
 189244 BS5T-XBブラウン φ81×H63 07-0620-0401 ¥12,600
 189245 BS5T-XPパール φ81×H63 07-0620-0402 ¥12,600
 189246 BS5T-XRレッド φ81×H63 07-0620-0403 ¥12,600
 189247 BS5T-XW2ミディアムオーク φ81×H63 07-0620-0404 ¥13,300
 189248 BS5T-XW3木目 φ81×H63 07-0620-0405 ¥13,300

- 電源電圧 DC3V(単四型アルカリ乾電池×2本)
- 消費電流 送信時35mA以下・待機時0.01mA以下
- パングコード 16種類(ディップスイッチにて設定可能)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m(室内では目安として50m)
- 送信出力 1mW以下
- 操作モニター ビツ音+LED点灯
- モード切替 スイッチ切替で1枠消機に切替可
- 送信番号 1~FF
- 質量



BS5B-XBLブラック BS5B-XCクリーム BS5B-XKかりん
 ⑤ ベルスター送信機 フラット型 **F直運** **日本**
 商品コード 規格 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189250 BS5B-XBLブラック 80×80×H30 07-0620-0501 ¥14,000
 189251 BS5B-XCクリーム 80×80×H30 07-0620-0502 ¥14,000
 189252 BS5B-XKかりん 80×80×H30 07-0620-0503 ¥14,700

- 電源電圧 DC3V(コイン型リチウム電池 CR2032×1)
- 消費電流 送信時25mA以下・待機時0.01mA以下
- パングコード 16種類(ディップスイッチにて設定可能)
- 電波到達距離 周囲の電波状況により異なります。見通しで約100m(室内では目安として50m)
- 送信出力 1mW以下
- 操作モニター ビツ音+LED点灯
- モード切替 スイッチ切替で1枠消機に切替可
- 送信番号 00~50℃(結露なきこと)



⑥ ベルスター送信機 カード型 BS4C-XBLブラック **F直運** **日本**
 商品コード 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189243 85×65×H12 07-0620-0601 ¥12,600



⑦ ベルスターカード型ホルダー H-BLブラック **F直運** **日本**
 商品コード 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189253 58×100×H17 07-0620-0701 ¥3,000



●(BS5T型)の送信機と組み合わせさせていただきます。
 ⑧ ベルスターメニューボード (BS5T型専用) **F直運** **日本**
 商品コード 規格 外径×高さmm 注文コード 標準価格
 189219 S-Bブラウン φ105×H180 07-0620-0801 ¥3,000
 189220 S-Pパール φ105×H180 07-0620-0802 ¥3,000
 189221 S-W木目 φ105×H180 07-0620-0803 ¥3,500



●BS5T型の送信機と組み合わせさせていただきます。
 ⑨ ベルスターナブキンスタンド **F直運** **日本**
 商品コード 規格 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189222 N-Pパール 96×127×H95 07-0620-0901 ¥3,000
 189223 N-W3木目 96×127×H95 07-0620-0902 ¥3,500
 189225 N-W2ミディアムオーク 96×127×H95 07-0620-0903 ¥3,500



⑩ ベルスターフラット型送信機専用ベーススタンド **F直運** **日本**
 商品コード 規格 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189226 B-FS 103×100×H130 07-0620-1001 ¥3,000



⑪ ベルスターフラット型送信機専用ナブキンスタンド **F直運** **日本**
 商品コード 規格 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189227 N-FS 103×130×H110 07-0620-1101 ¥3,000



●B-FSベーススタンドもしくはN-FSナブキンスタンドにセットして使用します。お好みに合わせて自由に組み合わせできます。
 ⑫ ベルスターフラット型送信機専用セットアップメニュースタンド **F直運** **日本**
 商品コード 規格 縦×横×高さmm 注文コード 標準価格
 189228 S-FS 103×60×H150 07-0620-1201 ¥3,000

店舗備品

店頭サイン

店舗備品

洗剤・消耗品

長靴・白衣

清掃用品

洗浄機用備品

棚・フタ