

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20635-621	株式会社クイックパック	0564-59-3525

621

Kitchen Goods for Professional  
High Grade vol.7.3

※ご注文の際は、商品コード・注文コード・サイズをお確かめの上、ご注文下さい。

店舗備品

オーダーコールシステム



より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。  
新しいオーダーコールシステム"ソネット君"

※「ソネット君」は送信機、受信機、消し機で構成されています。  
広範囲エリアで使用される場合は、必要に応じて中継機をご使用ください。

アンテナのないすっきりデザイン

特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。  
【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。  
【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどろな工事、配線などが不要。  
【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。

- 5秒、2桁表示、先着順に表示します。
- 6秒が1つ(長い)になっても、50個まで記憶します。
- 画面表示は裏面に同じ表示、動作をします。
- SRE-KSはレディーコール未対応です。
- 電源 単相100V
- 受信周波数 426.075MHz
- 受信距離 最大約30~50m(周囲の電波環境により変化します。)
- 表示方法 5桁、2桁、着信順に表示(文字高さ55mm/41mm赤色LED)
- 表示保留 全呼点灯時内部メモリに30個まで記憶
- 表示消去 自動消去(消し機によるランダム消去、タイマー自動消去)
- チャイム 14種類の音色からユーザーで設定可能
- 音響距離 6段階
- スピーカー出力 300mW
- 質量 約850g
- 付属品・壁掛け用取付ネジ

小規模店舗などに最適です。  
コンパクトサイズですが5桁表示と同等の受信性能を持っています。  
5桁受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。

- 電源 単相100V
- 消費電力 5W
- 受信周波数 426.025~426.1375MHz(2ch)
- 使用温度 0~40℃
- 表示方法 赤色LED
- ブザー音 4色
- 音量 3段階



③ ソネット君一枠受信機 C直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189110	SRE-H	220×29×H93	07-0621-0301	¥119,500



④ ソネット君10テール受信機 SRE-10A 直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189155	SRE-10A	220×93×22	07-0621-0401	¥104,500

① ソネット君受信機(片面表示) A直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189107	SRE-K	465×42×H112	07-0621-0101	¥248,000
189106	SRE-KS	465×42×H112	07-0621-0102	¥227,900

※SRE-RSはレディーコール未対応です。



② ソネット君受信機(両面表示) A直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189109	SRE-R	465×49×H112	07-0621-0201	¥315,300
189108	SRE-RS	465×49×H112	07-0621-0202	¥297,500

どこに居てもお客様からの呼び出しをキャッチできます!

・送信機を押されるとバイブレーション(10秒固定)と番号をLEDで表示します。  
・メモリー機能付(最大50個)で複数呼ばれてもリセットボタンを押すと順に表示されます。  
・設置型の受信機と併用で更に効率アップ。  
・充電式で3~4時間の充電で約1日使用可能です。(状況により異なります。)  
※専用充電器は別売りです。ソネット君携帯受信機専用充電スタンドSCH、携帯受信機用小型充電スタンドSCH-2をご使用ください。

- 受信周波数 426MHz
- 表示方法 音声にて番号通知
- 音量調節 6段階
- 充電時間 約3~4時間
- 使用温度 0℃~40℃
- 質量 50g
- 表示保留 ファンクションボタンを押すと最新を再通知
- ※専用充電器付属、専用充電器別売



⑤ ソネット君携帯受信機 LED 消去信号送信仕様 C直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189156	SRE-KL-S	100×18×H43	07-0621-0501	¥39,800

- ・受信表示機の1枠~5枠を任意で消去できます。
- ・一点で消せる全消去ボタン装備。
- ・受信表示機の各種設定を遠隔で行えます。

- 呼び出し番号表示消去ボタン(1~5)
- チャイム音設定
- 音量設定
- 全消去ボタン
- 電池切れ確認ボタン
- 電源:3V(半ダアルリ乾電池×2)
- 受信周波数:426.075MHz
- 使用温度:0~40℃
- 質量



⑥ ソネット君ナンバー消し機 A直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189116	SER-1	220×29×H93	07-0621-0601	¥31,800

- ・スタッフが携帯するナンバー消し機です。
- ・携帯型なので持ち運び自由、最初のわくをその場で消すことが出来ます。
- ・一め多機能に有効です。

- 電源:3V(ボタン電池×1)
- 受信周波数:426.075MHz(特定省電力型)
- 使用温度:0~40℃
- 質量:約34g



⑦ ソネット君カード型消し機 C直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189117	SER-C	55×93×H8	07-0621-0701	¥12,700
189118	ホルダーのみSHD	—	07-0621-0702	¥3,200

- ・スタッフが携帯できる一括目録用の消し機です。
- ・ナンバー消し機との併用でより効率アップします。
- ・充電式なので経済的です。
- ※小型充電スタンドSCH-2が必要です。
- ※リストケースSKBを使用することが出来ます。

- 受信周波数:426MHz(特定小電力型)
- 使用温度:0℃~40℃
- 質量:50g



⑧ ソネット君携帯消し機 SER-K 直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189119	SER-K	100×18×H43	07-0621-0801	¥29,600

広範囲での使用を補う無線の中継機です。  
コンパクトサイズで設置場所を選びません。

- 電源:単相100V
- 送受信周波数:426.075MHz
- 使用温度:0℃~40℃
- 質量:300g
- 送受信距離:約100m ※周囲の電源環境により変化します。



⑨ ソネット君中継器 C直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189152	SRP	220×29×H93	07-0621-0901	¥35,000

スペースをとらない  
カード型送信機

- 電源:3V(ボタン電池×1)
- 送受信周波数:426.075MHz(特定省電力型)
- 番号:0~99番まで内部メモリに登録ユーザー側にて変更可
- 使用温度:0℃~40℃
- 質量:約34g(本体)



⑩ ソネット君カード型送信機(ホルダー付) C直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189135	STR-OG-HD	55×93×H8 80×17×H122	07-0621-1001	¥15,900



⑪ ソネット君携帯型受信機用小型充電スタンド SCH-2 直 日本

商品コード	規格	縦×横×高さmm	注文コード	標準価格
189114	SCH-2	82×95×H60	07-0621-1101	¥24,000

店頭サイン

店舗備品

洗剤・消耗品

長靴・白衣

清掃用品

洗浄機用備品

棚・コンテナ