

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-1012	株式会社クイックパック	0564-59-3525

100 呼び出しチャイム・コールシステム

卓上備品

卓上用品

1012

お店のスタッフがお客様をお呼びするシステム



フードコートでの呼び出しや病院等、順番待ちの呼び出しに。
LED ランプ、ブザー、パイブレーションでお客様を確実に呼び出し！

抗菌仕様
抗菌仕様 (ABS樹脂用の抗菌剤：ノバロン(R) VZN300を配合)

消去機能
呼び出しを停止できるボタンを搭載。鳴り続けるブザーを受信者側で止めることができます。

落下に強い
落下に強い！コンクリート床面で高さ1mより6面の落下試験を実施。



① ワンタッチコール 送信機 WTR

[QOTC-01]

17-1012-0101 ¥91,100

サイズ:220×93×H29 重量:230g
電源(電圧):DC6V-1A 送信出力:10mW
送信周波数:429MHz帯(特定小電力型)
番号:0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
●10キー操作が不要のワンタッチ操作
●一目で分かる呼び出し番号点灯
●再送機能付
●壁掛け可能

② ワンタッチコール 受信機 WRE

[QOTC-02]

ライトグレー 17-1012-0201 ¥29,600
ブラック 17-1012-0202 ¥30,600

サイズ:43×100×H18 重量:53g(バッテリー含む)
電源(電圧):3.7Vリチウムポリマーバッテリー/容量450mAh
周波数:429MHz帯(特定小電力型) 充電時間:3~4時間
受信距離:100m
●初期状態で3~4時間充電で約15時間使用できます(使用頻度による)
●ブザーのみパイブレーションのみの切り替え可能

③ ワンタッチコール 充電スタンド WCH (10台用)

[QOTC-03]

17-1012-0301 ¥93,200

サイズ:144×185×H60 重量:595g
電源(電圧):DC5V-4A 充電方式:接点充電
●2台まで連結可能なため、コンセントが1箇所ですみます。

④ ワンタッチコール 中継機 WRP

[QOTC-04]

17-1012-0401 ¥50,000

サイズ:220×93×H29 重量:235g
電源(電圧):DC6V-1A 消費電力:1.5W/1A
送信出力:10mW 周波数:429MHz帯(特定小電力型)
受信距離:100m(見通し距離)



これまでにない、長距離通信を実現！
見通し距離(障害物なし)で数キロ先まで呼び出しが可能です。

※設置先の電波環境により異なります。
32文字のメッセージで大型ショッピングモールや総合病院などで、お客様の呼び出しに大活躍！！

操作は簡単！メッセージを選び、呼び出し番号を押すだけ。

簡単操作でお客様をお呼び出し。
呼び出したい受信機ごとにメッセージを切り替えられるので、お客様を確実に誘導できます。



メッセージを選択 → 呼び出したい受信機の番号を入力 → 呼び出し → 呼び出し受信 → メッセージ表示 → 画面で通信状況をチェック

送信機の●メッセージ用テンキーで、メッセージを選びます。1~256の番号を入力するとメッセージの文字列が画面に表示されます。

受信機の●呼び出し用テンキーで、呼び出したい受信機の番号(1~999)を入力します。
※設置先の電波環境により異なります。

●「呼出」ボタンを押し、受信機を呼び出します。〔受信機に電波が届いた〕「通話ボタンが押された」など、呼び出しの状況がその都度、画面に表示されます。

受信機は呼び出しを受けると、ブザーとパイブレーション、文字情報でお知らせします。

受信機の通話ボタンを押せば、ブザー音・パイブレーションが止まり、文字情報が表示されます。

受信機に信号が届いたかどうか、お客様がメッセージを確認したかどうかなど、送信機の「呼出状況画面」で通信状況をチェックできます。

入力後決定ボタンを押してください	呼出状況	呼び出し番号を入力してください	呼出状況	呼び出しボタンを押してください	呼出状況	メッセージ画面を確認してください	呼出状況
受取口 5番までお越しく下さい。	① 完了 ② 8文字待ち ③ 12文字待ち ④ 7文字待ち ⑤ 20文字待ち ⑥ 55文字待ち ⑦ 18文字待ち	受取口 5番までお越しく下さい。	① 完了 ② 8文字待ち ③ 12文字待ち ④ 7文字待ち ⑤ 20文字待ち ⑥ 55文字待ち ⑦ 18文字待ち	受取口 5番までお越しく下さい。	① 完了 ② 8文字待ち ③ 12文字待ち ④ 7文字待ち ⑤ 20文字待ち ⑥ 55文字待ち ⑦ 18文字待ち	受取口 5番までお越しく下さい。	① 完了 ② 8文字待ち ③ 12文字待ち ④ 7文字待ち ⑤ 20文字待ち ⑥ 55文字待ち ⑦ 18文字待ち



⑤ リモートリプライコール 送信機 RR-100 [QRPC-05]

白 17-1012-0501 ¥180,000
黒 17-1012-0502 ¥180,000

サイズ:214×151×H43 重量:860g
電源:100V DC6Vアダプタ
空中線電力:20mW特定小電力
周波数:920.60~923.40MHz
チャンネル設定:15チャンネル
(中継機使用時は5チャンネル)
●最適メッセージを選び、受信機番号を入力し、送信ボタンを押すだけ。
●受信機は最大999台まで利用可

⑥ リモートリプライコール 受信機 RR-200 [QRPC-06]

白 17-1012-0601 ¥65,000
黒 17-1012-0602 ¥65,000

サイズ:60×123×H13 重量:115g(電池/バック含む)
電源:リチウムイオン電池3.8V 1800mAh
空中線電力:20mW特定小電力
周波数:920.60~923.40MHz
連続待ち受け時間:約36時間 充電時間:5時間
チャンネル設定:15チャンネル
(中継機使用時は5チャンネル)
●音、パイプ、文字で呼び出し。
●送信機へ呼出状況を送信。
●圏外表示機能有り。

⑦ リモートリプライコール 充電器 RR-300 (10台用) [QRPC-07]

17-1012-0701 ¥45,000

サイズ:80×305×H61 重量:530g
電源:100V DC12Vアダプタ
充電方式:接点充電
●充電中の受信機を呼び出し不可のため「充電中」とアラーム表示します。

⑧ リモートリプライコール 中継機 RR-400 [QRPC-08]

17-1012-0801 ¥150,000

サイズ:224.5×177×H28 重量:285g
電源:100V DC6Vアダプタ
空中線電力:20mW特定小電力
周波数:920.60~923.40MHz
チャンネル:5チャンネル
●信号の到達距離を大幅に延長するとともに、障害物による電波干渉など、通信トラブルを解消します。
●中継機は2台まで増設可

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

卓上備品

095
ペーパー

095
ペーパー

096
ペーパー

097
ペーパー

098
ペーパー

099
ペーパー

100
ペーパー