

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号 | 問合せ先 | 電話番号 |
| 20659-309 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

309

厨房用品

調理小物

019 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

010
020

010
フルイコシ

011
トング
トング
トング

012
口
口
口

013
マッシー
マッシー

014
おにぎり
おにぎり

015
握り
握り

016
チーズ
チーズ

017
ハサミ
ハサミ

018
はかり
はかり

019
アルコール
アルコール

020
温度計
温度計



1 防水型無線温度計 SK-270WP-B

[B0DB-87] **N**
17-0309-0101 ¥29,300
サイズ:70×40×H171 重量:約159g
電源:単4アルカリ電池×2個(付属)
本体精度:±(0.1+1digit)°C/-40.0~200.0°C(0~40°C)
±(0.2+1digit)°C/-40.0~200.0°C(-10~0.1°C, 40.1~60°C)
付属品:指示計ビニールカバー、ネックストラップ
●無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能な
ロガー機能付きです。
●防水性・耐熱・耐衝撃・アルコール耐性の高い本体。
●無線通信を使用して、測定値、または本体に記録済
みのデータをパソコンへ無線で送信します。
※センサー接続時のみ流水での丸洗いが可能。
自動で入力する為、記入漏れや誤記入を防ぎ、紙な
どの異物混入を防ぎます。



2 防水型 食品用温度計 SK-270WP

(標準センサーSK-270WP-01付) [B0DB-74] **I**
17-0309-0201 ¥21,800
サイズ:70×40×H171 温度検知センサー:サーミスタ
付属品:指示計ビニールカバー、ネックストラップ
電源:単4アルカリ電池×2個(付属) 最小単位:0.1°C
本体精度:±(0.1+1digit)/-40.0~+200.0°C、
その他±0.5°C
使用環境温度:-10~60°C 湿度80%rh以下 結露なきこと
●測定値のホールドができます。
●最高/最低温度が測定できます。
●オートパワーオフ設定機能付



8 防水中心温度計 パーソナルサーモメーター SN3200II

[B0DB-81] **M**
17-0309-0801 ¥24,000
サイズ:67.5×25×H165
測定範囲:STセンサー/-40~+300°C
SKセンサー/-40~+1,000°C
分解能:0.1°C(200°C以上は1°C) 測定精度:±(0.2%rdg+0.2°C)
電源:単3乾電池×2本(付属) 付属品:ストラップバンド
●水気が多い場所でも安心な防水性IPX5準拠
●温度補正機能付
※センサーは専用センサーをご使用下さい。(別売り)



13 ハンディ型白金デジタル温度計 SN-3400

[B0DB-49] **K** **抗菌**
17-0309-1301 ¥19,000
サイズ:64×154×H26
センサー部:φ3×100 コード長:約1m
測定精度:±0.3°C(-50~200°C)左記以外±0.8°C
測定周期:約0.5秒
電源:単3乾電池×2本(付属)
付属品:ネックストラップ
●白金(Pt1000)センサー入力の高精度デジタル温度計です。
●素早い応答性(10秒以内)
●本体は抗菌樹脂採用で衛生的
●メモリ機能付

分解能 0.01°Cのハイスpek温度計! 水銀ゼロ



14 標準ハンディ白金温度計 ビーティーサーモ TP-800PT

[B0DB-71] **K** **抗菌**
17-0309-1401 ¥50,000
サイズ:54×40×H172(センサー部含まず)
センサー部:φ3.2×150 コード長:約1m
電源:単4乾電池×2個(付属)、又はDC1.2V充電電池×2個
分解能:0.01°C(-99.99~199.99°C) 0.1°C(200~400°C)
測定精度:±(0.1%+0.05)°C
付属品:標準センサー(PTP-150)×1、ネックストラップ、
本体ビニールカバー
●測定値の安定性・再現性に優れた白金測温抵抗体温度セ
ンサーを採用。
●基準温度計に最適です。



15 メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260

(標準センサーSK-S100K付) [B0DB-58] **M**
17-0309-1501 ¥35,500
サイズ:66×25×H175 温度検知センサー:熱電対
電源:単4乾電池×4個(付属)または
ACアダプタMC-AD06150-1(別売)
標準センサー:φ2.3×150 コードの長:1.1m
最小単位:0.1°C 本体精度:±0.2°C
センサー精度:±(0.1%rdg+0.2°C)(0~150°C)
±(0.2%rdg+0.4°C)(上記以外)
付属品:ソフトケース
●オプションのプリンタでプリントアウトできるプリンタ出力付
●メモリ機能付
●上限/下限温度アラームで温度管理ができます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

防水型 食品用温度計 SK-270WP 用センサー

3 食品用標準センサー(防水) SK-270WP-01

[B0DB-76] **N**
17-0309-0301 ¥9,900
センサー針寸法:φ3×100
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m

4 食品用中心温度測定用センサー(防水) SK-270WP-02

[B0DB-76] **N**
17-0309-0401 ¥11,500
センサー針寸法:φ3×200
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m

5 食品用中心温度測定用センサー(防水) SK-270WP-05

[B0DB-79] **N**
17-0309-0501 ¥14,300
センサー針寸法:φ2(先端)×45+
φ3(根元)×55
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m

6 食品用中心温度測定用センサー(防水) SK-270WP-04

[B0DB-77] **N**
17-0309-0601 ¥13,200
センサー針寸法:φ2×150
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m

7 揚げ油測定用センサー(防水) SK-270WP-03

[B0DB-78] **N**
17-0309-0701 ¥14,300
センサー針寸法:φ3×400
温度検知センサー:サーミスタ
コード長:0.7m

8 測定範囲:-40~+250

用途に合わせてご使用下さい

パーソナルサーモメーターSN-3200用センサー



9 食品用標準センサー SN3200-T01

[B0DB-82] **M**
17-0309-0901 ¥11,000
サイズ:φ2.3×100(センサー部)
測定範囲:-40~300°C コード長:1m
●先トガリ型



10 一般計測用センサー SN3200-T03

[B0DB-83] **M**
17-0309-1001 ¥11,000
サイズ:φ2.3×150(センサー部)
測定範囲:-40~300°C コード長:1m
●先丸型



11 食品汎用センサー SN3200-K02

[B0DB-84] **M**
17-0309-1101 ¥13,000
サイズ:φ4.8×100(センサー部)
測定範囲:-40~300°C コード長:1m
●先丸型
●感熱部が太く、ハードな使用も
可能です。



12 静止表面センサー SN3200-K20

[B0DB-85] **M**
17-0309-1201 ¥14,500
サイズ:φ20×115(接触面)
測定範囲:0~400°C コード長:1m
●鉄板など一般表面温度の測定に
最適です。