

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-311	株式会社クイックパック	0564-59-3525

311

厨房用品

調理小物

019 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

010
うらこ
020

010
フルイ
020

011
トング
020

012
調味料
020

013
削金
020

014
和食器
020

015
箸置き
020

016
箸置き
020

017
箸置き
020

018
箸置き
020

019
箸置き
020

020
箸置き
020



防水

-40~250℃

① 防水デジタル温度計 CT-3200WP (TS-02WP標準センサー付) [B0DB-43] ㊦

17-0311-0101 ¥19,200

サイズ:70×40×H175 温度検知センサー:サーミスタ
最小単位:0.1℃(-19.9~+199.9℃) 左記以外1℃
測定精度:±0.2℃(-40~+199.9℃)
±1.0℃(+200~+250℃)

電源:単4乾電池×2個(別売)

付属品:リストストラップ、標準センサー(TS-02WP)×1本
●HACCP機能付、75℃以上の温度が1分間継続した場合にLEDとブザー音でお知らせする厨房業務に特化した機能です。
●水回りに強い食品温度計として使えます。
(本体IPX6準拠、センサーIPX7準拠)



防水

-100~300℃

④ 防水デジタル温度計 CT-5100WP (センサー別売) [B0DC-36] ㊦

17-0311-0401 ¥17,600

サイズ:70×40.5×H180

最小単位:0.1℃(-199.9~+999.9℃) 左記以外1℃

電源:単4乾電池×4個

付属品:リストストラップ、取扱説明書

●防水機能付(IP67準拠)

●抗菌樹脂使用

●最高値/最低値メモリ、HOLD(表示値固定)機能付

●オートパワーオフ機能付

※センサーは専用センサー⑥をお使い下さい。



防水

-40~250℃

② 防水デジタル温度計 CT-3100WP [B0DC-56] ㊦

17-0311-0201 ¥18,000

サイズ:70×40×H175 コード長:約1m

最小単位:0.1℃(-19.9~+199.9℃) 左記以外1℃

電源:単4乾電池×2個(付属)

付属品:標準センサー(TS-02WP)×1本、リストストラップ

●測定値の画面表示を一時的に固定するホールド機能付

●測定値の最大/最小値を記憶するMAX/MINメモリ機能付

●オートパワーオフ機能付

●防水構造(本体/IPX6 センサー/IPX7準拠)



防水

-40~300℃

⑤ 防水デジタル温度計 CT-5200WP (センサー別売) [B0DB-56] ㊦

17-0311-0501 ¥21,400

サイズ:70×40.5×H180

最小単位:0.1℃(-199.9~+199.9℃) 左記以外1℃

電源:単4乾電池×4個(別売)

付属品:リストストラップ

●防水機能付(IP67準拠)

●最大値/最小値/平均値表示機能

●アベレージ(平均値)表示機能付

●アラート機能付なのでHACCPに準拠するオペレーションに最適です。

●簡易ロガー記録機能付

※センサーは専用センサー⑥をお使い下さい。



③ 防水温度計用センサー CT-3000WPシリーズ用 [B0DB-44] ㊦

17-0311-0301 ¥9,000

17-0311-0302 ¥9,000


17-0311-0303 ¥11,500

サイズ(TS-01WP):φ2×150

(TS-02WP):φ3×150

(TS-03SF):φ16(センサー感温部)

温度検知センサー:サーミスタ



⑥ 防水温度計用センサー KS-300WP [B0DB-57] ㊦

17-0311-0601 ¥10,400

サイズ:φ3.2×150(センサー部)

温度検知センサー:熱電対

コード長:約1m

測定範囲:-40~+300℃

●液体温度・中心温度用

※CT5000WPシリーズ専用



防水

-50~300℃

⑦ 防水型中心温度計 AD-5604C [B0DC-57] ㊦

17-0311-0701 ¥14,000

サイズ:66×29×H148

センサー部:φ3.6×150 コード長:1m

電源:単4乾電池×2個(付属)

測定精度:±1℃(-30~+250℃) ±2℃(左記以外)

最小単位:0.1℃

防水機能:IPX7

付属品:ソフトクリアケース、温度プローブ

●データホールド、最高値/最低値表示機能付

●上限/下限温度アラーム機能付(最大99セット保存可能)

●データメモリー機能付(最大99個保存可能)

●バックライト付

速い応答性

熱電対温度センサー使用、

応答時間約10秒(90%)



防水

-50~350℃

⑧ 熱電対温度計 AD-5605C [B0DB-12] ㊦

17-0311-0801 ¥7,500

サイズ:42×21×H93(センサー部含まず)

センサー部:φ3×106 コード長:約0.6m

電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)

温度センサー:Tタイプ熱電対センサー(接地型)

測定精度:±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値

最小単位:0.1℃(-50.0~+199.9℃)、その他は1℃

防水機能:IP65相当

重量:約73g(電池含む)

付属品:シースホルダ

●セパレートセンサーで、離れた場所の温度測定に便利

●オートパワーオフ機能つき(解除可能)

※上記の価格には消費税は含まれておりません。