

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-312	株式会社クイックパック	0564-59-3525

019 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

厨房用品



① デジタル温度計 TT-508N [B0DB-72] ◀

ホワイト	17-0312-0101	¥3,000
ブルー	17-0312-0102	¥3,000
グリーン	17-0312-0103	¥3,000
イエロー	17-0312-0104	¥3,000
レッド	17-0312-0105	¥3,000

全長:217 センサー針:4.0×110
温度検知センサー:サーミスタ
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定精度:±1°C(0~100°C)±2°C(その他の範囲)
付属品:耐熱ABS樹脂製ホルダーケース
●丸洗いできる防水タイプ(IPX7)
●はかった温度を記憶して表示するホールド機能付
●約10分、ボタン操作を行わない場合、自動的に電源が切れるオートオフ機能付



② 防水中心温度計 O-280 [B0DB-80] ◀

レッド	17-0312-0201	¥3,150
グリーン	17-0312-0202	¥3,150
ブルー	17-0312-0203	¥3,150
イエロー	17-0312-0204	¥3,150
ブラック	17-0312-0205	¥3,150
ホワイト	17-0312-0206	¥3,150

サイズ:16×34×H230 温度検知センサー:サーミスタ
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 防水:IPX7
最小単位:1°C
測定精度:±1°C(-50~100°C) ±2°C(101~200°C)
±3°C(201~300°C)
使用温湿度:0~40°C、85%RH以下但し(結露のないこと)
●データホールド機能付
●両きき対応
●オートパワーオフ機能付(10分)



③ デジタル料理用スティック温度計 TT-583 [B0DB-73] ◀

ブルー	17-0312-0301	¥1,500
ブラウン	17-0312-0302	¥1,500
グリーン	17-0312-0303	¥1,500
ピンク	17-0312-0304	¥1,500

サイズ:43×15×H221 センサー針:φ4×140
温度検知センサー:サーミスタ
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
最小目盛:0.1°C
精度:±1°C(0~+100°C)それ以外±2°C
●センサーキャップの裏面にマグネット付き
●左手で持っても数字が読みやすくなりました。
●安心の防滴仕様(IPX2)
●はかった温度で表示を固定できる「ホールド機能」付



④ クッキング温度計 [B0DC-54] ◀

72978 ピンク	17-0312-0401	¥1,520
72979 グリーン	17-0312-0402	¥1,520

サイズ:25×15×全長213 センサー針:φ4×133
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
測定精度:±1°C(0~100°C) 左記以外±2°C
付属品:キャップ
●ON/OFFスイッチの操作だけで温度が測れます。
●検温部が長いので安全に使用できます。
●防滴構造(IPX2)



⑤ 防水ペン型温度計 CT-419WP [B0DB-36] ◀

17-0312-0501	¥3,000
--------------	--------

サイズ:25×全長200 センサー針:φ3.5×120
温度検知センサー:サーミスタ
電源:ボタン電池(LR44)×1個(別売)
防水:IPX5準拠
最小単位:0.1°C(-19.9~+199.9°C)左記以外1°C
測定精度:±1°C(-30~+150°C)左記以外±2°C
使用温湿度:0~+50°C、80%RH以下
(但し結露のないこと)
付属品:ブロープキャップ
●データホールド機能付き



⑥ デジタル温度計 AD-5625A [B0DB-60] ◀

17-0312-0601	¥3,000
--------------	--------

全長:187 センサー針:φ2.8×120
温度検知センサー:サーミスタ
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定精度:±1°C(-9.9~59.9°C)
±2°C(-19.9~10.0°C、60~99.9°C)
±3°C(-29.9~20.0°C、100.0~199.9°C)
±4.0°C(-40.0~-30.0°C、200.0~260.0°C)
最小単位:0.1°C
付属品:電池(モニタ用)、シースホルダー、取扱説明書
●防水仕様(IPX7)で簡単な水洗いができて衛生的
●ブロープ先端φ2.2mmの極細温度センサーを使用、応答性が速い。



⑦ 防水デジタル温度計 CT-500WP [B0DB-45] ◀

17-0312-0701	¥5,500
--------------	--------

サイズ:39.4×20×H207 センサー部:φ3×110
温度検知センサー:Kタイプ熱電対
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
最小単位:-9.9~+199.9°C/0.1°C 左記以外1°C
測定精度:±0.8°C(-50~+150°C)
付属品:ブロープキャップ
●中心温度の測定に使用できます。
●応答速度が速い。(0~+100°Cで5秒以内)
●データホールド機能付
●防水仕様(IP65準拠)



⑧ 防水型中心温度計 AD-5605P [B0DC-35] ◀

17-0312-0801	¥4,500
--------------	--------

サイズ:42×21×H204
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
温度センサー:Tタイプ熱電対センサー(接地型)
測定精度:±0.8%rdgまたは±0.8°Cのいずれか大きいほうの値
最小単位:0.1°C(-50.0~+199°C)、その他は1°C
温度表示間隔:約1秒 防水機能:IP65相当
温度測定部(ブロープ):φ3×L110mm
重量:約45g(電池含む)
付属品:シースホルダー
●データホールド機能付き
●オートパワーオフ機能付き(4分)



⑨ クイックチェック芯温計 SN-820 [B0DB-47] ◀

17-0312-0901	¥7,000
--------------	--------

サイズ:43×20×H220
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
温度検知センサー:熱電対 センサー部:φ3×112
精度:±8°C又は焼取温度の±0.8%のいずれか大きい方(-50°C~+150°C)
±0.0075°C(+151°C以上)
±3°C(+251°C以上)
最小単位:0.1°C(-9.9°C~+199.9°C)その他は1°C
200Lux未満/バックアップ電池付
防水機能:IPX5
●センサー先端を細くし、応答速度アップ(例:0~+100°Cを5秒以内に測定可能)
●オートパワーオフ機能付(30分)
●落下防止の磁石付



⑩ イージーチェック芯温計 SN-840 [B0DB-68] ◀

17-0312-1001	¥3,800
--------------	--------

サイズ:25×17×H210 センサー部:φ3×123mm
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
測定精度:±1°C(-30.0~+100.0°C)
±2°C(-40.0~-30.0°C、+100.1~+200.0°C)
±3°C(-50.0~-40.0°C)
±4°C(+201.0~+250.0°C)
精度保証外(+251.0~+300.0°C)
最小単位:0.1°C(-30.0°C以上は1°C)
●IPX5防水仕様
●オートパワーオフ機能付(30分)

※上記の価格には消費税は含まれておりません。