

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-313	株式会社クイックパック	0564-59-3525

313

厨房用品

調理小物

019 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

010
うらこ

010
フライング

011
トング

012
口紅

013
マシ

014
おにぎり

015
おにぎり

016
おにぎり

017
おにぎり

018
おにぎり

019
おにぎり

020
おにぎり

防水



1 デジタル温度計 (防水タイプ) CT-422WP

[BODB-35] ⑥
17-0313-0101 ¥4,500
サイズ:φ45×全長350 センサー針:φ3.5×275
温度検知センサー:サーミスタ
電源:ボタン電池(LR44)×1個(別売)
測定範囲:−50〜+300℃ 防水:IPX5 最小単位:0.1℃
測定速度:±1℃(−10〜+100℃)±2℃(−50〜−10.1℃/+100.1〜+200℃)±4℃(+200.1〜+300℃)
使用温度:−20〜+65℃、80%RH以下
(但し結露のないこと)
●鍋などの深い部分でも測定しやすいロングタイプ。
●プローブ先端が2.2mmで被測定物へのさし傷が目立ちにくい。

防滴



2 デジタル温度計 (防滴タイプ) [BODB-23] ⑥

サイズ
ET-520W 410×25×H16 17-0313-0201 ¥5,680
ET-510 230×25×H16 17-0313-0202 ¥5,040
センサー部:φ3.5×300(ET-520W) φ3.5×120(ET-510)
温度検知センサー:サーミスタ
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
最小単位:0.1℃
測定精度:0(ET-510は−20℃)〜+100℃±1℃それ以外±2℃
●プローブキャップ付で保管時でも安全です。
●持ち運びやすいペンタイプ


防水



3 防水デジタル温度計 [BODB-59] ⑥

CT-321WP 17-0313-0301 ¥2,800
CT-311WP 17-0313-0302 ¥4,200
センサー部:φ3.5×140(CT-321WP) φ3.5×275(CT-311WP)
温度検知センサー:サーミスタ
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
測定範囲:−50〜+300℃
測定精度:±1℃(−10.0〜+100.0℃)±2℃(−50.0〜−10.1℃、+100.1〜+200.0℃)±4℃(+200.1〜+300.0℃)
最小単位:0.1℃ 付属品:プローブキャップ
●水回りで使用でき、汚れても丸洗いできるIPX7防水準拠。
●従来品と比べて、より細くなった先細センサータイプで応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい。
●ワイドな測定温度範囲で、冷凍食品から揚げ物まで様々な測定物に使用可能。

防水



4 防水型デジタル温度計 PC-9235 [BODB-89] ⑥

17-0313-0401 ¥5,200
サイズ:φ23×H393 センサー部:φ2.5×281
電源:ボタン電池(LR44)×2個(付属)
測定精度:±0.7℃(−10.0〜+100.0℃)±1.2℃(−20.0〜−10.1℃、100.1〜+200.0℃)
±2.0℃(+200.1〜+240.0℃)±2.5℃(−50.0〜−20.1℃)
最小単位:0.1℃
付属品:付属品:センサキャップ
●水がかかる場所でも使用可能(IPX7)
●表示部回転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
●最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付


防水



5 防水デジタル温度計 CT-410WP [BODB-34] ⑥

17-0313-0501 ¥3,000
サイズ:45×18×H215 センサー部:φ3.5×140
温度検知センサー:サーミスタ
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)
測定精度:±1℃(−10.0〜+100.0℃)±2℃(−50.0〜−10.1℃、+100.1〜+200.0℃)±4℃(+200.1〜+300.0℃)
最小単位:0.1℃
付属品:プローブキャップ
●水回りで使用可能なIPX5防水準拠
●ワイドな測定範囲で、冷凍食品から揚げ物まで様々な測定物に使用可能
●プローブの先端が細いので反応速度が速く、温度変化を素早く表示します。

防滴



6 お知らせアラーム付クッキング温度計 O-263WT [BODB-69] ⑥

17-0313-0601 ¥2,500
サイズ:34×15×全長223 センサー針:φ4×140
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定精度:±1℃(0〜+50℃) 左記以外±2℃
付属品:キャップ
●セットした温度をアラームでお知らせします。
●温度上昇時/下降時のアラーム設定が可能です。
●防滴構造(IPX2相当)

調理温度・加熱時間、HACCPなど
様々な温度管理に!

防水



7 防水型中心温度計 0560.1113 [BODB-55] ⑥

17-0313-0701 ¥3,980
サイズ:43×35×H155 温度検知センサー:サーミスタ
センサー部:φ2.5×120
電源:リチウム電池(LR44)×1個(付属)
精度:±0.8℃(54〜90℃)
±1.0℃(−20〜+53.9℃/+90.1〜+180℃)
±1.5℃(+180.1〜+230℃)
最小単位:0.1℃(−19.9〜+199.9℃)
1.0℃(その他の範囲)
使用温度:−10〜+50℃ 防水構造:IP67
付属品:プローブ保護用スリーブ×1本
●一時的に水に濡れても、シンクに落ちてても問題ないため、厨房での温度測定に最適です。
●オートオフ機能付(60分)

防水



8 防水型中心温度計(メモリ機能付) AD-5628 [BODB-61] ⑥

17-0313-0801 ¥3,800
サイズ:55×55×H178 センサー針:φ3×130
温度検知センサー:サーミスタ
電源:リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
防水:IPX7 最小単位:0.1℃
測定精度:±1℃(−9.9〜+99.9℃)
±2℃または±1.5%rdgの大きい方(その他測定範囲)
使用温度:0〜+40℃、75%RH以下
(但し結露のないこと)
●99回の測定データをメモリにできます。
●センサー部と表示部が一体型のため、片手で測定が可能です。

防水



9 防滴型デジタル温度計 CT-421WR [BODB-37] ⑥

17-0313-0901 ¥4,400
サイズ:86×全長175 センサー針:φ5×120
温度検知センサー:サーミスタ
電源:ボタン電池(LR44)×1個(別売)
防水:IPX4準拠
最小単位:0.1℃(−19.9〜+199.9℃)左記以外1℃
測定精度:±1℃(−10〜+100℃)
±2℃(−30〜−10℃、+100〜+200℃)
±3℃(+200〜+300℃)
使用温度:0〜+50℃、80%RH以下
(但し結露のないこと)
付属品:プローブキャップ
●データホールド機能付き

※上記の価格には消費税は含まれておりません。