

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-317	株式会社クイックパック	0564-59-3525

317

厨房用品

調理小物

019 温度計・湿度計・アルコールチェッカー

調理小物

010  
020

010  
フルライン

011  
トング

012  
調味料入れ

013  
キッチン

014  
おにぎり

015  
おにぎり

016  
おにぎり

017  
おにぎり

018  
おにぎり

019  
おにぎり

020  
おにぎり



**1 デジタル温湿度計 オプシスプラス O-251** [BOSD-28]

サイズ:95×22×H122 電源:単4乾電池×1個(付属)  
測定範囲:温度-10~+50°C 湿度10~98%  
●表情で熱中症・インフルエンザの危険度の目安が分かります。  
●最高/最低、温度・湿度の自動メモリー機能付  
●スタンド・マグネット・壁掛け用フック穴付



**2 デジタル温湿度計 O-206** [BOSD-27]

サイズ:95×25×H138 電源:単3乾電池×1個(付属)  
測定範囲:温度-10~+50°C 湿度10~99%  
●遠くからでも確認できる大画面表示(81×64)  
●最高/最低、温度・湿度の自動メモリー機能付  
●スタンド・壁掛け用フック穴付



**3 デジタル温湿度計 A 73115** [BOSD-25]

サイズ:102×18×H103 電源:単4乾電池×1個(付属)  
測定範囲:温度-5~+49°C(最小表示0.1°C) 湿度30~90%(最小表示1%)  
●温度と湿度を同時にデジタル表示  
●広い視野角で明るく、見やすい液晶表示



**4 デジタル温湿度計 TT-589** [BOSD-35]

アイボリー 17-0317-0401 ¥3,800  
ブルーグレー 17-0317-0402 ¥3,800  
ウォームグレー 17-0317-0403 ¥3,800  
サイズ:75×30×H132 電源:単4乾電池×1本(付属)  
測定範囲:温度/-5.0~+50°C(最小表示0.1°C) 湿度/20~95%(最小表示1%)  
測定精度:温度/±1.0°C(0~+40°C)、その他±2°C 湿度/±5%RH(35~75%RH)、その他±10%  
●温湿度より不快指数を計算し、「乾燥」「快適」「不快」の快適表示をします。  
●最高・最低温湿度を自動で記録します。  
●壁掛け用フック・マグネット付



**5 多機能型デジタル温湿度計 SN-907** [BODC-65]

サイズ:114×21×H100 電源:単3乾電池×1個(付属)  
測定範囲:温度/-10.0~+50.0°C 湿度/20~90%RH  
精度:温度/±1.0°C(-10.0~+40.0°C)±1.5°C(+40.1~+50.0°C) 湿度/±5%RH(35~85%)±10%RH(20~34%、86~90%)  
●1台5役で簡単環境管理。温度・露点温度・快適温湿度・相対湿度・絶対湿度の表示。  
●熱中症対策、食中毒防止、インフルエンザの予防目安に。



**6 デジタル温湿度計クラル O-414** [BOSD-32]

サイズ:81×17×H81 電源:単4乾電池×2本(付属)  
測定範囲:温度/-9.9~+50.0°C 湿度/10~99%  
最小単位:温度/0.1°C 湿度/1%RH  
測定精度:温度/±1.0°C(0~+40°C)、左記以外±2°C 湿度/±5%RH(50~80%RH)、左記以外±10%  
●最高・最低温湿度を自動で記録します。  
●壁掛け用フック・スタンド付



**7 デジタル熱中症計 HI-300** [BOSD-09]

サイズ:122×17×H136 電源:単4乾電池×2個(別売)  
測定範囲:温度/-10~+50°C 湿度/20~90%RH  
アラーム設定:温度/-50~+70°C 湿度/0~99%RH  
最小単位:温度/0.1°C、湿度/1%RH  
測定精度:温度±1°C(0~40°C)、左記以外±2°C 湿度±5%(40~70%RH)、左記以外±10%  
使用温湿度:-10~+50°C、20~90%RH以下(但し結露のないこと)  
●大型3段表示(時計表示、温湿度表示、WBG指数と危険レベルアイコン)  
●WBG値により危険レベルのアイコンが点灯します。(25°C未満=注意、25~28°C=警戒、28~31°C=嚴重警戒、31°C以上=危険)  
※直射日光が当たらない室内・屋外に設置してご使用ください。



**8 携帯型熱中症計 みはりん坊 AD-5688** [BOSD-29]

サイズ:47×12.5×H82 電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)  
測定範囲:温度/0~50°C 湿度/20~90%RH  
最小単位:温度/0.1°C 湿度/1%RH  
測定精度:温度/±1°C(10.0~39.9°C) ±2°C(0~9.9°C、40.0~50.0°C) 湿度/±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(他の測定範囲)25°C時  
●熱中症指数を数値と音や光でお知らせ。  
●簡単に使えるおまかせモードとアラーム値が変更できる設定モード。  
●最高値、最低値の自動メモリー機能付  
●ストラップ付



**9 アルコールチェッカー EA-100 ホワイト** [BALCO-01]

サイズ:32×17×H105 検知方式:半導体ガスセンサー  
測定範囲:0.00~0.50mg/L 0.05mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)  
センサー寿命:購入後1年経過または、センサー使用回数が1,000回以上  
電源:単4乾電池(LR03)×2個(付属)  
●息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定します。  
●前回測定時の値の増減比較も行えます。



**10 電子体温計 BT-470 ブルー** [TTOK-02]

サイズ:136×29×H15 測定温度範囲:32.0~42.0°C 電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)  
●暗くても見やすいバックライトを搭載。  
●測定部は曲がる素材を使用した「フレキシブル測定部」で不意に動いてしまう赤ちゃんの体温測定でも安心です。  
●約20秒で測定できる予測式を採用。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。