

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-384	株式会社クイックパック	0564-59-3525

029 IH調理器・コンロ類・レンジ・オーブン

厨房機器・設備

厨房用品

384

厨房機器・設備

028
炊飯器
036

028
炊飯器
036

029
IH調理器・コンロ類
030
レンジ
031
オーブン・トースター

030
レンジ
031
オーブン・トースター

031
オーブン・トースター
032
調理家電

032
調理家電
033
食器・食器棚

033
食器・食器棚
034
食器・食器棚

034
食器・食器棚
035
食器・食器棚

035
食器・食器棚
036
食器・食器棚

036
食器・食器棚
037
食器・食器棚

① IHコンロ DR-18BMA

(ドロッピングユニット) [EIHK-53] K 200V

17-0384-0101 ¥53,000

サイズ:210×210×H83 重量:1.9kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:250~1,400W
電力調節:5段階(250・500・850・1,100・1,400W)
コードの長さ:電源/2.0m 接続/1.0m
使用可能な鍋寸法:φ120~210
●1~2人前鍋用の小型ユニット
●保温モード(80℃)付

② IH調理器 DR-18SAA

(ドロッピングユニット) [EIHK-67] K 200V

17-0384-0201 ¥105,000

サイズ:320×320×H90 重量:4kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:150~1,800W
電力調節:5段階(150・600・800・1,200・1,800W)
コードの長さ:電源/2.0m 接続/1.0m
使用可能な鍋寸法:底径 約φ120~φ320
●保温モード(80℃)付

③ パナソニック IH調理器 KZ-F12B

(200Vビルトインタイプ) [EIHK-09] T 200V

17-0384-0301 ¥104,000

サイズ:315×360×H100 重量:5.1kg
電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:80~2,200W
電力調節:8段階(80・195・330・500・700・1,000・1,450・2,200W)
揚げ物温度調節:7段階(140~200℃)
使用可能な鍋寸法:底径約φ120~260
コードの長さ:2m 操作部コード:0.8m

④ パナソニック IH調理器 KZ-F11B

(100Vビルトインタイプ) [EIHK-10] T 100V

17-0384-0401 ¥60,000

サイズ:315×360×H100 重量:4.2kg
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:80~1,300W
電力調節:7段階(80・195・330・500・700・1,100・1,300W)
揚げ物温度調節:7段階(140~200℃)
使用可能な鍋寸法:底径約φ120~260
コードの長さ:2m 操作部コード:0.8m

ハードな使用に耐えるプロ仕様

⑤ IHグリーンコンロ卓上型

MIH-K02C [EIHK-57] K 200V

17-0384-0501 ¥140,000

サイズ:300×450×H120 重量:10.5kg 電源:単相200V 50/60Hz
消費電力:2,000W 電力調節:10段階
適用鍋寸法:底径φ120~φ240 付属品:フィルター×1
●耐衝撃プレート仕様
●自己診断安全機能付
●加熱スイッチに連動してLEDが点灯するので、加熱中であることが一目で分かります。

⑥ パナソニック IHクッキングヒーター

KZ-CK2000 [EIHK-55] U 200V

17-0384-0601 ¥191,000

サイズ:300×453×H100 重量:約6.1kg 電源:単相200V
消費電力:195~2,000W 電力調節:6段階(195~2,000W)
適用鍋寸法:底径φ100~φ260
●オートOFF機能付
●トッププレートがガラスセラミック製となり汚れても簡単に拭き取り出来ます。

⑦ パナソニック IHクッキングヒーター

KZ-CK2020 [EIHK-56] U 200V

17-0384-0701 ¥330,000

サイズ:600×453×H100 重量:約11.9kg 電源:単相200V
消費電力:195~2,000W×2 電力調節:6段階(195~2,000W)
適用鍋寸法:底径φ100~φ260
●オートOFF機能付
●トッププレートがガラスセラミック製となり汚れても簡単に拭き取り出来ます。

ハイパワー電磁調理器

- 電磁調理器は火を使わずにハイパワーで加熱しますので調理も速く仕上がります。
- 加熱パワーは無段階に調節できるためデリケートな加熱もスムーズ。
- 加熱効率90%で燃費はローコストで済みます。

⑧ 卓上型1連

[EIHK-26] E 200V

MIR-3T	17-0384-0801	¥600,000
MIR-5T	17-0384-0802	¥600,000

⑨ ローレンジ型1連

[EIHK-27] E 200V

MIR-3L	17-0384-0901	¥600,000
MIR-5L	17-0384-0902	¥600,000
MIR-5BL	17-0384-0903	¥834,000
MIR-7L	17-0384-0904	¥1,030,000

⑩ 卓上型2連

[EIHK-28] E 200V

MIR-1033TA	17-0384-1001	¥1,100,000
MIR-1035TA(3kW)	17-0384-1002	¥1,100,000
MIR-1055TA	17-0384-1003	¥1,100,000

⑪ スタンド型2連

[EIHK-30] E 200V

MIR-1033SA	17-0384-1101	¥1,144,000
MIR-1035SA(3kW)	17-0384-1102	¥1,144,000

■仕様

モデル	タイプ	サイズ 開口(W) 奥行(D) 高さ(H)	電気3φ 200V	消費 電力	リード線2m・ 引掛プラグ付	一次側最大 電流値(A)	漏電ブレーカー容量(30mA) 加熱ユニット	重量 (kg)
MIR-3T	卓上型(1連)	450 600 300	3.6kVA×1	3.0kW×1	接地3P-20AⒸ×1	9.1x1	3極:20A×1	30
MIR-5T	卓上型(1連)	450 600 300	6.0kVA×1	5.0kW×1	接地3P-20AⒸ×1	15.2x1	3極:30A×1	30
MIR-3L	ローレンジ型 (1連)	450 600 450	3.6kVA×1	3.0kW×1	接地3P-20AⒸ×1	9.1x1	3極:20A×1	35
MIR-5L	ローレンジ型 (1連)	450 600 450	6.0kVA×1	5.0kW×1	接地3P-20AⒸ×1	15.2x1	3極:30A×1	35
MIR-5BL	ローレンジ型 (1連)	450 600 450	6.0kVA×1	5.0kW×1	接地3P-20AⒸ×1	15.2x1	3極:30A×1	40
MIR-7L	ローレンジ型 (1連)	600 750 450	7.8kVA×1	7.0kW×1	接地3P-30AⒸ×1	21.3x1	7.0kW用 3極:40A	45
MIR-1033TA	卓上型(2連)	900 600 300	3.6kVA×2	3.0kW×2	接地3P-20AⒸ×2	9.1x2	3極:20A×2	55
MIR-1035TA	卓上型(2連)	900 600 300	6.0kVA×2	5.0kW×2	接地3P-20AⒸ×2	15.2x1	3極:30A×1	55
MIR-1055TA	卓上型(2連)	900 600 300	6.0kVA×2	5.0kW×2	接地3P-20AⒸ×2	15.2x2	3極:30A×2	55
MIR-1033SA	スタンド型 (2連)	900 600 800	3.6kVA×1	3.0kW×1	接地3P-20AⒸ×1	9.1x1	3極:20A×1	80
MIR-1035SA	スタンド型 (2連)	900 600 800	6.0kVA×1	5.0kW×1	接地3P-20AⒸ×1	15.2x1	3極:30A×1	80

適用鍋寸法:MIR-5BL・7L/底径φ300~450 その他/底径φ180~330

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用下さい。

※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。

※オプション:温度センサー、セラミック(天板)保護シート。

- 火を使わないため火災や有毒な排気ガスがなく安全、クリーン、快適な厨房づくりが可能です。
- 火力は火力調節ダイヤル(Power Control)を回すことによって無段階に自在に調節できます。
- 本体はステンレス、調理プレートはセラミック製でハードな使用に耐え、錆にも強くいつでも美しく清潔に使用できます。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。