

| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
|-----------|-------------|--------------|
| 20659-411 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

411

厨房用品

厨房機器・設備

031 冷蔵庫・冷凍庫・ネタケース・ワインセラー

厨房機器・設備

028  
↓  
036

028  
炊飯器  
保温ジャー

029  
トースター  
レンジオーブン

030  
食器  
食器乾燥機

031  
冷蔵庫・冷凍庫  
冷凍庫・冷凍庫

032  
冷蔵庫  
冷蔵庫

033  
電子レンジ  
電子レンジ

034  
電子レンジ  
電子レンジ

035  
電子レンジ  
電子レンジ

036  
電子レンジ  
電子レンジ



① テーブル形冷蔵庫  
RT-63PTE1 [IRZK-11] X

17-0411-0101 ¥424,000  
サイズ:630×450×H800 重量:36kg  
電源:単相100V 50/60Hz 0.52kVA(5.2A)  
消費電力:冷却時 120/130W 霜取時 20/20W  
内容量:72ℓ  
庫内温度(周辺温度30℃):-3℃~-12℃(調節可能)  
●強制対流式  
●内装樹脂仕様(ABS樹脂)  
●マイコン制御  
●ノンフロン断熱材



② テーブル型冷蔵庫  
RT-120MNCG [IRZK-36] X

17-0411-0201 ¥636,000  
サイズ:1,200×600×H800 重量:62kg  
電源:単相100V 50/60Hz 0.36kVA(3.7A)  
消費電力:冷却時 115/120W 霜取時 46/46W  
内容量:243ℓ  
庫内温度(周辺温度5~35℃):-3~-12℃(調整可能)  
付属品:ドレンジョイント一式×1、ドレンホース×2  
●強制対流式  
●内装樹脂仕様(ABS樹脂)  
●マイコン制御



③ 業務用冷蔵庫 HF-120A3-1 [IRZK-47] E

17-0411-0301 ¥1,607,000  
サイズ:1,200×800×H1,910 重量:131kg  
電源:三相200V 50/60Hz 0.88kVA(4.4A)  
消費電力:冷却時 386/381W 霜取時 657/657W  
内容量:1,046ℓ  
庫内温度(周辺温度5~35℃):-25~-7℃(調節可能)  
●強制対流式  
●マイコン制御



④ 業務用冷凍冷蔵庫 HRF-120AT-1 [IRZK-46]

17-0411-0401 ¥1,441,000  
サイズ:1,200×650×H1,910 重量:136kg  
電源:単相100V 50/60Hz 0.80kVA(8.0A)  
消費電力:冷却時 318/328W 霜取時 594/594W  
内容量:766ℓ(冷蔵室/589ℓ 冷凍室/177ℓ)  
庫内温度(周辺温度5~35℃):冷蔵室/-25℃~-7℃  
冷凍室/-6℃~-12℃  
●冷蔵・冷凍、強制対流冷却方式



急速冷却・急速凍結/使い勝手のいい100Vコンパクトモデル!



⑤ 小型 プラストチラー CF031AG [IRZK-53] J

17-0411-0501 ¥1,130,000  
サイズ:560×700×H520 重量:52kg  
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:587W  
処理能力:チリング能力(90℃→+3℃)8kg/90分  
フリージング能力(90℃→-18℃)5kg/240分  
庫内温度:急速冷却/+3℃以下 急速冷凍/-18℃以下  
ホテルパン収納数:GN1/1(〜40mm)×3、40mm以上×2  
●プロ仕様の冷却能力と仕上がりで、食中毒菌の繁殖を防ぐだけでなく、出来たての美味しさを封じ込め、何時でも出来立ての美味しさを再現出来ます。  
●チリング能力(90分以内に食品の中心温度を+90℃から+3℃まで下げた後、+3℃以下のチルド保存に自動で切り替わります。)  
●フリージング能力(240分以内に食品の中心温度を+90℃から-18℃まで下げた後、-18℃以下の冷凍保存に自動で切り替わります。)



加熱機能付きプラストチラー&ショックフリーザー



⑥ イリノックス マルチフレッシュ MF Next SL [IROK-02] L

17-0411-0601 ¥3,600,000  
サイズ:870×932×H870 重量:140kg  
電源:単相200V 50/60Hz 10.3/11.1A  
消費電力:1.8kW/2.1kW  
処理量:チリング/フリージング/40kg  
庫内温度(調整可能):チリング/-5℃(1次冷却)~-1℃(2次冷却)  
フリージング/-35℃(1次冷却)~-20℃(2次冷却)  
●+85℃から-35℃までを1℃単位でコントロール。  
ホテルパン収納数:GN1/1(65mm)×8枚もしくはGN1/1(20mm)×16枚を収納可能  
「急速冷凍・急速冷却」「解凍・加熱」から「再加熱」「低温調理」「発酵」まで多彩に対応。  
※こちらのサイズには600×400サイズのシートパンは格納できません。



※上記の価格には消費税は含まれておりません。