

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-439	株式会社クイックパック	0564-59-3525

439

厨房用品

厨房機器・設備

034 焼物器・焼物用品・串・ガスバーナー

厨房機器・設備

028
036

028
炊飯器
保温ジャー

029
トースター
レンジオーブン

030
シューラー

031
冷蔵庫
冷凍庫
冷凍庫
冷凍庫

032
フライヤー
関連商品

033
餃子焼機

034
焼物器
焼物用品
串
ガスバーナー

035
グリラー
パン
トースター

036
グリラー
パン
トースター

ガス上火式グリラー NEW パワーックサラマダー

赤外線バーナーにより、グラタンやピザなどにムラのない美しい焦げ目をつけます。

- 壁など上部への取り付けが出来るので、空間を有効に生かれます。
- 棚は上下(5段階)に動かすことができ、微妙な火加減を調節できます。
- 圧電式自動点火/立消え安全装置付。



1 NEW パワーック サラマダー RSM-094 [EGR4-45] H

LP	13A	
17-0439-0101	17-0439-0102	¥353,000

サイズ:900×400×H460
庫内有効寸法:650×375×H250
ガス消費量:LP/7.09kW(0.51kg/h)
13A/7.09kW(6,100kcal/h)
ガス接続:15A(ユニオン) 重量:63kg
付属品:1/1焼網
●赤外線バーナー2本装備

2 ガスサラマダー FGS90A

LP	13A	
17-0439-0201	17-0439-0202	¥486,000

サイズ:900×395×H430 棚サイズ:625×345
ガス消費量:LP/7.86kW(0.56kg/h)
13A/7.86kW(6,800kcal/h)
ガス接続:15A 重量:72kg
付属品:網棚、受皿(各1枚)
●天井部にセラミック赤外線フィン付
バーナーを2本装備、強い火力を実現。
●棚の高さが調節可能です(80~144mm)。
●立ち消え安全装置付

上火式 電気焼き物器

熱効率の高さをお求めならこのグリラー。
一度に沢山焼けるワイド設計です。



型式	サイズ	焼面サイズ	電気容量 3相200V	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	熱量調節	付属品
TG-3	755×440×H520	475×360	3.0kW		29	強・弱	焼網×1枚 鉄久×2本
TG-5	985×440×H520	680×360	5.0kW	接地3P-20A	35	強弱2段階切替	焼網×2枚 鉄久×2本

仕様

型式	サイズ	焼面サイズ	電気容量 3相200V	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	熱量調節	付属品
TG-3	755×440×H520	475×360	3.0kW		29	強・弱	焼網×1枚 鉄久×2本
TG-5	985×440×H520	680×360	5.0kW	接地3P-20A	35	強弱2段階切替	焼網×2枚 鉄久×2本

遠赤外線効果でパリッと美味しく焼き上げます。
上下装置レバーによって焼網の高さを変える事が出来るので、
焼き加減を調節出来ます。



型式	サイズ	焼面サイズ	電気容量 3相200V	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	熱量調節	付属品
GNU-31	720×450×H600	490×420	3.0kW		40	強・弱	焼網×1枚 焼網台×1個 鉄久×2本
GNU-51	1,020×450×H600	790×420	5.0kW	接地3P-20A	52.5	2段階切替	焼網×2枚 焼網台×1個 鉄久×2本

仕様

型式	サイズ	焼面サイズ	電気容量 3相200V	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	熱量調節	付属品
GNU-31	720×450×H600	490×420	3.0kW		40	強・弱	焼網×1枚 焼網台×1個 鉄久×2本
GNU-51	1,020×450×H600	790×420	5.0kW	接地3P-20A	52.5	2段階切替	焼網×2枚 焼網台×1個 鉄久×2本



5 電気サラマダー

型式	サイズ	焼面サイズ	電気容量 3相200V	リード線2m プラグ付	重量 (kg)	熱量調節	付属品
MESM-094	900	400	4.40		645	350	280
MESM-104	1,000	400	4.40		745	350	280

付属品:汁受け×1、焼網×1、耐熱手袋×1組、ロストパン×1、
壁取付用金具×1組

仕様

型式	サイズ			庫内サイズ			電源 (50/60Hz)	消費電力	定格電流 (A)	電源コード	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ					
5 MESM-094	900	400	440	645	350	280	三相200V	4.8kW	20	2m 接地3P (20Aプラグ付)	54
5 MESM-104	1,000	400	440	745	350	280		6.0kW			60
型式	サイズ			棚サイズ			電源 (50/60Hz)	消費電力	定格電流 (A)	電源コード	重量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行	高さ					
6 OESA-600	1,000	434	400	650	300	230	三相200V	6kW	20	2m 接地3P (20Aプラグ付)	49
7 ESB-600N	600	455	530	580	345	230					

※上記の価格には消費税は含まれておりません。