

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20659-474	株式会社クイックパック	0564-59-3525

037 スープ&フードウォーマー・おでん鍋

サービス用品

厨房用品

474

ホットスープディスペンサー セルフでキレイに注げる便利&衛生的なスープディスペンサー

- 高温になるフタ部分にはシリコンカバーを採用。やけど等を防止します。
- カップとの高さに合わせた専用のカップトレイでスープの飛び散りを防止。片手での操作を可能にしています。
- レードルやお玉を使うことなく片手でスープを注ぐことができるので、周囲を汚すことがありません。ポタージュ・コンソメのスープに加え、あらかじめお椀に具材を盛っておけば、お味噌汁も注げます。



BRAS



容器容量
3L

① ホットスープディスペンサー HSD-5 [NSPW-05] △ ㉔

17-0474-0101 ¥220,000

サイズ:262×320×H490 重量:8kg 電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:620W

温度調節:可変式サーモスタット 温度範囲:30~90℃ 容量:5ℓ

付属品:変換プラグ、食品機械用グリース

●朝食ビュッフェに温かいスープを!

※コーンやクルトンなどの固形物は製品内には入れず、カップに注いでから追加してください。

② BRAS ホットドリンクディスペンサー SCIROCCO 32 [GCDP-27] △ ㉔

17-0474-0201 ¥198,000

サイズ:240×290×H410 重量:4kg

電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:600W

保温温度:50℃~90℃

攪拌方式:スクレイパー付フィン攪拌式

容量:3ℓ

●ホットチョコレートやポタージュスープなど、比較的粘度の高いドリンク類用に設計されている高粘度対応型ディスペンサーです。

●コンテナ内部は、本体下部の加熱装置の間接加熱で温められ、常にスクレイパー付のフィンで攪拌されるため焦げ付きもありません。

スープウォーマーカート



③ 電気スープウォーマーカート [FSPK-Q1] ㉔ ㉔ 200V

	100V	200V
OTR-450	17-0474-0301	17-0474-0302
OTR-500	17-0474-0303	17-0474-0304
OTR-550	17-0474-0305	17-0474-0306

●加熱調理したスープやみそ汁などを保温したままキャスター付にて移動できます。

- 調理をしたスープやシチューを厨房から盛り付け場まで楽に運ぶことができます。
- キャスター付きなので、移動に手間のかかっていた大量に調理したスープの運搬もラク移動した先で電源に繋げれば、出来立てのおいしさをそのまま提供することができます。

■仕様

型式	サイズ		付属品丸ボット	消費電力	定格最大電流 (A)	接続法 リード線2m (プラグ付)	排水 (A)
	直径	高さ					
OTR-450	φ450	800	φ330×H330 約25ℓ	単相100V 1.0kW	10	接地2P-15A(㉔)	25
				単相200V 1.0kW	5	接地2P-20A(㉔)	
OTR-500	φ500	800	φ350×H350 約35ℓ	単相100V 1.0kW	10	接地2P-15A(㉔)	
				単相200V 1.5kW	7.5	接地2P-20A(㉔)	
OTR-550	φ550	800	φ406×H355 約45ℓ	単相100V 1.4kW	14	接地2P-15A(㉔)	
				単相200V 2.25kW	11.3	接地2P-20A(㉔)	

④ 電気スープウォーマーカート [FSPK-Q2] ㉔ ㉔ ㉔ 200V

	100V	200V
SWC-500S	17-0474-0401	17-0474-0402
SWC-550S	17-0474-0403	17-0474-0404
SWC-600S	17-0474-0405	17-0474-0406

- 加熱調理したスープ・カレー・シチューなど(ホテルパンに収納)を厨房から盛付スペースまで楽に運べます。
- 盛付スペースにおいても保温できるため、料理の味を損なわずに、効率良く盛付作業ができます。

■仕様

型式	サイズ			付属品 ストックボット	消費電力	定格最大電流 (A)	接続法	リード線2m(プラグ付)	排水(A)	重量(kg)
	間口	奥行	高さ							
SWC-500S(100V)	500	500	735	φ330×330 約27ℓ	単相100V 1.35kW	13.5	2P-15A(プラグ画像㉔使用)	2P-20A(引掛)(プラグ画像㉔使用)	25	25
SWC-500S(200V)					単相200V 1.50kW	7.5				
SWC-550S(100V)	550	550		φ350×350 約33ℓ	単相100V 1.35kW	13.5	2P-15A(プラグ画像㉔使用)	2P-20A(引掛)(プラグ画像㉔使用)		30
SWC-550S(200V)					単相200V 1.50kW	7.5				
SWC-600S(100V)	600	600		φ406×355 約45ℓ	単相100V 1.35kW	13.5	2P-15A(プラグ画像㉔使用)	2P-20A(引掛)(プラグ画像㉔使用)	25	36
SWC-600S(200V)					単相200V 2.00kW	10.0				

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

サービス用品

037
〜
042

037
おでん鍋

038
ホットチョコレート

039
ポタージュ

040
おでん鍋

041
ポタージュ

042
ポタージュ