

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-1001	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1001 たこ焼・饅頭焼

電気式ならではの安全性と均等の焼き上がり。電子コントロールスイッチ付き。

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス
- 喫茶用品
- 鉄板焼用品
- 製菓用品
- ワゴン
- 洗浄用
- 清掃用品
- 衛生
- 消耗品
- バンケット
- ウェア
- テーブル
- 卓上備品
- 料理演出
- グラス
- ホテ
- 椅子
- サイン
- 店舗備品



1 電気式 たこ焼器 (GTK-02)

1-1001-0101 TG-2A (2連式56個焼) ¥245,000
 420×450×H275
 電源:単相200V
 定格消費電力:3.6kw (穴径φ38)

1-1001-0102 TG-3A (3連式84個焼) ¥310,000
 610×450×H275
 電源:3相200V
 定格消費電力:5.4kw (穴径φ38)



2 電気たこ焼器 NT-84

(GTK-01) 1-1001-0201 ¥711,000
 700×430×H400
 ●ヒーターユニットは温度分布を考慮したオリジナルな設計で、焼面の温度分布はほぼ均一になります。火力は電子コントロールにより出力調節ダイヤルで焼き上げに適したパワーがきめ細かく無段階に選べ使いやすくなっています。

仕様

型式	焼面内容 (mm)	電気	リード線2m・プラグ付	本体質量 (kg)
NT-84	φ38-84r	6kw	接地 3P-20A	42

圧倒的な調理時間の早さを実現！
 立ち上がりの早いヒーターと熱保持を考慮した構造で調理時間を短縮。



3 電気式たこ焼き機 (GTK-77)

型式	サイズ (mm)	電源 (3相200V)	質量 (kg)	リード線2m・プラグ付
1-1001-0301 KTK-2 (32穴×2面)	600×650×H440	2.34kw×2	59	接地3P-20A引掛式
1-1001-0302 KTK-3 (32穴×3面)	880×650×H440	2.34kw×3	95	接地3P-20A引掛式

Point — ポイント —

- 均一な温度分布
焼面温度の均一化にこだわりました。均一な焼面温度でおいしく短時間で調理できます。
- 電子コントロール
欲しいパワーは出力調整つまみで無段階に調整できる電子回路式。微妙な火力調整が可能。
- 安全・安心構造
安全・安心は電気式です。本体は火傷防止のカバーが標準装備され、安心して作業できます。

テイクアウトの必需品



4 ポプラ舟皿SP (1袋50枚入)

1-1001-0401 5026 6号 ¥1,300
 170×80×H30

1-1001-0402 5027 7号 ¥1,580
 200×90×H35

1-1001-0403 5028 8号 ¥1,720
 225×105×H40

5 たこ焼き楊枝 J-020 (1kg箱入)

(GTK-71) 1-1001-0501 ¥3,000
 全長:80
 太さ:φ2mm (約5,300本入)

6 たこ焼きBOX 縄 (100枚入)

(GTK-73)

1-1001-0601 184379 大 ¥7,100
 168×84×H45

1-1001-0602 184378 小 ¥5,900
 126×84×H45

材質:紙製
 ※御注文の際は、入数単位でお願いします。