

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-1017	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1017 お好み焼・鉄板焼

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス用品
- 喫茶用品
- 鉄板焼用品
- 製菓用品
- ラック
- 洗浄用品
- 清掃用品
- 衛生用品
- 消耗品
- ハンカチ
- フタ
- ウェア
- テーブル
- 卓上用品
- 料理演習用品
- グラス
- 食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗用品


高効率・安心・安全・美味の「電気グリドルテーブル」

鉄板温度の均一性と優れた熱保持力!


●鉄板の表面温度を素早く、均一に保つ「鉄板重層加熱方式」で温度保持力が優れ、食材投入後の温度ドロップが少なく、短時間で美味しい調理ができます。

簡単操作の温度調節

●精度の高い温度センサーで、鉄板表面の温度を正確に管理。低温・中温・高温のスイッチを押すだけの簡単操作。



①② ※写真は座卓タイプです。



コントロールパネル

カス受け

新登場! 液晶パネルタイプもご紹介します。

-----液晶パネルという新常識-----



特徴1.タッチパネル式液晶パネルでメニューを選択すると、メニューに合った設定温度が自動的に選択されます。
 特徴2.メニューの選択、メニューの焼き方講座を液晶画面の指示にそって見ることが出来ます。
 特徴3.カウントダウンタイマー機能を装備しているため、お好み焼きの焼き時間を液晶画面で確認できます。
 特徴4.メニューに合った鉄板温度がビジュアルに表現できますので、常にメニューに合った温度帯で調理できます。
 特徴5.お客様のオリジナルキャラクターを画面にイラストとして表現できます。
 特徴6.お客様のオリジナルコンテンツを盛り込む事ができます。
 特徴7.最新のメニューコミュニケーションツールです。特徴8.店舗の壁面あるいはお好み焼きテーブルに取付可能です。

①② 材質:テーブルトップ/高圧メラミン
 テーブル芯材/MDF
 側面/ウレタン黒塗装
 脚部/角パイプ脚(黒塗装)
 ※メラミン柄・サイズ等、別注承ります。

お子様にも安心、ガードフランジ!

●鉄板表面温度が190℃になっていても、周囲のガードフランジ(ステンレス部)の表面は50℃以下に保つ特殊構造で油の飛散や火傷の心配も少ない安全設計。

① 電気グリドルテーブル(電気お好み焼きテーブル) 座卓タイプ(鉄板重層加熱式) KTE-128J 4人用 (GGL-55) ① 1-1017-0101 ¥560,000 1,200×800×H350

② 電気グリドルテーブル(電気お好み焼きテーブル) 洋卓タイプ(鉄板重層加熱式) KTE-128E 4人用 (GGL-56) ① 1-1017-0201 ¥580,000 1,200×800×H700

■①②共通仕様

鉄板寸法	電源	温度管理
590×344×H9	3相200V 3.0kw/h	強・中・弱 切替式 (温度設定は任意に変更可)

●大容量のカス受け・引き出し付

焼きムラのない均一加熱で、多彩な焼き物メニューを! 排気の出ない電気式だから、キッチンもクリーンです。



③ 電磁グリドル MIG-900N (GGL-28) ① 1-1017-0301 ¥1,680,000 900×600×H800

■仕様

型 式	グリドル板(mm) 間口 奥行	電気容量 3相200V	加熱 出力	リード線2m ・プラグ付	一次側定格 電流値(A)	ブレーカー容量 (A)	質量 (kg)
MIG-900N	850 550	5.6KVA	5.0kw	接地3P-20A	16	3極:30	93

※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものを御使用ください。

④ 電気グリドル MEG-066 (GGL-48) ① 1-1017-0401 ¥250,000 600×600×H300

■仕様

型 式	焼面サイズ (mm)	電源 3相200V	手元開閉器容量	温度調節範囲(℃)	質量 (kg)
MEG-066	540×460	6kW	20A	50~300	70

調理面積が広い。



焼面は全面をフルに使える。



⑤ 電気グリドル TEG (GGL-05) ① 1-1017-0501 ¥276,000 ② 1-1017-0502 ¥344,000 ③ 1-1017-0503 ¥383,000 ④ 1-1017-0504 ¥457,000 ⑤ 1-1017-0505 ¥586,000

型 式	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ	グリドル板(mm) 間口 奥行	焼面 区分	電気容量 3相200V	リード線2m付	一次側最大 電流値(A)	質量 (kg)
1-1017-0501	TEG-450 450 600 300	400 470	1	3kw	接地3P-15A	31	¥276,000
1-1017-0502	TEG-600 600 600 300	550 470	2	6kw	接地3P-20A	57.3	¥344,000
1-1017-0503	TEG-750 750 600 300	700 470	2	6kw	接地3P-20A	83.5	¥383,000
1-1017-0504	TEG-900 900 600 300	850 470	3	9kw	接地3P-30A	110	¥457,000
1-1017-0505	TEG-1200 1,200 600 300	1,150 470	4	12kw	直結	35	¥586,000

グリドル板は厚手の鋼板(16mm、20mm)を採用。温度分布はほぼ均一で、調理有効面積が広く、大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)

⑥ 電気ミニ グリドル MTEG-3 (GGL-06) ① 1-1017-0601 ¥262,000 ② 1-1017-0602 ¥348,000 ③ 1-1017-0603 ¥494,000

450×450×H250
 グリドル板に厚手鋼板を採用。熱効率が高く、グリドル全面で調理できます。小型でスペースを取りません。(油の飛散ガード付)

■仕様

型 式	焼面サイズ (mm)	電気 単相200V	リード線2m ・プラグ付	質量 (kg)
MTEG-3	400×340	3kw	接地2P-30A	26.5



⑦ 電気 グリドル (GGL-46) ① 1-1017-0701 ¥284,000 ② 1-1017-0702 ¥348,000 ③ 1-1017-0703 ¥494,000

型 式	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ	グリドル板(mm) 間口 奥行	温度調節機	電気容量 3相200V	リード線2m ・プラグ付	本体質量 (kg)
1-1017-0701	RG-450 450 485 285	394 382	50~320℃	4.0kw		37
1-1017-0702	RG-600 600 600 285	544 467	サーモ可変式	6.0kw	接地3P・20A	58
1-1017-0703	RG-900 900 600 285	844 467		8.0kw		112

●温度調節ダイヤルをセットするだけで50℃~320℃までの範囲で焼面の均一な温度が得られます。
 ●グリドルの鋼板も16mmの厚さのものを使用していますので保温性にも優れています。
 ●汚れの飛びを防ぐガードプレート、カス受けボックス付属