

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-1553	株式会社クイックパック	0564-59-3525

# 1553 感染対策用品

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- 設備
- サービス用品
- 喫茶用品
- 鉄板焼用品
- 製菓用品
- フココン
- 洗濯用品
- 清掃用品
- 衛生用品
- 消耗品
- ハンケット
- フタ
- ウェア
- テーブル
- 卓上用品
- 料理演出用品
- グラス
- 食器
- ホテル用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗用品



**1 非接触式検知器**  
**サーモマネージャー**  
**TOA-R-1000**  
 〈ZSC-19〉 ☎ 1-1553-0101 ¥79,800  
 φ370×H1,100(最大高さ1,790)  
 本体サイズ:136×26×H272  
 電源:単相100V  
 質量:約7.5kg  
 検知方式:非接触型  
 検知距離:約0.5m  
 検知精度:±0.3℃  
 設定警報温度:37.5℃以上(変更不可)  
 ●37.5℃以上の検知で高温異常を色とアラートでお知らせ。  
 ●マスクを着用していても検知できます。(顔の2/3以上を露出している場合)  
 ●AI搭載で顔検知を高速表示。

CO2濃度、体表温、温度、湿度がこれ一つで測れるハイブリッド検知器!



**2 ハイブリッドマネージャー**  
**CO2濃度測定&温度検知器**  
 〈ZSC-20〉 ☎ 1-1553-0201 ¥12,800  
 95×80×H145  
 電源:単3形乾電池×3本(別売)またはUSB接続  
 体表温検知範囲:32~42℃  
 測定距離:5~10cm  
 湿度測定範囲:1~99%RH  
 CO2濃度測定範囲:400~5,000ppm  
 使用環境温度範囲:10~40℃  
 質量:190g  
 付属品:壁掛け用ネジ、ナノテープ、USBケーブル  
 ●37.5℃以上の検知で高温異常を色とアラートでお知らせ。  
 ●アラート温度を変更可能。(32.0℃~42.0℃)  
 ●出入口における体表温検知の手間とコストを大幅カット。

消毒と同時に温度検知! 二つの機能を一つに!



バックライトカラーで表面温度を識別できます。

**3 温度検知オートディスペンサー**  
**サーモフレッシュ**  
 〈ZSC-18〉 ☎ 1-1553-0301 ¥9,800  
 83×163×H210  
 電源:単3形乾電池×4本(別売)  
 タンク容量:600ml  
 測定範囲:35~43℃  
 測定精度:±0.5℃  
 質量:約550g  
 ●シチュエーションに合わせて、噴出量を大、小に調節可能。  
 ●温度検知機能搭載で温度に応じてバックライトカラーでお知らせします。

色と数値で二酸化炭素濃度が見える化!



画面の円が4段階の色で警告表示。

**4 CO2マネージャー**  
**(二酸化炭素濃度計)**  
**TOA-CO2MG-001**  
 〈ZSC-17〉 ☎ 1-1553-0401 ¥12,800  
 78×86×H137  
 電源:USB充電  
 CO2測定範囲:400~5,000ppm  
 温度測定範囲:-10~+60℃  
 湿度測定範囲:5~99%RH  
 付属品:USBケーブル  
 ●環境をリアルタイムで測定し、過密状態を把握することで、換気するタイミングを逃しません。

快適な環境のためにCO2濃度をチェックし記録できます。



**5 CO2モニター(データロガー内蔵)**  
**マーベル003**  
 〈BSC-81〉 ☎ 1-1553-0501 ¥30,000  
 137×28×H99  
 電源:単相100V/USBケーブル接続  
 測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm  
 温度/0~+50℃  
 湿度/20~90%RH  
 測定精度:CO2濃度/±80ppmまたは±5%rdgの大きい方(0~2,000ppm)  
 ±7%rdg(2,000ppm以上)  
 温度/±1℃  
 湿度/室温23℃時±5%  
 付属品:USBケーブル、ACアダプター、PC通信ソフトウェア、micro SDカード  
 ●データロガー機能付き。  
 ●記録周期を1~60分間で自由に設定可能。

**6 CO2モニター CO2-M1**  
 〈BSC-79〉 ☎ 1-1553-0601 ¥27,500  
 φ120×H95  
 電源:単相100V  
 測定範囲:CO2濃度/0~9,999ppm  
 温度/0~+50℃  
 湿度/10~90%RH  
 分解能:CO2濃度/1ppm  
 温度/0.1℃  
 湿度/0.1%RH  
 測定精度:CO2濃度/50ppm ±5%rdg  
 温度/±1℃  
 湿度/±7%RH(25℃、10~90%RH、但し結露なき事)  
 ●MAX/MINアラーム設定により周囲環境の換気を促します。  
 ●カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認できます。



**7 CO2モニター CO2-mini**  
 〈BSC-80〉 ☎ 1-1553-0701 ¥15,000  
 169×24×H42  
 電源:USB充電(5V、300mA)  
 測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm  
 温度/0~+50℃  
 分解能:CO2濃度/1ppm(0~1,000ppm)  
 10ppm(1,001~3,000ppm)  
 温度/0.1℃  
 測定精度:CO2濃度/±100ppmまたは±7%rdgの大きい方(0~2,000ppm)  
 ±10%rdg(2,000ppm~)  
 湿度/±1.5℃  
 ●周囲環境のCO2濃度を数値で表示し、CO2レベルをLEDで3段階表示可能です。  
 ●CO2レベルと気温を交互に表示できます。

