

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-2098	株式会社クイックパック	0564-59-3525

呼び出しチャイム・コールシステム

2098

無線インフォメーションシステムを!!

- 受信表示機はコンピューターにより100テーブル分まで利用できます。表示部は5席分までしか表示しませんが記憶装置で更に45席分記憶します。また表示時間の選択によって自動的に消え優先順に繰り上がり表示されます。
- 人件費の節約と売上げのアップにつながります。
- お客様の小さな心理を大切にします。お客様が声を出したり、手を上げたりせずに、いつでもボタンで呼べるので安心感をあたえます。

受信機・送信機追加購入の場合P.2649(資料集5)を参照下さい。



- ③ ベルスター おわん型送信機 BS5T型 (XBL-49) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- | | | |
|----------------------|----------|---------|
| 1-2098-0301 BS5T-XB | ブラウン | ¥12,600 |
| 1-2098-0302 BS5T-XP | パール | ¥12,600 |
| 1-2098-0303 BS5T-XR | レッド | ¥12,600 |
| 1-2098-0304 BS5T-XW2 | ミディアムオーク | ¥13,300 |
| 1-2098-0305 BS5T-XW3 | 木目 | ¥13,300 |
- φ81×H53

- ④ ベルスター たけのご型送信機 BS5Q型 BS5Q-XK かりん 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- (XBL-50) 1-2098-0401 ¥13,300
φ81×H75



- ⑦ ベルスター メニューボード (BS5T型専用) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- (XBL-52) φ105×H180
- | | | |
|------------------|------|--------|
| 1-2098-0701 S-B | ブラウン | ¥3,000 |
| 1-2098-0702 S-P | パール | ¥3,000 |
| 1-2098-0703 S-W3 | 木目 | ¥3,500 |
- ③の送信機と組み合わせてご使用できます。



- ⑩ ベルスター フラット型送信機専用ナプキンスタンド N-FS (XBL-29) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- 1-2098-1001 ¥3,000
103×130×H110

- ① ベルスター 受信表示機 BS5R (XBL-47) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- 528×45×H113
電源:AC100V 50/60Hz
周波数:426.1MHz
電波到達距離:見通しで約100m、室内目安50m (電波状況により変化)
バンクコード:16種類をディップスイッチにて設定
表示方式:5窓2桁着信順表示 (赤色LED)
表示保留:5窓全点灯時、内部メモリーに45個記憶
表示消去:消機によるランダム消去及びタイマー自動消去
輝度切替:4段階
音量:9段階
チャイム:8種類の音色から任意に設定可能
使用周囲温度:0℃~+50℃



- ⑤ ベルスター フラット型送信機 BS5B型 (XBL-51) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- | | | |
|----------------------|------|---------|
| 1-2098-0501 BS5B-XBL | ブラック | ¥14,000 |
| 1-2098-0502 BS5B-XC | クリーム | ¥14,000 |
| 1-2098-0503 BS5B-XK | かりん | ¥14,700 |
- 80×80×H30
●卓上でも、壁掛にも使用できます。
●LED内蔵なので音と光で送信確認ができます。
●⑨⑩の専用スタンドと組み合わせてご使用できます。
- ③④⑤の仕様**
電源:単四形アルカリ乾電池×2本(付属)
消費電力:送信時35mA以下 待機時:0.01mA以下
送信周波数:426.1MHz
バンクコード:16種類(ディップスイッチにて設定可能)
電波到達距離:見通しで約100m、室内目安50m (電波状況により変化)
操作モニター:ビープ音+LED点灯
モード切替:スイッチ切替で1枠消機に切替可能
いたずら防止:30秒タイマーモードに切替可能
送信番号:0~99の任意の番号をスイッチで設定可能
使用周囲温度:0℃~+50℃



- ⑧ ベルスター ナプキンスタンド (XBL-26) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- | | | |
|------------------|----------|--------|
| 1-2098-0801 N-P | パール | ¥3,000 |
| 1-2098-0802 N-W3 | 木目 | ¥3,500 |
| 1-2098-0803 N-W2 | ミディアムオーク | ¥3,500 |
- ③④の送信機と組み合わせてご使用できます。



- ⑪ ベルスター フラット型送信機専用セットアップメニュースタンド S-FS (XBL-30) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- 1-2098-1101 ¥3,000
103×60×H150
●⑨ベーススタンド・⑩のナプキンスタンドにセットして使用します。
●お客様の好みに合わせて自由に組み合わせられます。

- ② ベルスター ナンバー消機 BS5E (XBL-48) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- 220×30×H100
電源:単三形アルカリ乾電池×2本(付属品)
消費電力:送信355mA以下 待機時:0.01mA以下
送信周波数:426.1MHz
バンクコード:16種類(ディップスイッチにて設定切替可能)
電波到達距離:見通しで約100m、室内目安50m (電波状況により変化)
送信出力:1mW
質量:約320g(電池含む)
使用周囲温度:0℃~+50℃(RH85%以下)
●受信表示機には自動的にナンバーを消す機能がついていますが、テーブルサービスが終わった時など、任意にナンバーを消す際に御利用ください。



- ⑥ ベルスター カード型送信機 BS4C-XBL (XBL-44) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- 1-2098-0601 ¥12,600
54×85×H12
●コンパクトでシンプル形状なので設置場所を選びません。
●⑫の専用スタンドと組み合わせてご使用できます。

- ⑥の仕様**
定格電圧:リチウム電池CR2032×1(付属)
消費電力:送信時25mA以下 待機時:0.01mA以下
送信周波数:426.1MHz
バンクコード:16種類(ディップスイッチにて設定切替可能)
電波到達距離:障害物のない平坦地にて約120m (周囲の電波環境等により短い場合があります。)
操作モニター:ビープ音+LED点灯
モード切替:卓上送信機を1枠消機にスイッチで切替可能
いたずら防止:30秒タイマーモードに切替可能
送信番号:0~99の任意の番号をスイッチで切替可能
使用周囲温度:-10℃~+50℃(RH85%)



- ⑨ ベルスター フラット型送信機専用ベーススタンド B-FS (XBL-28) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- 1-2098-0901 ¥3,000
103×100×H130



- ⑫ ベルスター カード型送信機専用ホルダー H-BL (XBL-45) 全品直送 全国運賃別送 1~2日**
- 1-2098-1201 ¥3,000
58×100×H17
●⑥の送信機と組み合わせてご使用できます。

カスター!
卓上用調味料入
ナフキン立て皿血等
卓上蓋・トトレー
テーブルマット!
コースター!
卓上サイン
会計クリップ!
レシート伝票
呼び出しチャイム・