

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-598	株式会社クイックパック	0564-59-3525

はかり・タイマー

598

※このマークのついている商品は、計量法により取引証明用として御使用できます。
取引証明用に使われる場合は地区調整が必要なため、使用される地域を御連絡ください。メーカーより直送になります。



1 フボタ デジタル台はかり (BHK-E4) ¥82,000
1-0598-0101 KL-SD2-N 60AH
1-0598-0102 KL-SD2-N150AH

- 載台カバーは継ぎ目のないステンレス製。
- 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
- 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。



2 フボタ デジタル台はかり(検定付) (BHK-E5) ¥87,000
1-0598-0201 KL-SD2-K 60A
1-0598-0202 KL-SD2-K150A

● 検定付(取引・証明用)です。

Caution 使用される地域を
注意 御連絡ください



3 フボタ 防水・防塵デジタル台はかり (BHK-E6) ¥124,000
1-0598-0301 KL-IP2-N 60AH
1-0598-0302 KL-IP2-N150AH

- 保護等級IP65の防水防塵設計。
- 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
- 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。



4 フボタ 防水・防塵デジタル台はかり(検定付) (BHK-E7) ¥129,000
1-0598-0401 KL-IP2-K 60A
1-0598-0402 KL-IP2-K150A

● 検定付(取引・証明用)です。

Caution 使用される地域を
注意 御連絡ください

型 式	KL-SD2-N60AH	KL-SD2-N150AH	KL-SD2-K60A	KL-SD2-K150A
検 定	無検定品	無検定品	検定品	検定品
ひょう量	60kg/60.2kg	120kg/150kg	32kg/60kg	60kg/150kg
目 量	ひょう量60kg時:10g ひょう量60.2kg時:20g	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g	ひょう量32kg時:10g ひょう量60kg時:20g	ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g
載台寸法	370×500			
本体寸法	370×634×804			
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)			
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)			
質 量	約12kg			
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較④計数機能 ⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)			

型 式	KL-IP2-N60AH	KL-IP2-N150AH	KL-IP2-K60A	KL-IP2-K150A
検 定	無検定品	無検定品	検定品	検定品
ひょう量	60kg/60.2kg	120kg/150kg	32kg/60kg	60kg/150kg
目 量	ひょう量60kg時:10g ひょう量60.2kg時:20g	ひょう量120kg時:20g ひょう量150kg時:50g	ひょう量30kg時:10g ひょう量60kg時:20g	ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g
載台寸法	370×500			
本体寸法	370×636×802			
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)			
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)			
質 量	約12kg			
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット)③上下限比較 ④計数機能⑤正味量/総量表示切替⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)			



5 フボタ デジタル台はかり(検定付) KL-IP2-K6MS (BHK-E8) ¥124,000

- 保護等級IP65の防水・防塵設計。
- 見やすい大型液晶表示(文字高さ46mm)。
- 乾電池とACアダプタ(オプション)の2ウェイ電源方式。電池寿命3,000時間(アルカリ乾電池使用時)。
- 検定付(取引・証明用)です。

Caution 使用される地域を
注意 御連絡ください



6 フボタ 防水・防塵デジタル台はかり KL-IP2-N400BH (BHK-F4) ¥393,000

- 正味量と計量回数を、手動または自動で加算し、累計値として表示可能。
- 保護等級IP65の防水・防塵設計。
- SUS製ケース、水分の浸入を防ぐ底カバー、高耐食性ウレタンコーティングのロードセル(アルミ製)を採用。

型 式	KL-IP2-K6MS
検 定	検定品
ひょう量	3,000g/6,000g
目 量	ひょう量3,000g時:1g ひょう量6,000g時:2g
載台寸法	300×250
本体寸法	300×390×447
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)
使用温度・湿度	0℃+40℃、85%RH以下(凍結なきこと)
質 量	約7kg
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット) ③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替 ⑥オートパワーオフ(3分・10分・30分)

型 式	KL-IP2-N400BH
検 定	無検定品
ひょう量	300kg/400kg
目 量	ひょう量300kg時: 50g ひょう量400kg時: 100g
載台寸法	550×700
本体寸法	550×841×H(1,397~1,417)
電 源	単1乾電池(4本)またはACアダプター(オプション)
使用温度・湿度	-10℃+40℃、85%RH以下(結露なきこと)
質 量	約50kg
機 能	①ゼロリセット②風袋引き(半自動・プリセット) ③上下限比較④計数機能⑤正味量/総量表示切替 ⑥累計表示⑦オートパワーオフ(3分・10分・30分)

うらごし・フルイ
スリブ・みぞこし
レードルトンク
ターナー
調味料入・ロート
泡立・水マス
マッシーヤ
卸金・すり鉢
天突

和食用小物・寿司
おにぎり型
皮型
細・玉子切

チーズ・バター
肉用品

ハサミ・検抜
缶切類

はかり・タイマー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計類