

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-622	株式会社クイックパック	0564-59-3525



**1 デジタル温度計 CT-220**  
 (BOV-04) 1-0622-0101 ¥4,800  
 65×18×H100  
 センサー針:φ3.5×長さ100  
 測定範囲:-50℃~+150℃  
 分解能:0.1℃(-20~+150℃)  
 1℃(その他の範囲)  
 測定精度:±1℃(-20~+100℃)  
 ±2℃(その他の範囲)  
 電源:単4電池×1  
 付属品:センサープローブ



**2 防水デジタル温度計 CT-285WP**  
 (BOV-T3) 1-0622-0201 ¥6,000  
 66×22×H135  
 センサー針:φ3.5×長さ150  
 測定範囲:-50℃~+300℃  
 分解能:0.1℃  
 測定精度:±1℃(-10℃~+100℃)  
 防水等級:IP65  
 電源:単4形乾電池×2個付  
 付属品:プローブキャップ



**3 防水デジタル温度計 CT-370MWP**  
 (BOV-Z5) 1-0622-0301 ¥2,600  
 30×16×全長240  
 センサー針:φ3.5×長さ132(先端部分φ1.8)  
 測定範囲:-50℃~+300℃  
 測定精度:±1℃(-20.0℃~150.0℃)  
 ±2℃(150.1℃~200.0℃)  
 ±3℃(-50.0℃~20.1℃,  
 200.1℃~250.0℃)  
 ±6℃(250.1℃~300.0℃)  
 分解能:0.1℃ 防水等級:IP66  
 電源:CR2032コイン型電池1個付  
 付属品:プローブキャップ



**4 防水デジタル温度計 CT-375MWP**  
 (BOV-Z6) 1-0622-0401 ¥3,900  
 30×16×全長380  
 センサー針:φ3.5×長さ275(先端部分φ1.8)  
 測定範囲:-50℃~+300℃  
 測定精度:±1℃(-20.0℃~150.0℃)  
 ±2℃(150.1℃~200.0℃)  
 ±3℃(-50.0℃~20.1℃,  
 200.1℃~250.0℃)  
 ±6℃(250.1℃~300.0℃)  
 分解能:0.1℃ 防水等級:IP66  
 電源:CR2032コイン型電池1個付  
 付属品:プローブキャップ



**5 防水デジタル温度計 CT-410WP**  
 (BOV-U8) 1-0622-0501 ¥3,000  
 全長:215  
 センサー針φ3.0×長さ140(先端部分φ2.2)

**6 防水デジタル温度計 CT-422WP**  
 (BOV-U9) 1-0622-0601 ¥4,500  
 全長:350  
 センサー針φ3.5×275(先端部分φ2.2)  
 測定範囲:-50~+300℃  
 測定精度:±1℃(-10.0~+100.0℃)  
 ±2℃(-50.0~+10.1℃,  
 +100.1~+200.0℃)  
 ±4℃(+200.1~+300.0℃)  
 電源:LR44ボタン電池1個  
 防水等級:IPX5  
 分解能:0.1℃  
 付属品:プローブキャップ



**7 防滴型 デジタル温度計 (BOV-L7)**  
 全長 センサー針  
 1-0622-0701 ET-510 230 φ3.5×120 ¥5,040  
 1-0622-0702 ET-520W 410 φ3.5×300 ¥5,680  
 測定範囲:-45~+200℃(520Wは250℃)  
 測定精度:±1℃(0~+100℃) ±2℃(その他の範囲)  
 分解能:0.1℃  
 付属品:LR44ボタン電池1個、プローブキャップ  
 ●約5秒(使用環境による)の高速測定。



**8 イージーチェック芯温計 SN-840**  
 (BOV-Q2) 1-0622-0801 ¥3,800  
 全長:210  
 センサー針:φ3.0×長さ123  
 測定範囲:-50~+300℃  
 測定精度:±1℃(-30.0~+100.0℃)  
 ±2℃(-30.1~40.0℃,  
 +100.1~200.0℃)  
 ±3℃(-40.1~50.0℃)  
 ±4℃(201.0~250.0℃)  
 分解能:0.1℃(-50.0~+300.0℃)  
 付属品:LR44ボタン電池1個  
 ●オートパワーオフ機能付  
 ●防水等級:IPX5



**9 タニタ デジタル料理用スティック温度計 TT-583 (BOV-S9) ¥1,700**  
 1-0622-0901 ブラウン 測定範囲:-50℃~+240℃  
 1-0622-0902 グリーン 測定精度:±1℃(0~+100℃)  
 1-0622-0903 ピンク それ以外±2℃  
 全長:221 分解能:0.1℃  
 センサー針:φ4×長さ140 付属品:CR2032コイン形リチウム電池  
 ●センサーキャップの裏面にマグネット付き。  
 ●安心の防滴仕様(IPX2)



**10 中心温度計 はかりんぼー AP-20W**  
 (BOV-U2) 1-0622-1101 ¥2,300  
 30×16×全長240  
 測定範囲:-20℃~250℃  
 測定精度:±1.0℃(0~60℃)  
 ±2.0℃(-20~0℃, 60~100℃)  
 ±3.0℃(100~150℃)  
 ±3.5℃(150~200℃)  
 ±4.0℃(200~250℃)  
 電源:LR44アルカリボタン電池1個付  
 付属品:センサー保護キャップ

**11 ハンナ 温度計 チェックテンプ HI-98501**  
 (BOV-E1) 1-0622-1001 ¥10,400  
 全長:180  
 センサー針:φ3.6×長さ106  
 測定範囲:-50℃~+150℃  
 測定精度:±0.2℃(-30.0~+120.0℃)  
 ±0.3℃(それ以外)  
 電源:LR44型ボタン電池1個付  
 ●コンパクト、高精度電子温度計で HACCP管理に最適な温度計です。



**12 ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4 HI151**  
 (BOV-T6) 1-0622-1201 ¥9,500  
 全長:282  
 センサー針:φ3×長さ103  
 測定範囲:-50℃~+300℃  
 測定精度:±0.4℃(-50.0~30.0℃, 170.0~199.9℃)  
 ±0.2℃(-30.0~170.0℃)  
 ±1℃(200~300℃)±1digit  
 防水等級:IP67  
 電源:コイン型リチウム電池CR2032V×2個付  
 ●センサーは160度回転収納式。

うらごし・フルイ  
 ストップ・みぞこし  
 レードルトンク  
 ターナー  
 調味料入・ロート  
 泡立・水マス  
 マッシーヤ! 天突  
 和食用小物・寿司  
 おにぎり型  
 抜型・細工用品  
 皮むき・玉子切  
 チーズ・バター  
 肉用品  
 ハサミ・検抜  
 缶切類  
 はかり・タイマー  
 温度計・湿度計  
 濃度計・塩素計類