

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-626	株式会社クイックパック	0564-59-3525

はなれた2ヶ所の温度がひと目でわかる!

マグネット アラーム 乾電池タイプ



仕様

	本体	子機
寸法	65×100×H12	96×50×H25
材質	ABS樹脂	
電源	CR-2032×2個付	単三乾電池×2本付/1台(マンガン)
使用温度範囲	0~50℃ (結露しないこと)	
測定範囲		-40~+70℃
測定更新間隔	約1分	
測定精度		±1℃以内 (0.1~39.9℃)
アラーム報知音量	約70dB	
測定間隔		子機1/57秒・子機2/61秒
アラーム設定	最高/-39~70℃ 最低/-40~69℃	
可能温度量	約60g	約80g

1 ツインワイヤレス温度計 TD-8401

(BOV-Y2) 1-0626-0101 ¥5,000

- 高齢者の部屋、脱衣所、子供の部屋、寝室などの離れた2ヶ所の温度がひと目でわかります。
- 設定した最高最低温度をアラームでお知らせします。
- 子機にリチウム乾電池を使用すれば-30℃にも対応できます。
- 本体は便利なマグネット付。
- IPX2相当の防滴仕様(子機)
- ※ワイヤレス送信範囲は最大60mです。

防水 乾電池タイプ



2 防水型最高・最低温度計(隔測式) AD-5656A

(BOV-W6) 1-0626-0201 ¥2,800

- 測定範囲:-40℃~+69.9℃/最小表示0.1℃
- 測定精度:±1℃(-20~+40℃)
- 電源:CR2032リチウム電池1個付
- 現在の測定温度、最高・最低温度を同時表示
- 防水仕様(IP67相当)
- センサーケーブル長さ約1m

エコロジーと利便性を実現。
照度によって切り替わる
「ハイブリッド電源」

防水



3 防水ソーラーデジタル温度計 SN-1200

(BOV-N1) 1-0626-0301 ¥5,000

- 103.5×41.5×H15.5
- 温度測定範囲:-59.9~+99.9℃
- (最小表示0.1℃)
- 測定精度:±1℃/-20~+40℃
- ±2℃/上記以外
- 電源:アモルファス太陽電池
- リード線:1m
- 50℃を超える超低温冷蔵庫から温蔵庫まで管理できるワイドレンジ型。
- 電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度(100ルクス)でも使用できます。
- 防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。

4 新ソーラーデジタル温度計 SN-1100

(BOV-F8) 1-0626-0401 ¥5,500

- 103.5×41.5×H17.5
- 電源:ソーラー電池(太陽電池)又はボタン電池(R2450)×1個付
- 測定範囲:-50.0~90.0℃(最小表示0.1℃)
- 測定精度:室温23±5℃:±1℃...0~50℃ ±2℃...上記外
- 測定周期:10秒ごと
- 使用湿度:0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
- 保存湿度:-20~+60℃、70%RH以下(結露しないこと)
- コード:約1m

マグネット



5 デジタル隔測温度計 ソーラーサーモ TD-813

(BSL-57) 1-0626-0501 ¥1,700

- 104×42×H14
- 電源:ソーラー電池(最低起動照度:200LUX)又はボタン電池(LR-44)×1個付
- 測定範囲:-30~+70℃
- 測定精度:±1℃(0~50℃) ±2℃以内(上記以外)
- 測定周期:10秒ごと
- コード:約1m
- マグネット付

防水 マグネット



6 ソーラー温度計 AD-5656SL

(BSC-67) 1-0626-0601 ¥3,000

- 104×41×H15
- 電源:ソーラー電池(最低起動照度:150LUX、最低動作維持照度:100LUX)
- 測定範囲:-40℃~+99.9℃(最小表示0.1℃)
- 測定精度:±1℃(-20~+40.0℃) ±2℃(-40~-20.1℃、40.1~70.0℃)
- リード線:約1m
- 経済的で環境にやさしいソーラー電池のみ使用。
- IP67準拠の防水仕様。
- マグネット付。

7 冷凍・冷蔵庫用ソーラーデジタル・サーモ

(BSC-20) 1-0626-0701 ¥6,000

- 104×42×H14
- 温度測定範囲:-50~+70℃(最小表示0.1℃)
- リード線:1m
- 付属品:金属板、クッションテープ、固定アルミ箔
- 電源にアモルファス太陽電池を採用しました。メンテナンスフリーで半永久的に使用できます。
- リアルタイムに大きな数字で温度表示をします。
- 温度精度は電子回路の応用で1度以下の表示がされます。

マグネット



8 デジタル冷蔵庫用温度計 AP-40

(BLI-13) 1-0626-0801 ¥2,400

- 74×52×H18
- 電源:単4乾電池1本付
- 測定範囲:-30~+50℃
- 測定精度:±1℃/0~30.0℃ ±2℃/-0.1~20.0℃、30.1~50.0℃ ±3℃/-20.1~30.0℃
- 測定間隔:約8秒
- コード:1m
- 本体にフック、マグネット付。
- センサー部に付属のマグネットまたは吸盤を取付可能。
- センサー部、防水性能IPX7。

マグネット 乾電池タイプ



9 冷蔵庫用デジタル温度計 73042(最高・最低隔測式)

(BLI-10) 1-0626-0901 ¥2,990

- 65×65×H19
- 電源:アルカリ電池(LR44)×1個付き
- 測定範囲:外部センサー/-5~50℃ 内部センサー/-50~70℃
- 測定精度:外部センサー/±1℃(0~40℃) 内部センサー/±1℃(-10~40℃) それ以外±2℃
- 最小表示:1℃
- コード:3m
- 付属品:コード固定用吸盤×2個
- ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示できます。
- リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
- 防水仕様で濡れた手で操作しても安心です。
- スタンド、マグネット、フック穴付。

マグネット 乾電池タイプ



10 冷蔵庫用デジタル温度計 PC-3310

(BOV-Z8) 1-0626-1001 ¥3,800

- 67×65×H22
- 電源:単4乾電池×1本付
- 測定範囲:外部センサー/-50~+70℃ 内蔵センサー/-5~+50℃
- 測定精度:±1℃(0~40℃) それ以外±2℃
- コード長:約3m
- 分解能:0.1℃
- 内蔵センサーと外部センサーを切り替えて使用が可能です。
- フック・スタンド・マグネット付。

マグネット 乾電池タイプ



11 室内・室外温度計 O-285

(BST-68) 1-0626-1101 ¥2,000

- 73×84×H16
- 温度:室内/-10~+50℃ 室外/-20~+70℃
- 電源:単4乾電池×1本(付属)
- センサーコード:3m
- 冷蔵庫の温度管理に便利です。
- 最高/最低温度の自動メモリー
- フック穴:磁石・スタンド付。

うらごし・フルイ
スリプ・みぞこし
レードルトンク
ターナー

調味料入・コースト
マッシーヤ! 天突

和食用小物・寿司
おにぎり型

抜型・細い用品
皮むき・玉子切

チーズ・バター
肉用品

ハサミ・検抜
缶切類

はかり・タイマー

温度計・湿度計

濃度計・塩素計類