

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-628	株式会社クイックパック	0564-59-3525

HACCPで重要な厨房・食品工場の温湿度管理に!



①②  
54×40×H172  
測定範囲:温度/−10~60℃  
湿度/2~95%RH  
測定精度:温度/±0.5℃(at1.0.0~40.0℃)  
±1.0℃(それ以外)  
湿度/±2.5%RH(at30.0~80.0%RH)  
±5.0%RH(それ以外)  
表示分解能:温度/0.1℃  
湿度/0.1%RH  
測定間隔:約1秒  
電源:単4アルカリ乾電池(LR03)×2本付  
付属品:ネックストラップ、本体ビニールケース、センサプロブ  
●湿度センサに水分が吸着した時、センサを加熱する「センサリフレッシュ機能」搭載。  
●空調ダクトの計測や建物内結露診断に最適です。  
●本体、センサ着脱式です。

- ① **ハンディ温湿度計  
ハイグロサーモII TP-200HGII-S  
(1.5mケーブルセンサタイプ)**  
(BST-87) **¥38,000**
- ② **ハンディ温湿度計  
ハイグロサーモII TP-200HGII-D  
(直結式センサタイプ)**  
(BST-88) **¥32,000**

①②センサ仕様

製品名	①ケーブル1.5mセンサ	②直結式センサ
型式	HSPII-215	HSPII-202
材質	ヘッド:ポリアセタール樹脂 握り手部:ステンレス	ヘッド:ポリアセタール樹脂
検知部形状	φ13×L175mm	φ13×L43mm
コード長さ	約1.5m	



③ **デジタル温湿度計 AD-5644A  
(BOV-X1)** **¥1,400**  
62×40×H12  
測定範囲:温度/−10~50℃、湿度/10~99%RH  
測定制度:温度/±1℃(0~40℃)、それ以外±2℃  
湿度/±5%RH(50~80%)、それ以外±8%RH  
電源:CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)  
●持ち運び、携帯に便利な小さなボディ。  
●スタンド、ストラップ付。

④ **デジタルソーラー温湿度計 TD-820  
(BOV-Y3)** **¥2,200**  
59×63×H10  
測定精度:温度/±1℃(0~40℃)、湿度/±5%RH(40~80%RH)  
電源:ソーラーパネル発電  
●環境に優しい電池不要なソーラーパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。  
●スタンド、マグネット付。



⑤ **デジタル温湿度計 SmartA 7315  
(BOV-R3)** **¥4,370**  
103×102×H18  
測定範囲:温度−5~49℃  
湿度:30~95%  
測定間隔:20秒  
電源:単4アルカリ乾電池×1本  
(テスト電池付)



⑥ **デジタル温度計 SmartC 7318  
(BOV-R4)** **¥4,140**  
103×102×H18  
測定範囲:内部センサー/−5~50℃  
外部センサー/−50~70℃  
測定間隔:10秒  
電源:単4アルカリ乾電池×1本(テスト電池付)  
●外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様(IPX7)です。  
⑤⑥  
●広い視野角で明るさ、映り込みにくく、フロントにこだわった液晶表示です。  
●スタイリッシュな外観で、見栄えにもこだわりたい空間の温度管理に最適です。



⑦ **デジタル温湿度計 Klaro O-414WT ホワイト  
(BOV-W8)** **¥2,500**  
81×81×H17  
測定範囲:−9.9~50℃  
湿度:10~99%  
測定精度:温度/±1.0℃(0~40℃)  
それ以外±2.0℃  
湿度/±5%(50~80%)  
それ以外±10%  
測定間隔:約10秒間  
電源:単4形乾電池×2個付  
●温度と湿度のみを表示するシンプルなデザインです。  
●温度・湿度の最高/最低を自動メモリーします。  
●壁掛けフック穴とスタンド付。



⑧ **大型デジタル温湿度計 SN-908  
(BST-67)** **¥4,400**  
235×165×H25  
温度:−9.9~+50℃  
湿度:20~95%  
測定間隔:約10秒  
電源:単3乾電池×2本(付属)  
●温度と湿度のみのシンプル表示  
●視認性の高い大型液晶画面(165×94)  
●快適表示付(非表示も可)  
●スタンド、壁掛け用フック穴付



⑨ **温湿度計 デジコンフォII TD-8172  
(BD-Z01)** **¥4,500**  
98×75×H18  
温度:0~+50℃  
(外部センサー −10~+60℃)  
湿度:20~80%  
電源:単4型乾電池×2本(付属)  
●設定温度・湿度をアラームでお知らせ。  
●温度、湿度の最高最低メモリー表示機能付  
●樹式、置き兼用  
●着脱式外部センサー付(長さ約2.8m)



⑩ **ポケットサイズ  
デジタル温湿度計 MT-888  
(BOV-N9)** **¥4,200**  
138×20×H23  
測定範囲:温度/0℃~+50℃  
湿度/20~95%  
電源:単4乾電池×1本(付属)  
●ペン型で持ち運びに便利です。  
●MAX/MIN表示機能



文字高約62mmで視認性バツグン!  
薄くて軽い!!文字高100mm、認識距離30mmで、視認性バツグン。

⑪ **薄型温湿度表示器  
メンブレンサーモ TP-300HA  
(BOV-J4)** **¥128,000**  
335×137×H19  
温度:0~50℃(最小表示0.1℃)  
湿度:20~95%(最小表示1%)  
表示サンプリング:5秒交互表示  
質量:約650g  
電源:ACアダプタ(DC12V入力)  
●文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。  
●厚さ19mmの超薄型表示器。  
●設置したときのデザイン性にも優れています。  
●位置を自由に動かせるフレキシビリティを採用。  
●センサを前向きにすることで壁面の温度または湿度の影響を受けずに、正確な測定ができます。



⑫ **薄型温度表示器  
メンブレンサーモ TP-300 TB-10  
外部センサタイプ  
(BOV-J5)** **¥118,000**  
335×137×H19  
温度測定範囲:−40~+50℃(最小表示0.1℃)  
表示サンプリング:10秒  
ケーブル:10m  
質量:約650g  
電源:ACアダプタ(DC12V入力)  
●文字高100mmの大きな表示で視界性が抜群。  
●厚さ19mmの超薄型表示器。  
●設置したときのデザイン性にも優れています。  
●10mのケーブルにより、表示器本体とセンサを別々の場所に設置することができます。

うらごし・フルイ  
スリッパ・みぞこし  
レードルトンク  
ターナー  
調味料入れ・ロート  
泡立・水マス  
マッシーヤ! 天突  
和食用小物・寿司  
おにぎり型  
抜型・細工用品  
皮むき・玉子切  
チーズ・バター  
肉用品  
ハサミ・検抜  
はかり・タイマー  
温度計・湿度計  
濃度計・塩素計類