

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-632	株式会社クイックパック	0564-59-3525

快適な環境のためにCO2濃度をチェックし記録できます。



① CO2モニター(データロガー内蔵) マーベル003

〔BSC-81〕 1-0632-0101 ¥30,000

137×28×H99

測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm

温度/0~+50℃

湿度/20~90%RH

測定精度:CO2濃度/±80ppmまたは
±5%rdgの大きい方(0~2,000ppm)
±7%rdg(2,000ppm以上)

温度/±1℃

湿度/室温23℃時±5%

電源:単相100V/USBケーブル接続
付属品:USBケーブル、ACアダプター、
PC通信ソフトウェア、micro SDカード

- データロガー機能付き。
- 記録周期を1~60分間で自由に設定可能。

室内のCO2濃度を計測して換気のタイミングが一目でわかる!



② CO2モニター ZG106

〔BSC-82〕 1-0632-0201 ¥25,800

165×26×H80

測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm

温度/0~+50℃

分解能:CO2濃度/1ppm(0~1,000ppm)

5ppm(1,001~2,000ppm)

10ppm(2,001~3,000ppm)

温度/0.1℃

測定精度:CO2濃度/±70ppmまたは±5%rdg

温度/±1℃

電源:単相100Vまたは

単3アルカリ電池4本(連続使用時間約48時間)

- オフィスなどの室内空気質を管理。(CO2濃度は室内空気質を評価する際の指標のひとつです)
- CO2濃度と温度を同時表示。
- データロガー機能搭載。

二酸化炭素濃度がひと目でわかります。



③ 二酸化炭素濃度測定器(温度・湿度計付) CO2R-100

〔BNS-01〕 1-0632-0301 ¥15,000

70×35×H90

電源:内蔵型リチウムイオン電池(1,500mAh)

測定範囲:CO2濃度/400~6,000ppm

温度/0~50℃

湿度/0~99%

測定精度:温度/±2℃

湿度/35~85%時に±10%

付属品:USBケーブル(1m)

- USB電源で連続使用が出来ます。
- 内蔵リチウムイオンバッテリーにより電源無しでも約7時間使用可能です。
- CO2濃度に応じて液晶画面の円が「緑→黄→橙→赤」の4段階で警告します。



緑:400~800ppm

黄:801~1,200ppm

橙:1,201~1,500ppm

赤:1,501ppm~

色と数値で二酸化炭素濃度を見える化!



④ CO2マネージャー(二酸化炭素濃度計) TOA-CO2MG-001

〔ZSC-17〕 1-0632-0401 ¥12,800

78×86×H137

電源:USB充電

CO2測定範囲:400~5,000ppm

温度測定範囲:-10~+60℃

湿度測定範囲:5~99%RH

付属品:USBケーブル

- 環境をリアルタイムで測定し、過密状態を把握することで、換気するタイミングを逃しません。

CO2濃度、体表温、温度、湿度がこれ1つで測れるハイブリッド検知器!



⑤ ハイブリッドマネージャー CO2濃度測定&温度検知器

〔ZSC-20〕 1-0632-0501 ¥12,800

95×80×H145

電源:単3形乾電池×3本(別売)またはUSB接続

体表温検知範囲:32℃~42℃

測定距離:5~10cm

湿度測定範囲:1~99%RH

CO2濃度測定範囲:400~5,000ppm

使用環境温度範囲:10~40℃

質量:190g

付属品:壁掛け用ネジ、ナノテープ、USBケーブル

- 37.5℃以上の検知で高温異常を色とアラートでお知らせ。
- アラート温度を変更可能。(32.0℃~42.0℃)
- 出入口における体表温検知の手間とコストを大幅カット。

※本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象が疾病に罹患しているかどうかを診断する機器ではありません。本製品により体温が高い可能性のある人物を発見した場合には、必要に応じて、体温計での検温や医師による診断を行ってください。



センサーが人を感知すると自動で温度を検知します。

検知を終えると自動的にCO2検出モード(CO2+温度+湿度)に戻ります。

環境対策、周囲環境改善のベストアイテム!



⑥ CO2モニター CO2-M1

〔BSC-79〕 1-0632-0601 ¥27,500

φ120×H95

電源:単相100V

測定範囲:CO2濃度/0~9,999ppm

温度/0~+50℃

湿度/10~90%RH

分解能:CO2濃度/1ppm

温度/0.1℃

湿度/0.1%RH

測定精度:CO2濃度/50ppm ±5%rdg

温度/±1℃

湿度/±7%RH(25℃、10~90%RH、但し結露なき事)

- MAX/MINアラーム設定により周囲環境の換気を促します。
- カレンダー、時計、温度、湿度表示も同一画面で確認できます。



⑦ CO2モニター CO2-mini

〔BSC-80〕 1-0632-0701 ¥15,000

169×24×H42

電源:USB充電(5V、300mA)

測定範囲:CO2濃度/0~3,000ppm

温度/0~+50℃

分解能:CO2濃度/1ppm(0~1,000ppm)

10ppm(1,001~3,000ppm)

温度/0.1℃

測定精度:CO2濃度/±100ppmまたは

±7%rdgの大きい方(0~2,000ppm)

±10%rdg(2,000ppm~)

温度/±1.5℃

- 周囲環境のCO2濃度を数値で表示し、CO2レベルをLEDで3段階表示可能です。
- CO2レベルと気温を交互に表示できます。

うらごし・フルイ
スリブ・みぞこし
レードル・トング
調味料入・ローソク
マッシャー! 天突
和食用小物・寿司
おにぎり型
抜型・細工用品
チークス・バター
肉用品
ハサミ・検抜
はかり・タイマー
温度計・湿度計
濃度計・塩素計類