

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-642	株式会社クイックパック	0564-59-3525



- ① ハンナ pH計ペップ HI98107N**
 〈BPC-80〉 1-0642-0101 ¥10,500
 40×17×H160
 付属品：pH4.01・pH7.01各標準液、電極洗浄液、樹脂製保護キャップ
- 画面にpHと温度を同時に表示
 - 日常防水型
 - 自動電源オフ
- ※pH電極は消耗品です。電極の交換はできません。
 ※御使用の際は、別売の標準液⑧～⑩を使用して校正・保管を行ってください。



- ② ハンナ デジタルpH/°Cテスター pHep4 HI98127N**
 〈BPC-85〉 1-0642-0201 ¥22,500
 40×26×H163
- ③ ハンナ デジタルpH/°Cテスター pHep5 HI98128N**
 〈BPC-84〉 1-0642-0301 ¥25,500
 40×26×H163
- 大型液晶画面でpHと温度を2段階表示
 - 交換の簡単なカートリッジ式電極（交換電極：HI73127）
 - 日常防水加工
 - 自動電源オフ（8分間の未使用后）
 - ホールドボタンで測定値を静止可能
 - バッテリー残量を%で表示
 - 測定値の読取りのタイミングを表示

Information インフォメーション

pHとは？

pHとは、水溶液の性質をあらわす単位で、酸性・アルカリ性の程度を表します。普通の水はpH7、これより低い方を酸性、高い方をアルカリ性と呼びます。

酸性	中性	アルカリ性
0	pH7	14

- すっぱい
- 青色リトマス紙を赤く変える
- 鉄、スズ、亜鉛などの金属と反応して水素をだす。
- ヌルヌルして苦い
- 赤色リトマス紙を青く変える
- 炭酸ガスを良く吸収する

仕様

型式	HI98107N	pHep4 HI98127N	pHep5 HI98128N
測定範囲	0.0～14.0pH・0.0～50.0℃	0.0～14.0pH・-5.0～60.0℃	0.00～14.00pH・-5.0～60.0℃
分解能	0.1pH・0.1℃	0.1pH・0.1℃	0.01pH・0.1℃
精度	±0.1pH・±0.5℃	±0.1pH・±0.5℃	±0.05pH・±0.5℃
校正	自動で1点または2点校正		
温度補償			自動
電源	CR2032ボタン電池×1個付	LR-44ボタン電池×4個付	
使用環境	0～50℃（相対湿度100%以下）		
本体質量	75g	100g	

②③付属品：電極交換用スティック・電極保護キャップ・pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋



④ ハンナ ポータブルpH/°C計 HI99161D

- 〈BPC-82〉 1-0642-0401 ¥116,000
 154×63×H30
- 温度センサー内蔵。
 - 先端部は丈夫な円錐形のため、乳製品や半固形物の測定に最適。
 - スリプ型の液絡部なので、濃密で粘り気のある液体や試料でも詰まりにくい。
 - 内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による食物汚染を防ぎます。

- ④⑤
 測定範囲：pH/-2.00～16.00 温度/-5～105℃
 精度：pH/±0.02または±0.1 温度/±0.5℃（60℃まで）、±1℃（60℃以上）
 pH校正：自動で1点または2点校正
 電源：単4アルカリ乾電池×3本（付属）
 付属品：pH4.01・pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、樹脂製キャリングケース
- 防水仕様（IP67）
 - pHと温度を同時に表示
 - バッテリー残量表示
 - 測定安定表示
 - 自動温度補償
 - 自動電源オフ
 - ホールドボタン



⑤ ハンナ ポータブルpH/°C計 HI99163D

- 〈BPC-83〉 1-0642-0501 ¥116,000
 154×63×H30
- 食肉製品のpH測定に特化した防水型ポータブルpH計です。（IP67）



⑥ 防水ペーパー計 PH-6011A

- 〈BPC-67〉 1-0642-0601 ¥14,600
 φ37.5×H170
 測定範囲：pH0.00～14.00
 分解能：0.01pH
 測定精度：±0.1pH
 サンプリング：3回/秒
 使用温度：0～50℃、80%RH以下
 電源：CR2032リチウム電池×2個付
 付属品：校正標準液（B-4、B-7）保存液、校正ボリューム調整ドライバー（内蔵）
- 場所を選ばず使用可能な防水型PH計。
 - センサー交換可能。



⑦ 防水ペーパー計 PH-6011

- 〈BPC-62〉 1-0642-0701 ¥11,900
 φ37.5×H170
 測定範囲：pH0.0～14.0
 分解能：0.1pH
 測定精度：±0.2pH
 サンプリング：3回/秒
 使用環境温度：0～50℃、80%RH以下
 電源：CR2032リチウム電池×2個付
 付属品：校正標準液（B-4、B-7）保存液、校正ボリューム調整ドライバー（内蔵）
- センサー部の交換が可能です。



⑧ ハンナ pH計用標準液 HI7004L

- 〈BPC-52〉 1-0642-0801 ¥2,800
 pH4.01用（約500mℓ）

⑨ ハンナ pH計用標準液 HI7010L

- 〈BPC-53〉 1-0642-0901 ¥2,800
 pH10.01用（約500mℓ）

⑩ ハンナ pH計用標準液 HI7007L

- 〈BPC-34〉 1-0642-1001 ¥2,800
 pH7.01用（約500mℓ）

うらごし・フルイ
 ストープ・みぞこし
 レードルトンク
 ターナー
 泡立・水マッペ
 調味料入・ロート
 卸金・すり鉢
 マッシャー・天突
 和食用小物・寿司
 おにぎり型
 皮型・細工用品
 むき・玉子切
 チーズ・バター
 肉用品
 ハサミ・検抜
 在切類
 はかり・タイマー
 温度計・湿度計
 濃度計・塩素計類