

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-705	株式会社クイックパック	0564-59-3525

705

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

- 料理道具
- 調理小物
- 調理機械
- 厨房機器
- サービス用品
- 喫茶用品
- 鉄板焼食・軽食用品
- 製菓用品
- ワゴン
- 洗濯用品
- 清掃用品
- 長靴白衣
- 消耗品
- ハンケット
- ウェア
- テーブルウェア
- 卓上備品
- 料理演出用品
- グラス、食器
- ホテル・旅館用品
- テーブル椅子
- サイン
- 店舗備品

かまど炊きの技でプロの味を追求。厨房に映えるステンレスタイプ。

リンナイガス炊飯器特長

- 炎が釜全体にゆきわたり、炊きムラが少なくなりました。
- ガバナ付きのため、ガス圧が変動しても炊きあがりは常に一定です。
- 立消え安全装置付きでさらに安全。
- 連続スパーク点火方式



① リンナイ ガス炊飯器 αかまど炊き RR-S500G2
(DSI-Q9) ■ ¥165,000
1-0705-0101 LPガス
1-0705-0102 12・13A
20合～50合・566×506×H460
※使用可能ガスホース
LP φ7 0.6m以下
12A・13A φ8 1m以下



② リンナイ ガス炊飯器 αかまど炊き RR-S300G2
(DSI-R2) ■ ¥151,800
1-0705-0201 LPガス
1-0705-0202 12・13A
10合～33合・490×439×H460
※使用可能ガスホース
LPガス φ7 2m以下
12A・13A φ7 1m以下
φ8 3m以下



③ リンナイ ガス炊飯器 αかまど炊き RR-S200GV2
(DSI-RO) ■ ¥173,800
1-0705-0301 LPガス
1-0705-0302 12・13A
5合～22合・451×384×H452
※使用可能ガスホース
LP・12A・13A φ6以上 3m以下



④ αかまど炊き専用ガスホース (ガス種共通) (DGS-38) ■
1-0705-0401 RGH-D05K 0.5m ¥7,300
1-0705-0402 RGH-D10K 1m ¥7,500
1-0705-0403 RGH-D15K 1.5m ¥8,000
1-0705-0404 RGH-D20K 2m ¥8,400
自在型 φ7
※都市ガス(13A・12A)・LPガス共用
※一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できません。

※ガス栓はヒューズ作動流量が1.2m³/h以上又は、使用機器のガス消費量以上のものをご使用ください。
※①～③リンナイαかまど炊きは、LPガス・12A・13Aのみの取扱いになります。

■①～③仕様

品番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続	炊飯量		点火方式	電源
	LPガス (kg/h)	都市ガス13A (kcal/h)		最高	最小		
RR-S500G2	10.2 (0.73)	11.4 (9,800)	都市ガス・LPガスは専用ガスホースにて接続	9.0ℓ	3.6ℓ	連続スパーク点火方式	単相100V 18W
RR-S300G2	8.37 (0.598)	8.37 (7,200)		6.0ℓ	1.8ℓ		
RR-S200GV2	3.85 (0.275)	4.07 (3,500)		4.0ℓ	0.9ℓ		

αかまど炊き

● ごはん職人の長年の経験や勤をマイコンによる制御で再現。釜下からの直火による強火力で、粘りや甘みが際立ったご飯に炊きあげます。

● 炊き上がり時刻をセットする予約炊飯機能付。タイマー予約の設定可能範囲は1～12時間です。

● マニュアルモードを搭載し、消化温度を変更することにより、ごはんの甘みや粘りを増すことができます。



リンナイ ガス炊飯器 RR-100MTT

⑥ マットブラック (MB)
(DSI-V4) ■ ¥110,900
1-0705-0601 LPガス
1-0705-0602 12・13A

⑦ マットホワイト (MW)
(DSI-V5) ■ ¥110,900
1-0705-0701 LPガス
1-0705-0702 12・13A

■⑥⑦仕様

品番	RR-100MTT
電 源	単相100V 50/60Hz
毎時ガス消費量 kW	LPガス 2.33 (0.166kg/h) 都市ガス13A 2.15 (1.85kcal/h)
ガ ス 接 続	専用ガスホース
コード長さ	1.4m
質 量	11.5kg

※専用ガスホースは④をご使用ください。



⑧ リンナイ ガス炊飯器 RR-300C
(DSI-Q1) ■ ¥62,500
1-0705-0801 LPガス
1-0705-0802 12・13A
10合～30合
492×423×H426

⑨ リンナイ ガス炊飯器 RR-550C
(DSI-Q2) ■ ¥72,000
1-0705-0901 LPガス
1-0705-0902 12・13A
20合～50合
569×485×H447

■⑧～⑨仕様

品番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続 (mm)	質量 (kg)
	LPガス (kg/h)	都市ガス13A (kcal/h)		
RR-300C-CF	5.54 (0.4)	5.52 (4,750)	LP φ9.5	13.0
RR-400CF	9.34 (0.67)	9.3 (8,000)	都市 φ13	15.5
RR-550C-CF	10.3 (0.73)	11 (9,500)		16.0

⑧～⑨
● 連続スパーク点火 (単3電池×1)

リンナイ ガス炊飯器 (内釜フッ素仕様)

⑩ RR-300CF
(DSI-Q4) ■ ¥75,600
1-0705-1001 LPガス
1-0705-1002 12・13A
10合～30合
492×423×H426

⑪ RR-400CF
(DSI-Q5) ■ ¥81,400
1-0705-1101 LPガス
1-0705-1102 12・13A
15合～40合
569×485×H419

⑫ RR-550CF
(DSI-Q6) ■ ¥86,100
1-0705-1201 LPガス
1-0705-1202 12・13A
20合～50合
569×485×H447



⑬ リンナイ ガス炊飯器 RR-200CF (内釜フッ素仕様) (DSI-Q3) ■ ¥49,900

1-0705-1301 LPガス
1-0705-1302 12・13A

■仕様

品番	RR-200CF
毎時ガス消費量 kW	LPガス 4.71 (0.33kg/h) 都市ガス13A 4.88 (4,200kcal/h)
ガ ス 接 続	φ9.5mm
質 量	6.8kg

8合～20合
446×335×H374
● 連続スパーク点火 (単2電池×1)