

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-706	株式会社クイックパック	0564-59-3525

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

706



涼しい厨房
●炊飯器の胴部分をステンレスにて3重胴にし、胴体温度を大幅に低減しました。
●胴体温度の低減により厨房環境の改善が図れます。

リンナイ 業務用ガス炊飯器(涼厨)

① RR-S100VMT(A)

(DSI-V2) ¥55,000

1-0706-0101 LPガス
1-0706-0102 12・13A

1升炊:2合~10合
309×286×H359
炊飯時間目安:最大炊飯量1升で約55分
(むらし時間は含みません)

- 内釜フッ素仕様
- 連続スパーク点火



② RR-S100VL(A)

(DSI-V3) ¥43,900

1-0706-0201 LPガス
1-0706-0202 12・13A

1升炊:2合~10合
309×286×H359
炊飯時間目安:最大炊飯量1升で約53分
(むらし時間は含みません)

- 内釜フッ素仕様
- 連続スパーク点火



炊きムラが少なく、安定した炊き上がりの普及型炊飯器

胴体最高温度を1/3以下に低減した低輻射タイプ

③ リンナイ

ガス炊飯器(涼厨)

(内釜フッ素仕様) RR-S200CF

(DSI-R1) ¥59,900

1-0706-0301 LPガス
1-0706-0302 12・13A

2升炊:8合~20合
446×378×H374
炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分
(むらし時間は含みません)

- 連続スパーク点火(単2電池×1)



④ リンナイ 業務用

ガス炊飯器(涼厨)

RR-S300CF(内釜フッ素仕様)

(DSI-R3) ¥90,900

1-0706-0401 LPガス
1-0706-0402 12・13A

3升炊:10合~33合
490×435×H442
炊飯時間目安:最大炊飯量3升で約24分
(むらし時間は含みません)

- 連続スパーク点火(単3電池×1)

⑤ リンナイ

業務用

ガス炊飯器(涼厨)

RR-S500CF(内釜フッ素仕様)

(DSI-R4) ¥104,000

1-0706-0501 LPガス
1-0706-0502 12・13A

5升炊:20合~50合
566×506×H442
炊飯時間目安:最大炊飯量5升で約20分
(むらし時間は含みません)

- 連続スパーク点火(単3電池×1)

⑥ パロマ

ガス炊飯器

PR-101DSS

(DSI-50) ¥86,100

販売終了 LPガス 42・13A 代

20合~55合:
506×470×H449
立消え安全装置付き



⑦ パロマ

ガス炊飯器

PR-6DSS

(DSI-51) ¥69,200

1-0706-0701 LPガス
1-0706-0702 12・13A

10合~33.3合:
513×410×H403
立消え安全装置付き

品番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続 (mm)	質量 (kg)
	LPガス(kg/h)	都市ガス13A(kcal/h)		
RR-S200CF	4.71(0.338)	4.89(4.200)	φ9.5	9.0
RR-S300CF	5.54(0.396)	5.52(4.750)	LPφ9.5	17.0
RR-S500CF	10.3(0.733)	11(9.500)	都市φ13	20.0

パロマガス炊飯器特長

- 余裕たっぷりの炊飯能力。高純度アルミ鍍物製の厚手の内釜が、ふっくらおいしいご飯を炊きあげます。
- セパレート式。釜をコンロから外しても蒸らしは十分。お手入れも簡単です。●圧電点火方式
- 釜を2個用意すれば、すぐに追炊きできます。●大型バーナーで抜群の炊上げ性能

⑧ パロマ

ガス炊飯器

PR-403SF

(DSI-F4) ¥58,600

1-0706-0801 LPガス
1-0706-0802 12・13A

2升炊:6.7合~22.2合(1.2ℓ~4.0ℓ)
412×338×H367
●内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。



⑨ パロマ

ガス炊飯器

PR-403S

(DSI-F5) ¥56,700

1-0706-0901 LPガス
1-0706-0902 12・13A

2升炊:6.7合~22.2合(1.2ℓ~4.0ℓ)
412×338×H367

⑩ パロマ

ガス炊飯器 涼厨

PR-360SS

(DSI-H7) ¥60,500

1-0706-1001 LPガス
1-0706-1002 12・13A

2升炊:5.6合~20.0合(1.0ℓ~3.6ℓ)
455×381×H372

「涼厨」で厨房を涼しく快適に!

- 本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケドの心配がありません。
- スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。
- 対流型鍍物圧釜を採用。お米をしっかり対流させて炊き上げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。
- Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心してお使いいただけます。



⑪ パロマ

ガス炊飯器 涼厨

PR-360SSF(フッ素内釜)

(DSI-H8) ¥72,700

1-0706-1101 LPガス
1-0706-1102 12・13A

2升炊:5.6合~20.0合(1.0ℓ~3.6ℓ)
455×381×H372
●内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。



⑫ パロマ

ガス炊飯器 PR-4200S(電子ジャー付)

(DSI-B4) ¥75,400

1-0706-1201 LPガス
1-0706-1202 12・13A

2升炊:6.7合~22合(1.2~4.0ℓ)
412×337×H367

⑩⑪仕様

品番	ガス消費量kW		ガス接続	点火方式	質量 (kg)
	LPガス(kg/h)	都市ガス13A(kcal/h)			
PR-360SS/360SSF	3.14(0.23)	3.22(2.770)	φ9.5JIS管	連続放電点火	9.5kg

- ガス消費量は13Aを一例に表示しておりますが、ガス種別により多少異なることがあります。

⑬仕様

品番	RR-S100VMT(A)
電源	単相100V 50/60Hz
毎時ガス消費量 kW	LPガス 1.8(0.129)
ガス接続	専用ガスホース
質量	7.2kg

※専用ガスホースはP.705⑬をご使用ください。

⑭仕様

品番	RR-S100VL(A)
電源	単相100V 50/60Hz
毎時ガス消費量 kW	LPガス 1.8(0.129)
ガス接続	φ9.5mm
質量	7.1kg

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

オーブン・レンジ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品・燻製・串ハケ

ビンパコンロ

シンク・シンク周り用品

作業ホコリ

キッチン収納

早く炊ける!そのまま保温ができる!電子ジャー付

- 熱効率の高い省エネ設計。熱効率2割アップ(当社比)
- 電源コードは差し込みプラグ式で1.5m(中間スイッチ付き)
- 炊き立ての温かさを12時間保ちます。
- ダイヤル式「火力調節」付き、少量で最適炊きあがり得られます。
- 圧電点火方式
- 内釜は、ごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。

品番	毎時ガス消費量 kW		ガス接続	最大消費電力	コード長さ	質量 (kg)
	LPガス(kg/h)	都市ガス13A(kcal/h)				
PR-4200S	3.72(0.27)	3.49(3.000)	φ9.5JIS管口	310W	1.5m	8.6

●都市ガス用のガス消費量は13Aを一例としてありますが、ガス種別により多少異なることがあります。