

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-730	株式会社クイックパック	0564-59-3525

オープン・レンジ・コンロ

730

最新鋭の加熱方式「電磁誘導加熱方式」を採用した卓上加熱調理器です。
ハイパワー・ハイスピード調理を実現しました。



FIC 456003FG



FIC 906010G

1 IHコンロ (DDV-27)

1-0730-0101 FIC 456003FG	¥460,000
1-0730-0102 FIC 456005FG	¥491,000
1-0730-0103 FIC 906006FG	¥751,000
1-0730-0104 FIC 906008FG	¥780,000
1-0730-0105 FIC 906010G	¥813,000
1-0730-0106 FIC 457503G	¥522,000
1-0730-0107 FIC 457505G	¥553,000
1-0730-0108 FIC 907506G	¥850,000
1-0730-0109 FIC 907508G	¥876,000
1-0730-0110 FIC 907510G	¥905,000

仕様

型式	外形寸法 (mm)			プレート寸法 (mm)		プレート数	電源ユニット			電源	総合消費電力 (50/60Hz)	手元開閉器容量	使用可能な鍋寸法 (mm)	本体質量 (kg)
	間口	奥行	高さ	間口	奥行		2.5kW	3.0kW	5.0kW					
FIC456003FG	450	600	265	380	440	1	1	1	3相200V	3.0kW	20A	φ120~φ260	27.0	
FIC456005FG						1	1	1		5.0kW	30A			
FIC906006FG						2	2	1		6.0kW	20A×2			
FIC906008FG						2	2	1		8.0kW	20A+30A			
FIC906010G	450	750	265	380	440	1	1	2	3相200V	10.0kW	30A×2	φ120~φ260	56.0	
FIC457503G						2	2	1		3.0kW	20A			
FIC457505G						1	1	1		5.0kW	30A			
FIC907506G						2	2	1		6.0kW	20A×2			
FIC907508G	900					2	2	1	3相200V	8.0kW	20A+30A	58.0		
FIC907510G						2	2	2		10.0kW	30A×2			

*型式FGは背立なし、Gは背立付です
※①は200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。

厨房はもうハイパワー電磁調理器が大活躍しています。

電磁調理器は火を使わずにハイパワーで加熱しますので調理も速く仕上がります。加熱パワーは無段階に調節できるためにデリケートな加熱もスムーズ。加熱効率90%で燃費はローコストで済みます。火を使わないため、火災や有毒な排気ガスがなく安全・クリーン・快適な厨房づくりが可能。火力は火力調節ダイヤル(POWER CONTROL)を回すことによって無段階に自在に調節できます。本体はステンレス、調理プレートはセラミック製でハードな使用に耐え、錆にも強いつまでも美しく清潔に使用できます。調理レパートリーも広い。保温をはじめ、料理の下ごしらえ、煮込み物、湯沸かし、フライ、炒め物など各種の加熱調理ができます。安全・クリーン。電気式で火もなく、室内の空気を汚染せず、安全でクリーンに使用できます。



約2週間 200V

2 電磁調理器 ローレンジタイプ (DDV-02) ¥600,000
1-0730-0201 MIR-3L
1-0730-0202 MIR-5L
450×600×H650



約2週間 200V

3 電磁調理器 卓上タイプ (DDV-01) ¥600,000
1-0730-0301 MIR-3T
1-0730-0302 MIR-5T
450×600×H500



約2週間 200V

4 電磁調理器 2連卓上タイプ (DDV-03) ¥1,100,000
1-0730-0401 MIR-1033TA
1-0730-0402 MIR-1035TA
1-0730-0403 MIR-1055TA
900×600×H500

②~④仕様

型式	外形寸法 (mm)				電気容量 3相200V	加熱出力	リード線2m・プラグ付き	一次測定格電流値 (A)	漏電ブレーカー容量 (30mA)			使用可能な鍋寸法 (mm)	本体質量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ					加熱ユニット		合計の場合		
MIR-3L	450	600	450	200	3.4KVA	3kW	接地3P-15A	10	3極:20A	5kW用	3極:30A	底径 φ190~φ300	35
MIR-5L	450	600	450	200	5.6KVA	5kW	接地3P-20A	16	3極:20A	5kW用	3極:30A		35
MIR-3T	450	600	300	200	3.4KVA	3kW	接地3P-15A	10	3極:20A	5kW用	3極:30A	底径 φ190~φ300	30
MIR-5T	450	600	300	200	5.6KVA	5kW	接地3P-20A	16	3極:20A	5kW用	3極:30A		30
MIR-1033TA	900	600	300	200	3.4KVA×2	3kW×2	接地3P-15A×2	10×2	3極:20A×2	5kW用	3極:30A	底径 φ190~φ300	55
MIR-1035TA	900	600	300	200	3.4KVA×1 5.6KVA×1	3kW×1 5kW×1	接地3P-15A×1 接地3P-20A×1	10×1 16×1	3極:20A×1	5kW用	3極:40A		55
MIR-1055TA	900	600	300	200	5.6KVA×2	5kW×2	接地3P-20A×2	16×2	3極:30A×1	5kW用	3極:50A		55
									3極:30A×2	5kW用	3極:50A		

◎漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のものをご使用ください。 ◎コンセントは加熱ユニット毎にご用意ください。

●オプション/サーミスターセンサー
※②~④は200Vの為、コンセントの形状をご確認下さい。

炊飯器・保温ジャー
しゃもじ
オープンレンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー
関連用品

ゆで種機
餃子焼機

焼物器
焼物用品
燗製申ハケ

釜めし
ピシンパコンロ

シンク
シンク周り用品

作業台
キッチン収納