

| | | |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号 | 問合せ先 | 電話番号 |
| 20661-734 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

冷蔵庫・冷凍庫

734

DAIREI **-60℃**

- 冷凍368ℓ DF-400e
- 冷凍284ℓ DF-300e
- 冷凍133ℓ DF-140e



1 **ダイレイ スーパーフリーザー** (ELI-H9)

- 1-0734-0101 DF-400e 1,564×694×H848 有効内容積:約368ℓ **¥650,000**
- 1-0734-0102 DF-300e 1,264×694×H848 有効内容積:約284ℓ **¥565,000**
- 1-0734-0103 DF-140e 723×694×H848 有効内容積:約133ℓ **¥435,000**

- 無風式で食材が乾燥せず、そのうえ超低温-60℃だから食材の鮮度をしっかり保って、色も鮮やかに長期保存ができます。
- 時価で変動する仕入れコストの削減や繁忙時間を避けた計画的な仕込み・生産と売り時に応じた販売、人員の有効稼働などが可能です。
- 60℃保存は、食材の脂肪の酸化と乾燥を防ぎ、タンパク質の分解を抑えて鮮度を保つので、保存料や添加物を使用せずに、安心な食材・料理・商品の提供を助けます。
- 環境にも配慮したノンフロンタイプです。

■仕様

| 型式 | DF-400e | | DF-300e | | DF-140e | |
|--------|--------------------|-----|----------|-------------|----------|-----|
| 寸法(mm) | 幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ |
| 内寸 | 1,401 | 440 | 640 | 1,101 | 440 | 640 |
| 外寸 | 高級仕上鋼板白色アクリル樹脂焼付塗装 | | | | | |
| 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン80mm | | | | | |
| 圧縮機 | 全密閉型 | | | | | |
| 凝縮機 | ハイパオンシート自然冷却式 | | | | | |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz | | | | | |
| 消費電力 | 360/422W | | 510/430W | | 357/425W | |
| 性能 | -60±3℃ | | | | | |
| 質量 | 81kg | | 74kg | | 54kg | |
| 付属品 | バスケット×3、鍵×2 | | | バスケット×1、鍵×2 | | |

-25℃

お手頃価格の高性能・高品質冷凍ストッカー!

- 冷凍365ℓ NPA-396
- 冷凍464ℓ NPA-506



2 **ダイレイ チェストフリーザー** (ELI-50)

- 1-0734-0201 NPA-396 1,264×694×H848 有効内容積:365ℓ **¥285,000**
- 1-0734-0202 NPA-506 1,560×694×H848 有効内容積:464ℓ **¥355,000**

- 冷気が逃げにくい上扉式チストなので経済的です。
- 食品の出し入れに便利な収納バスケット付。
- 冷凍ムラをなくす連続運転機能(SFスイッチ)。
- 使用冷媒(HFC)はオゾン破壊係数*ゼロ。

■仕様

| 型式 | NPA-396 | | | NPA-506 | | |
|--------|--------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| 寸法(mm) | 幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ |
| 内形 | 1,160 | 500 | 670 | 1,460 | 500 | 670 |
| 外装 | 鋼板アクリル樹脂焼付塗装 | | | | | |
| 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | | | | | |
| 電源 | 100V 50/60Hz | | | | | |
| 消費電力 | 150/141W | | | 172/152W | | |
| 性能 | -25℃ | | | | | |
| 庫内灯 | なし | | | | | |
| 質量 | 約55kg | | | 約62kg | | |
| 付属品 | バスケット×2 鍵×2 | | | バスケット×3 鍵×2 | | |

-50℃

超低温での各種食材の分別保存に最適。食材管理にも優れた縦型フリーザー

- 冷凍284ℓ



3 **ダイレイ スーパーフリーザー SS-300** (ELI-G7)

- 1-0734-0301 **¥650,000**

657×710×H1,840 有効内容積:284ℓ

- 全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ち、庫内温度を均一化。

-30℃

冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー

- 冷凍472ℓ



4 **ダイレイ スーパーフリーザー SD-521** (ELI-B6)

- 1-0734-0401 **¥580,000**

749×800×H1,725 有効内容積:472ℓ

- スペースを取らずに個別管理ができる引き出し式。

■SD-521特長

- 新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
- 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
- コントロールパネルに温度計を装備。(デジタル式)
- 設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。

- 冷凍100ℓ



5 **ダイレイ スーパーフリーザー SD-137** (ELI-E4)

- 1-0734-0501 **¥250,000**

553×649×H855 有効内容積:100ℓ

- 冷凍284ℓ



6 **ダイレイ 縦型スーパーフリーザー SD-318** (ELI-D1)

- 1-0734-0601 **¥460,000**

657×710×H1,840 有効内容積:284ℓ

■特長

- 新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
- 各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
- コントロールパネルに温度計を装備。(デジタル式)
- 設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。

■仕様

| 型式 | SS-300 | | | SD-521 | | | SD-137 | | | SD-318 | | |
|---------|---------------------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
| 寸法(mm) | 幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ |
| 引き出し 上段 | 417 | 371 | 155 | 280 | 510 | 138 | 350 | 360 | 135 | 417 | 371 | 155 |
| 内寸 下段 | 420 | 200 | 165 | 260 | 340 | 200 | 350 | 220 | 135 | 420 | 200 | 165 |
| 外装 | 高級仕上鋼板 白色アクリル樹脂焼付塗装 | | | | | | | | | | | |
| 内装 | 硬質樹脂 | | | | | | | | | | | |
| 引き出し数 | 8個 | | | 14個 | | | 4個 | | | 8個 | | |
| 断熱材 | 発泡ポリウレタン | | | | | | | | | | | |
| 電源 | 単相100V 50/60Hz | | | | | | | | | | | |
| 消費電力 | 512/510W | | | 124/136W | | | 75/77W | | | 136/134W | | |
| 性能 | -45~-50℃ | | | -30±3℃ | | | -30℃±3 | | | -30℃±3 | | |
| 質量 | 警報スイッチ | | | 警報ブザー | | | 連続運転スイッチ・運転スイッチ | | | 連続運転スイッチ・運転スイッチ・警報ランプ | | |
| 付属品 | バスケット×8 鍵×2 | | | バスケット×14 鍵×2 | | | バスケット×4、箱取用ヘラ×1 | | | 収納ボックス×8、箱取用ヘラ×1、鍵×2 | | |

炊飯器・保温ジャー・しゃもじ

オーブンレンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆでこめ機・餃子焼機

焼物器・焼物用品・燻製串ハケ

釜めし・シンク・シンク周り用品

キッチン収納

作業台