

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-738	株式会社クイックパック	0564-59-3525

関連商品 ☑ 食用油使用量削減補助装置 P.748 油污れ用洗剤 P.750

フライヤー・関連用品

738

※このページのガス商品を御注文の際は、ガス種を御指定ください。


抜群の熱効率と経済性、そして低価格！調理に合わせて選べるベストセラー。



■仕様

型式	外形寸法 (mm)				油量 (ℓ)	ガス消費量 kW		ガス接続口		質量 (kg)
	間口	奥行	高さ	バック高さ		LPガス (mm/h)	都市ガス (kcal/h)	LPガス	都市ガス	
MGF-13K	330	600	800	150	13	6.40 (0.46)	6.40 (5,500)	15A	15A	32.5
MGF-18K	430	600	800	150	18	8.72 (0.62)	8.72 (7,500)	15A	15A	34.0
MGF-23K	530	600	800	150	23	11.6 (0.83)	11.6 (10,000)	15A	15A	41.0
MGF-13WK	630	600	800	150	13×2	12.8 (0.91)	12.8 (11,000)	15A	15A	49.5
MGF-18WK	830	600	800	150	18×2	17.4 (1.24)	17.4 (15,000)	15A	15A	57.0
MGF-23WK	1,030	600	800	150	23×2	23.2 (0.83)	23.2 (20,000)	15A	※15A	70.0
MGF-13FK	330	600	800	150	18	6.40 (0.46)	6.40 (5,500)	15A	15A	32.5
MGF-12TJ	400	500	400	65	12	6.40 (0.46)	6.40 (5,500)	9.5mm (ゴム管口)	13mm (ゴム管口)	25.0

サミー独自のサンプルート（遠赤外線仕切板）を採用。通常の10%~12%低温でカリッとおいしく揚がり、油の劣化・酸化を押さえます。



段落ち式DFシリーズ (1槽式)



⑥

① ガス式フライヤー

(一槽式・自動点火・過熱防止装置付) (AHL-AF) ☑

	LPガス	都市ガス	サイズ (mm)	
MGF-13K	1-0738-0101	1-0738-0102	330×600×H800	¥192,000
MGF-18K	1-0738-0103	1-0738-0104	430×600×H800	¥198,000
MGF-23K	1-0738-0105	1-0738-0106	530×600×H800	¥222,000

② ガス式フライヤー

(二槽式・自動点火・過熱防止装置付) (AHL-AG) ☑

	LPガス	都市ガス	サイズ (mm)	
MGF-13WK	1-0738-0201	1-0738-0202	630×600×H800	¥313,000
MGF-18WK	1-0738-0203	1-0738-0204	830×600×H800	¥346,000
MGF-23WK	1-0738-0205	1-0738-0206	1,030×600×H800	¥379,000

③ ガス式フライヤー

ファーストフード専用タイプ

(一槽式・自動点火・過熱防止装置付)

MGF-13FK (AHL-AH) ☑ ¥245,000

1-0738-0301 LPガス

1-0738-0302 都市ガス

330×600×H800

④ ガス式フライヤー卓上型

(一槽式・自動点火・過熱防止装置付)

MGF-12TJ (AHL-N4) ☑ ¥168,000

1-0738-0401 LPガス

1-0738-0402 都市ガス

400×500×H400

⑤ サミー 遠赤ガス式フライヤー

段落ち式DF一槽式 (AHL-E5) ☑

	LPガス	都市ガス	サイズ (mm)	
DF-015	1-0738-0501	1-0738-0502	360×600×H800	¥206,000
DF-020	1-0738-0503	1-0738-0504	450×600×H800	¥223,000
DF-025	1-0738-0505	1-0738-0506	540×600×H800	¥239,000
DF-030	1-0738-0507	1-0738-0508	630×600×H800	¥419,000
DF-040	1-0738-0509	1-0738-0510	810×600×H800	¥450,000
DF-050	1-0738-0511	1-0738-0512	990×600×H800	¥477,000

温度調節: サーマスタット150~200℃

⑥ サミー 遠赤ガス式フライヤー

卓上型 TF-12

(AHL-E6) ☑ ¥142,000

1-0738-0601 LPガス

1-0738-0602 都市ガス

400×500×H400

温度調節: サーマスタット160~200℃

● シンクの形状で油槽の深い所と浅い所に区分。

● 浅い所でかき揚げなどの整形。深い所ではチキンの丸揚げやアメリカンドックなどができます。

Point ☑ — ポイント —

⑤ スライド式で投入ラクラク
「少ない油でスピード調理」
揚げ物を斜面をすべらせて投入する最も経済的で手軽なタイプです。


Point ☑ — ポイント —

⑥ 段落ち式で油面ひろびろ
「倉スペースで大量調理」
油面を広くとり、カゴによる一括揚げ作業に向いています。

型式	間口 (W)	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)	油量 (ℓ)	ガス消費量		付属品	能力 コロケ (ヶ)
		奥行	高さ	バック高さ			LPガス (kg/h)	都市ガス (kcal/h)		
SF-013	360	600	800	180	300×300	13	0.64	7,500		15
SF-018	450	600	800	180	390×300	18	0.90	10,000		20
SF-023	540	600	800	180	480×300	23	1.04	12,500		25
SF-026	630	600	800	180	570×300	26	1.30	15,000		30
SF-036	810	600	800	180	750×300	36	1.73	20,000		40
SF-046	990	600	800	180	930×300	46	2.12	25,000		50
DF-015	360	600	800	180	300×460	15	1.73	7,500	⑤⑥ スクイアミ 油切本体 油切アミ プラスチックバケツ 角カゴ	18
DF-020	450	600	800	180	390×460	20	0.90	10,000	遠赤外線仕切板 サンプルート	24
DF-025	540	600	800	180	480×460	25	1.04	12,500	天蓋	30
DF-030	630	600	800	180	570×460	30	1.30	15,000		36
DF-040	810	600	800	180	750×460	40	1.73	20,000		48
DF-050	990	600	800	180	930×460	50	2.12	25,000		60
TF-12	400	500	400	110	330×365	11	0.43	5,000	⑦ 前カゴ スクイアミ	15

※ガス接続は、15A (1/2) ソケット接続です。

※TF-12のガス接続は、ゴム管3分口 (φ9.5mm) です。



卓上フライヤー (TF-12)

炊飯器・保温ジャー！
しゃもじ
オーブン・レンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー！
関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品
燗製・串ハケ

釜めし・シンクコンロ

シンク周り用品

キッチン収納