

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-752	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ゆで麺機・餃子焼機

752

電気式ゆで麺器

- ゆげシャッターが自動的に閉状態になるので、熱効率がアップし省エネに効果的です。
- 中底板は麺を勢よく躍らせ、ほぐれる形状を採用。また、槽内は全てR加工を施し掃除がしやすく衛生的です。



1 電気式 ゆで麺器 (AYD-24)

メーカー直送 全国運賃別添 1~2日 200V

型式	50Hz	60Hz	サイズ	
TEU-45 (1槽式)	1-0752-0101	1-0752-0102	450×600×H800	¥441,000
TEU-85W (2槽式)	1-0752-0103	1-0752-0104	850×600×H800	¥808,000

型式	電源	消費電力 (50/60Hz)	槽水量 (ℓ)	給水接続	排水接続	付属品
TEU-45	3相200V	9.0kw	40	15A	25A耐熱管	ザル受×1, フリザル×6, 中底板×2
TEU-85W	3相200V	18.0kw	40×2	15A	25A×2耐熱管	ザル受×2, フリザル×12, 中底板×4

電気式ゆで麺器

水中加熱方式で立ち上がり早く、素早く調理。



FENB606006

2 電気式 ゆで麺器 (AYD-09)

メーカー直送 北海道運賃別添 納約3週間 200V

1-0752-0201	FENB606006	600×600×H800	¥675,000
1-0752-0202	FENB806044	800×600×H800	¥941,000

※写真のうどんテボは別売です。

- 一人前ずつテボに入れたそば・うどんをゆで上げる場合に便利な電気式のゆで麺器です。
- 高効率の水中加熱方式ヒーター採用で、立ち上がり時間が早く、温度復帰能力にも優れています。
- テボの真下より噴流が吹き上げ、麺をほぐします。
- アイドルタイムにはスイッチ一つで湯温を90℃に保って運転させることができ、省エネ性が向上します。湯温はサーモスタッドで自動調節されます。
- 操作ボックスは防滴構造になっており、水によるトラブルを防止しています。
- 過熱防止装置を搭載しています。



3 電気式 麺水切器 (AMV-14)

メーカー直送 全国運賃別添 1~2日 200V

356×356×H583
電源：単相100V 50/60Hz
消費電力：720W
投入口：φ135
本体材質：ABS樹脂
※写真のうどんテボは別売です。
●水切り時間1.3秒。ほとんど麺の温度はさがりません。だし液の濃さも一定します。
●メインスイッチを入れれば、本機の筒にうどんテボを入れるだけで水切りします。樹脂製のため強くても壊れず、さびません。(うどんテボは18-8ステンレス製のものをご利用願います。)



1 剤 2 剤

4 ゆで麺器クリーナー (DYD-01)

メーカー直送 全国運賃別添 1~2日 200V

1-0752-0401 1 剤 700g 粉末 ⑥ ¥6,600
1-0752-0402 2 剤 6kg 液体 ③ ¥7,400
成分：1 剤/有機酸
2 剤/水酸化カルウム、カルボン酸塩、界面活性剤

1 剤と2 剤のダブル洗浄でゆで麺器特有の汚れを効果的に落とします。
●ゆで麺器にこびりつく汚れは、スケールと麺や油脂による有機汚れでできた特有の複合汚れ。スケールを落とす酸性の1 剤と、有機汚れを落とすアルカリ性の2 剤を使用し、ダブルで洗浄することで、効果的に汚れを落とすことができます。
※ゆで麺器クリーナーは1 剤と2 剤セットで使用するクリーナーです。



6 だし汁用攪拌機 (GKK-01)

メーカー直送 全国運賃別添 納約1ヶ月

EGS-3636型
1-0752-0601 LPガス
1-0752-0602 都市ガス
460×510×H1,330
ガス消費量：LPガス 0.76kg/h
都市ガス 9,000kcal/h
ガス接続口：LPガス φ9.5
都市ガス φ13
電動ドリル：単相100V 710W
攪拌羽根付：16×490×羽根3段
18-8寸胴鍋：φ360×H360 35ℓ



250gの冷凍麺をわずか10~15秒！
うどんなど冷凍麺に幅広くご使用できます。
●特殊形状のヒーターにより、槽内を均一に沸騰させますので、茹で上げ時間を大幅短縮しました。
●自動給水装置付きですので、調理中を除いて槽内湯面が10mm低下すると自動的に補水します。
●オートリフトアップタイプですので設定時間になるとプザーが鳴り、テボ受けを引き上げます。

5 卓上電気スバゲッティポイラー (ASP-25)

1-0752-0501 50Hz
1-0752-0502 60Hz
400×580×H375
電源：3相200V
消費電力：4.95kw
槽水量：11ℓ
給水接続口：15A, G.V
排水接続口：40A, 耐熱管
タイマー：30秒
質量：35kg
付属品：ゆでカゴ2個
※受注生産でゆでカゴ4個用仕様もあります。



7 ラーメンスープ用攪拌機 (GKK-02)

メーカー直送 全国運賃別添 納約1ヶ月

EGS-3655型
1-0752-0701 LPガス
1-0752-0702 都市ガス
460×510×H1,390
ガス消費量：LPガス 0.76kg/h
都市ガス 9,000kcal/h
ガス接続口：LPガス φ9.5
都市ガス φ13
電動ドリル：単相100V 710W
攪拌羽根付：16×600×羽根3段
18-8寸胴鍋：φ360×H550 55ℓ

炊飯器・保温ジャー！
しゃもじ
オーブンレンジ
コンロ
冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー！
関連用品

ゆで麺機・
餃子焼機

焼物器・焼物用品
製菓・串ハケ

釜めし・
ピビンパコンロ

シンク・
シンク周り用品

作業衣
キッチン収納