

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20661-768	株式会社クイックパック	0564-59-3525

スイッチを入れると、瞬時に最高温度に達する
効果率・高性能赤外線ヒーターを採用!

高熱量のヒーターで、すばやく、焼きムラなく焼き上げます。
安全・安心の電気式煙が出にくいので、クリーンな環境で調理できます。



1 電気式焼き鳥器 KYT-600-4 メーカー直送 全国 1~2日 200V
 (DYK-82) **1-0768-0101 ¥380,000**
 本体: 954×209.5×H252
 電源: 三相200V 約4kW
 有効焼面寸法: 592×120
 リード線2mプラグ付: 設置3P20A引掛防水
 付属品: 専用鉄久2本



2 電気式焼物器 焼き鳥用グリラー (卓上型) TAN-4 メーカー直送 7日 200V
 (DGL-F7) **1-0768-0201 ¥213,000**
 本体: 630×310×H290
 有効焼面積: 400×130
 電源: 単相200V 50/60Hz 3.4kW
 2mリード線プラグ付
 質量: 45kg
 付属品: 鉄灸2本
 ●コンパクト設計で、カウンターだけの小型店にも対応できます。

ガス焼き溶岩焼きグリル

●溶岩で焼くと美味しい理由

溶岩焼きは熱の伝わり方が放射(輻射熱)であるため、遠火で強火を加えることになり、表面に焦げ目をつけ、旨み成分をとじこめます。

●面倒な火起し無し、簡単後片付け

溶岩への着火は、ガスロックをひねるだけ。
肉汁などの汚れは溶岩が焼ききってしまいますから、肉汁、油分の多い食材も後片付けの心配はありません。
使用後はそのまま冷ますだけで手間要らず。



CS403



4 ガス焼き溶岩焼きグリル用 溶岩 メーカー直送 全国 3~5日
 (DYU-02) **1-0768-0401 ¥12,000**
 5kg
 ●溶岩がもろく崩れるくらいになりますと、遠赤外線放射率が低くなる為、溶岩の追加取替の目安となります。(使用状況により異なります。)



5 ガス焼き溶岩焼きグリル用 ステーキロストル (DYU-03) メーカー直送 全国 3~5日
 1-0768-0501 CS402用 340×340×H48 **¥63,000**
 1-0768-0502 CS403用 480×340×H48 **¥79,000**
 1-0768-0503 CS404用 620×340×H48 **¥98,000**

3 ガス焼き溶岩焼きグリル CSシリーズ (DYU-01) メーカー直送 全国 3~5日

型 式	LPガス	13A	外形寸法(mm)	焼面寸法(mm)	消費量(kw)	溶岩量(kg)	ガス接続口径	質量(kg)	標準付属品	
CS402	1-0768-0301	1-0768-0302	440×610×H340	340×380	8.38	5.5	φ9.5	34	ブリッジ網各1枚	¥293,000
CS403	1-0768-0303	1-0768-0304	580×610×H340	480×380	12.6	7.5		46		¥361,000
CS404	1-0768-0305	1-0768-0306	720×610×H340	620×380	16.8	11		58		¥475,000
CS405	1-0768-0307	1-0768-0308	930×610×H340	330×380・470×380	21.0	13		75		¥563,000
CS406	1-0768-0309	1-0768-0310	1,070×610×H340	470×470×2	25.2	15		93		¥644,000



6 溶岩石焼台 NSY-1 (1連) メーカー直送 全国 約2週間
 (DYK-69) **¥486,700**
 1-0768-0601 LPガス
 1-0768-0602 13A
 付属品: 溶岩石4kg・
 ロストル16角 405mm×4本・
 灰受皿



7 溶岩石焼台 NSY-2 (2連) メーカー直送 全国 約2週間
 (DYK-70) **¥680,000**
 1-0768-0701 LPガス
 1-0768-0702 13A
 付属品: 溶岩石8kg・
 ロストル16角 750mm×4本・
 灰受皿

■仕様

型 式	外寸法(mm)		内寸法(mm)		ガス消費量(kw)		ガス接続口(mm)		点火方式	質量(kg)
	幅	奥行	深さ	幅	奥行	深さ	LPガス	13A		
NSY-1 (1連)	405	630	380	265	320	80	9.01	10.68	15A RC1/2	79
NSY-2 (2連)	750	630	380	610	320	80	18.02	21.36		マッチ点火

耐火レンガ: 30mm厚 ユニバーサルバーナー: φ155

炊飯器・保温ジャー・オーブンレンジ・コンロ

冷蔵庫・冷凍庫

フライヤー・関連用品

ゆで麺機・餃子焼機

焼物器・焼物用品・燻製・串・ハケ

釜めし・ヒシロコンロ

シンク・シンク周り用品

キッチン収納