

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-1124	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

ドリンクディスペンサー・アイスディスペンサー

1124



①サーモス 真空断熱
ドリンクディスペンサー JIG-15

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

5-1124-0101 3136700 ¥130,000

360×360×H510

保温効力(6時間):77℃以上

容量:15ℓ 重量:8.5kg

ステンレス製タンク使用

●一体構造で、取り扱いや洗浄が大変簡単です。



②レバー式コック

③プッシュ式コック

サーモス 真空断熱 ドリンクディスペンサー

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

②JIG-19L(レバー式コック) 5-1124-0201 1623600 ¥80,000

③JIG-19P(プッシュ式コック) 5-1124-0301 1623610 ¥90,000

330×490×H550

保温効力(6時間):76℃以上

容量:18.5ℓ 重量:8.6kg

ステンレス製タンク使用

●耐食性・耐衝撃性に優れたステンレス製ボディ

●コックやボディを衝撃から守る丈夫な脚

●電気不要でどこでも設置できますので、カフェテリア社員食堂・学校給食・

レストランのバイキングなどのドリンクコーナーに最適です。



サーモス 高性能温冷ディスペンサー ステンレスブラック

ページコード	外寸	重量	容量	保温効力 (6時間)	商品コード	価格
--------	----	----	----	---------------	-------	----

④JIG-Q8 5-1124-0401 305×345×H435 4.8kg 6ℓ 70℃以上 2303880 ¥78,000

⑤JIG-Q10 5-1124-0501 305×345×H530 5.5kg 10ℓ 76℃以上 2303890 ¥83,000

⑥JIG-Q14 5-1124-0601 340×370×H545 6.8kg 14ℓ 79℃以上 2303910 ¥88,000

材質:本体/ステンレス鋼 フタ/ステンレス鋼(発泡ポリプロピレン内蔵)、シリコーンゴム

ベース/ポリエチレン、ポリプロピレン 脚/ポリエチレン コックユニット/ポリプロピレン

●真空断熱構造なので電気などの熱源不要で経済的

●高い保温・保冷力

●高い保温・保冷力

●脚は取り外して使用可能

●別売りのJIGプッシュレバーを装着すれば注ぎ方2通り



⑦サーモス
ディスペンサー用プッシュレバー

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

JIG-Push Lever 5-1124-0701 2306180 ¥4,500

外寸:90×25×H160

材質:ステンレス鋼

●JIGシリーズ各サイズに対応のプッシュレバー

チップアイスディスペンサー

ほしいときにほいだけ
チップアイス入りお冷やをワンタッチサービス



⑧チップアイスディスペンサー
70kgタイプ DCM-70L

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

5-1124-0801 7884210 ¥949,000

●定量スイッチにより、水の量を簡単に調節することができます。

もちろん「氷と水」「氷のみ」「氷のみ」の切替も可能です。

⑨チップアイスディスペンサー
115kgタイプ DCM-115L

ページコード	商品コード	価格
--------	-------	----

5-1124-0901 7884310 ¥1,127,000

●1時間に最大約200杯の水入りお冷やをサービス可能

繁忙店におすすめの大容量タイプです。

	⑧DCM-70L	⑨DCM-115L
外形寸法	幅350×奥行525×高さ710(mm)	幅350×奥行585×高さ830(mm)
電源	単相100V 50/60Hz 0.50kVA(5.0A)	単相100V 50/60Hz 0.68kVA(6.8A)
消費電力	270/295W(力率75/95%)	390/425W(力率72/94%)
製氷能力(1日)	約60/70kg (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約45/55kg (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約100/115kg (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約 80/ 95kg (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
貯氷量	約1.9kg	約4kg
消費水量(1日)	約0.06/0.07m ³ (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.05/0.06m ³ (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)	約0.10/0.12m ³ (室温20℃ 水温15℃ 50/60Hz) 約0.08/0.10m ³ (室温30℃ 水温25℃ 50/60Hz)
製品質量	50kg	55kg