

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-2310	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

真空包装機・簡易真空パック器

2310

①真空包装機

HPS-300B



ページコード	商品コード	価格
5-2310-0101	2108400	¥870,000

- 酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減します。
- 衛生的でスリッパ保存しパックング
- 味が短時間でしみ込み、調味料の使用量も減らせます。
- 真空低温調理にも最適です。
- 作業効率改善によるコスト削減、安定供給できます。
- 販路拡大やメニュー拡張が出来ます。
- 衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■仕様 HPS-300B

外形寸法 (mm)	420×570×H375
最大袋寸法 (mm)	300×450
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 920W
本体重量	49kg

使用可能温度 (真空包装) 10℃以下



商品動画はこちら

ホットパック



②真空包装機

HPS-300B-HP



ページコード	商品コード	価格
5-2310-0201	2108410	¥1,117,000

- セントラルキッチンなどのスーパー一括仕込みが可能です。
- 酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減します。
- 小分けパックで作業効率が改善します。
- 味が短時間でしみ込み、調味料の使用量も減らせます。
- 作業効率改善によるコスト削減、安定供給できます。
- 衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■仕様 HPS-300B-HP

外形寸法 (mm)	420×570×H375
最大袋寸法 (mm)	300×450
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 920W
本体重量	50kg

使用可能温度 (真空包装) 10℃以下
(ホットパック) 65 ~ 95℃以内




商品動画はこちら



商品動画はこちら

食材の仕込み 真空調理に



③シュアー

小型真空包装機

NL-281V-10



ページコード	商品コード	価格
5-2310-0301	1129520	¥428,000

- オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りしないうでクリーンな真空パックができます。
- 高性能ヒーターによる接着のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかにアルミラミネートも使用可能です。
- 金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。

■仕様 NL-281V-10

外形寸法 (mm)	372×503×H358
シール有効寸法 (mm)	280×10
真空到達度	約-99kPa以上
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 370/420W
コンセント形状	接地 2P-15A (I)
本体重量	25kg

場所をとらない脱気式ながら、
本格的業務用レベルの高い真空度を実現



■仕様 NL-302S-5WA

電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	630W
接着部温度	250℃
外形寸法	390×392×H150 (ロールボックスを含む)
電源コードの長さ	1.8m
重量	8.4kg (傾斜トレー1.0kgを含む)
シール時間	0秒~6.0秒 (1秒間隔)
シール寸法	300×5
到達真空度	-95kPa以上
脱気速度	約16ℓ/分
連続使用時間	2時間
ショット間休止時間	20秒

④真空包装機脱気式

水タンク付 NL-302S-5WA



ページコード	商品コード	価格
5-2310-0401	4396810	¥108,000

(特長)
一般的に脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは到達真空度-60~-80kPaですが、本機はタンク・バー式真空包装機に匹敵する高真空度-95kPa以上を実現。シーラーとしても使用できます。

(付属品)

- 傾斜トレー1枚
- 交換ヒーター1本
- フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒1枚
- フッ素樹脂絶縁粘着テープ茶1枚
- 専用袋 20cm×30cm 10枚
- 専用袋 30cm×40cm 10枚

⑤真空包装機脱気式 NL-302S-5WA用 オプション水タンク OP-MT300



ページコード	商品コード	価格
5-2310-0501	1545860	¥25,000

φ116×H129

材質:本体・蓋/PP

チューブ/シリコン

接続ピン/ステンレス

- 真空包装機脱気式NL-302S-5WA専用のオプション水タンクです。
- 大容量600ccまで水を溜められるので効率の高い連続作業が可能です。



⑥真空包装機脱気式用フィルム



ページコード	商品コード	価格
PAP-0201500-R ロールタイプ (2本入)	5-2310-0601	20cm×15m 4396910 ¥2,500
PAP-0301500-R ロールタイプ (2本入)	5-2310-0602	30cm×15m 4396930 ¥3,500
PAP-012025-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0603	120×250 2205200 ¥1,300
PAP-015020-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0604	150×200 2205210 ¥1,300
PAP-018026-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0605	180×260 2205220 ¥1,600
PAP-020030-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0606	200×300 4396940 ¥2,000
PAP-025035-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0607	250×350 2205230 ¥3,000
PAP-030040-B 袋タイプ (100枚入)	5-2310-0608	300×400 4396950 ¥3,500

材質:ナイロン、ポリエチレン

耐熱温度:-30℃~100℃

- 片面がエンボス加工された真空包装用ナイロンポリ袋です。