

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-736	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

デジタル台はかり 736

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

検定つきデジタルはかり



①イシダ 電子質量台はかり

ページコード	商品コード	価格
ITM-30	5-0736-0101	3066420
¥120,000		

ひょう量	30kg
最小表示	100g
本体寸法	300×529×H488
計量台寸法	300×400
電源	単相100V 50/60Hz専用 ACケーブル(標準搭載) / 単1乾電池6本(別売)
製品重量	12kg

- 視認性の良いバックライト付き大型液晶ディスプレイ
- 設置場所に合わせて乾電池・AC電源どちらでも駆動可能
- RS232Cポート×2口標準搭載



②イシダ 電子質量台はかり

ページコード	商品コード	価格
ITM-150	5-0736-0201	3066520
¥130,000		

ひょう量	150kg
最小表示	1kg
本体寸法	400×628×H808
計量台寸法	400×500
電源	単相100V 50/60Hz専用 ACケーブル(標準搭載) / 単1乾電池6本(別売)
製品重量	23kg

- 視認性の良いバックライト付き大型液晶ディスプレイ
- 設置場所に合わせて乾電池・AC電源どちらでも駆動可能
- RS232Cポート×2口標準搭載



④ヤマト 防水型デジタル台はかり

型 式	DP-6701K-32	DP-6701K-60	DP-6701K-150
ひょう量	32kg	60kg	150kg
商品コード	5-0736-0401 1294621	5-0736-0402 1294631	5-0736-0403 1294641
価 格	¥115,000	¥115,000	¥115,000
最小表示	10g	20g	50g
防塵防水等級	IP65準拠		
本体寸法	350×605×H795~802		
計量台寸法	350×500		
電 源	単1乾電池4本(付属)またはACアダプター(オプション)		
製品重量	13kg		

- 防水・防塵IP65準拠のオールSUS製台はかり
- 3色LED表示による判定
- 表示部の角度は調整可能



⑤ヤマト デジタル台はかり

型 式	DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150
ひょう量	32kg	60kg	150kg
商品コード	5-0736-0501 6685200	5-0736-0502 6685210	5-0736-0503 6685220
価 格	¥58,000	¥58,000	¥58,000
最小表示	10g	20g	50g
本体寸法	354×634×H784~804		
計量台寸法	350×500		
電 源	単1形乾電池×4本(付属)又は専用ACアダプター(オプション)		
製品重量	13kg		

- チェック機能(上下限判別機能)付
軽量・適量・過量をサイン表示と青色LEDランプで確認できます。
- ゼロリセット機能



③クボタ デジタル台はかり (検定付)

ページコード	商品コード	価格
KL-IP2-K6MS	5-0736-0301	1013021
¥124,000		

ひょう量	3kg	6kg
最小表示	1g	2g
防塵防水等級	IP65	
本体寸法	391×300×H414~424	
計量台寸法	300×250	
質量表示	液晶表示5桁(文字高さ46)	
機 能	①ゼロリセット ②プリセット風袋引き ③上下限比較 ④計数 ⑤正味量/総量表示切替 ⑥オートパワーオフ(3分、10分、30分)	
電 源	単1乾電池4本	
製品重量	7kg	

- ※オプションでACアダプター
5-0736-0302 8646010 ¥4,400
●有害物質の含有量を削減し、環境負荷を低減
●電池寿命約2,000時間(アルカリ電池使用時)
●見やすく使いやすい大型液晶表示(文字高さ46mm)

49 タイマー

50 濃度計他

51 炊飯器・スーフジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オープンレンジ

47 ハカリ

48 温度計