

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-751	株式会社クイックパック	0564-59-3525

751 放射温度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

食品に直接ふれずに瞬間的に温度計測ができます。

体温計としてのご使用はできません。

41 もちつき機
きね・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スハテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケーターリング

47 ハカリ

48 温度計


HACCPに基づいた食品衛生、温度管理に最適
食品の原材料の受入れ→管理→調理→料理提供までのすべての段階で素早く簡単に温度管理ができます。

①カスタムサーモキャプチャー(サーモグラフィー)

ページコード	商品コード	価格
THG-01	5-0751-0101	1141600 ¥99,000
寸法:215×48×H66	重量:220g	
温度測定:精度/±2%rdgまたは±2℃の大きい方	温度分解能/0.1℃	
環境湿度測定:測定範囲/0~80%RH	精度/±5%rdg 分解能/1%	
解像度:32×32(1024)ピクセル	測定視野角:33°×33° 最低焦点距離:0.1m	
表示器:2.8型カラーLCD、タッチパネル	電源:3.7Vリチウムイオン充電電池(2,500mAh、交換不可)	
PCとの接続:USB接続(画像転送/バッテリー充電)	付属品:取扱説明書、USBケーブル、キャリングケース	
●可視画像と熱画像の重ね合わせ機能	●タッチパネル採用の直感的な操作性	
●保存画像に全ての温度分布情報を保存(32×32=1024ピクセル)	●環境湿度測定機能付き	
●オートパワーオフ(表示画面OFF)		

廃盤

-20~380℃



防水



④カスタム 防水放射温度計

ページコード	商品コード	価格
IR-310WP	5-0751-0401	0446510 ¥15,180
寸法:43×117×H144	重量:195g(電池含む)	
測定精度:±2%rdgまたは±3℃の大きい方	分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)	
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変	付属品:単4乾電池2本	
●水周りで作業に安心のIP54防水設計	●HI/LOアラーム機能付	
●バックライト機能付	●レーザーポインター付	
●オートパワーオフ機能付		

⑤カスタム 非接触放射温度計

ページコード	商品コード	価格
CT2000DS	5-0751-0501	8800210 ¥9,100
寸法:39×75×H145	重量:約127g(電池含む)	
測定精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方	分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)/1℃(左記以外)	
放射率:0.10~1.00の範囲で0.01ずつ可変	使用温度:0~50℃、10~95%RH	
保存温度:0~50℃、80%RH以下	電源:9V 006P	
付属品:ビニールカバー、センサーキャップ	●レーザーポインター付	
●オートパワーオフ(7秒)		

防水



-30~250℃

⑧非接触放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-7	5-0751-0901	4222700 ¥8,800
寸法:39×72×H175	重量:165g	
測定精度:±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方	分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)それ以外は1℃	
放射率:0.95固定	電源:単4乾電池2本付	
●直接ふれないスピード測温約1秒	●最大値/最小値/平均値表示機能	
●バックライト機能付	●レーザーポインター付	

⑨防水非接触赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
MT-12	5-0751-0901	2114880 ¥14,000
寸法:46×56×H167	重量:165g	
測定精度:±(1.0+0.1× T)℃(-30~0℃)、 ±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)	分解能:0.1℃	
放射率:0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)、D:S=8:1	使用温度:0~50℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)	
電源:単4乾電池×2本	防水等級:IP67	
付属品:ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)	●水洗いできる放射温度計	
●食中毒予防判定LED搭載	●オートパワーオフ機能	
●アラームストップ付き		

⑩A&D 赤外線放射温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5635	5-0751-1001	1561690 ¥4,800
寸法:40×115×H162	重量:170g(電池含む)	
測定精度:±2.5%または±2.5℃のいずれか大きい方(0~365℃)、 ±(2.5+0.05×表示値の絶対値)℃(-38~0℃)	分解能:0.1℃	
応答速度:約1秒(90%) 応答波長:5μm~14μm	放射率設定:0.95/0.70/0.30から選択(初期工場出荷時0.95)	
レーザーマーカークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長:635~660nm、 出力パワー:1mW未満(マーカークラス2)	材質:ABS 電源:単4乾電池2本	
付属品:取扱説明書、電池(モニタ用)	●非接触で温度測定可能なレーザーマーカークラス2赤外線放射温度計	
●瞬間測定(応答速度約1秒)	●液晶表示/バックライト付き	
●PS/2ケーブル対応商品	●測定距離:測定範囲(D):測定距離(S)=12:1	
●オートパワーオフ:15秒		

●このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。