

|           |             |              |
|-----------|-------------|--------------|
| パンフレット番号  | 問合せ先        | 電話番号         |
| 20666-755 | 株式会社クイックパック | 0564-59-3525 |

## 755 中心温度計

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

### 白金センサー温度計

(SN-3400用 オプションセンサー)

防水



#### ①ハンディ型白金デジタル温度計 プラチナサーモ

| ページコード  | 商品コード       | 価格      |
|---------|-------------|---------|
| SN-3400 | 5-0755-0101 | ¥19,000 |

寸法:64×26×H154  
本体重量:50g(電池含む)  
測定精度:±0.3℃(-50~200℃)  
上記以外±0.8℃  
分解能:0.1℃  
防塵防水等級:IPX5  
測定周期:約0.5秒  
電源:単3乾電池2本  
付属品:標準センサー(SN-3400-01)ネックストラップ  
●白金(Pt1000Ω)センサー入力の高精度デジタル温度計  
●99回のデータを記憶できるメモリー機能を装備(USBコネクタ付)  
●素早い応答性(10秒以内)

-100~400℃

#### ②防水食品用標準センサー

| ページコード     | 商品コード       | 価格     |
|------------|-------------|--------|
| SN-3400-01 | 5-0755-0201 | ¥6,000 |

センサー部:φ3×100 コード長:約1m  
●食品業界、学校給食、病院給食等で食材の加熱時や冷却時の中心温度測定に

#### ③液体・半固体耐久型センサー

| ページコード     | 商品コード       | 価格     |
|------------|-------------|--------|
| SN-3400-02 | 5-0755-0301 | ¥8,000 |

センサー部:φ4×120 コード長:約1m  
●焼き上げのパンや肉のかたまり等の食材中心温度に

#### ④防水フライ油用センサー

| ページコード     | 商品コード       | 価格      |
|------------|-------------|---------|
| SN-3400-03 | 5-0755-0401 | ¥10,000 |

センサー部:φ4×410 コード長:約1m  
●フライヤーの油温度、回転釜、酒造メーカ等の温度測定に

#### ⑤空気用(冷凍・冷蔵庫用)センサー

| ページコード     | 商品コード       | 価格     |
|------------|-------------|--------|
| SN-3400-04 | 5-0755-0501 | ¥8,000 |

センサー部:φ4×40 コード長:約2×約1m(デフロンコード)  
●冷凍・冷蔵庫・ショーケースの庫内温度測定、空調機器の吹き出し口の測定に

#### ⑥汎用センサー

| ページコード     | 商品コード       | 価格     |
|------------|-------------|--------|
| SN-3400-05 | 5-0755-0601 | ¥9,000 |

センサー部:φ4×200 コード長:約1m  
●液体・半固体の温度測定に

#### ⑦防水フッ素加工センサー(耐薬品用)

| ページコード     | 商品コード       | 価格      |
|------------|-------------|---------|
| SN-3400-06 | 5-0755-0701 | ¥12,000 |

センサー部:φ4.6×200 コード長:約1m  
●酸やアルカリ水溶液温度測定に

防水



-40~280℃

#### ⑧チノー 食品用防水 デジタル芯温計

| ページコード  | 商品コード       | 価格      |
|---------|-------------|---------|
| MF1000  | 5-0755-0801 | ¥30,000 |
| MF1000M | 5-0755-0802 | ¥30,000 |

寸法:58×29×H174  
重量:165g(電池は含まません)  
測定精度:±0.5℃(周囲温度0~50℃において)  
分解能:0.1℃(-40.0~99.9℃)  
1℃(100~260℃)  
付属品:マンガン006P(9V)乾電池×1  
ベルトクリップ×1  
●濡れても安心なIP67の防塵防水構造で水洗いでも、また抗菌仕様ABS樹脂で衛生的です。  
●±0.5℃の高精度で、応答速度はわずか2秒です。  
●オートパワーオフ機能付です。

防水



-50~300℃

#### ⑨テスト 防水型食品用中心温度計

| ページコード    | 商品コード       | 価格      |
|-----------|-------------|---------|
| testo 108 | 5-0755-0901 | ¥19,000 |

寸法:60×24.5×H140  
重量:150g 測定範囲:-50~300℃  
測定精度:±0.5℃(-30~70℃)  
±0.5℃±測定値の0.5%  
(-50から-30℃/70から300℃)  
応答速度(199):10秒(液体)  
測定頻度:2回/秒  
分解能:0.1℃  
防塵防水等級:IP67  
(カバーとプローブを装着した状態)  
付属品:T熱電対プローブ、ソフトケース、乾電池  
●47×47mmの大画面  
●電源を入れ、プローブを挿すだけの簡単操作  
●カバーは取り外して洗浄可能

防滴



-100~300℃

#### ⑩SATO 防水型デジタル温度計

| ページコード  | 商品コード       | 価格      |
|---------|-------------|---------|
| SK-1260 | 5-0755-1001 | ¥35,500 |

寸法:66×25×H175  
センサー部:φ2.3mm  
重量:約200g(乾電池含む)  
測定精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0~199.9℃)  
±(0.2%rdg+1)℃(上記以外)  
分解能:0.1℃(-100~199.9℃)  
1℃(200~300℃)  
防塵防水等級:IPX4  
付属品:K熱電対標準センサー(SK-S100K)1本  
マンガン乾電池単4形4本  
●メモリー機能  
●マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。  
●オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。  
●プリンタ出力  
●記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。

防滴



-50~300℃

#### ⑪A&D 防水型中心温度計

| ページコード   | 商品コード       | 価格      |
|----------|-------------|---------|
| AD-5604C | 5-0755-1101 | ¥14,000 |

寸法:66×29×H148  
重量:120g(電池含む)  
測定精度:±1℃(-30℃~250℃)、  
±2℃(その他の温度範囲)  
分解能:0.1℃  
防水等級:IPX7  
センサープローブ:シリーズ部寸法/φ3.6×150  
ケーブル長/約1m、  
重量約120g  
電源:単4形乾電池2本  
電池寿命:約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合)  
付属品:電池(モータ用)、取扱説明書、ソフトクリアケース  
●バックライト付きで暗い場所でも見やすい  
●上限/下限温度アラーム機能付  
●オートパワーオフ機能付

●このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。