

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-756	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計 756



① テスト デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
testo925	5-0756-0101	2869801 ¥21,000
寸法	64×40×H180	
防水構造	IP65 (プロテクター装着時)	
電源	9Vブロック型電池	
●	-50～1,000℃の広い計測範囲 (センサー別)	
※	センサーは②専用センサーをご使用ください。(別売)	
※	耐水型として利用時④プロテクターをご使用ください。(別売)	



② testo925用 高速応答防水型浸漬/芯温センサー

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0201	2869900	¥32,000
センサー部サイズ	φ5×60	
ケーブル長	1.2m	
●	食品内部や半固体状の中心測定に適しています。	



③ testo925用 耐熱メタルケーブル

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0301	2870100	¥27,000
センサー針寸法	φ4×240	
ケーブル長	約1m	
●	温度センサーのケーブルが溶けないメタルタイプ。	



④ testo925用 プロテクター

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0401	2869810	¥6,000
●	プロテクター使用により水・油・ほこりなどから本体を守ります。	



⑤ カスタム デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-1310D	5-0756-0501	8145900 ¥12,100
寸法	71×36×H148	
重量	約190g (電池は含まず)	
分解能	1℃、0.1℃切替可能	
温度係数	±(0.015%rdg+0.03℃)	
サンプリング	2回/秒	
表示	3.5桁LCD表示、オーバーの時“OL”マーク表示	
電池電圧低下表示	△マーク	
使用温度・湿度	0℃～50℃ (精度保証範囲23℃ ±80%RH以下 (結露のないこと))	
保存温度	-20～60℃	
電源	乾電池006P (9V) 1個	
付属品	乾電池006P (9V) ×1個、ソフトケース×1個	
※	センサーは別売です。⑥～⑩の中からお選びください。	

〈CT-1310D用センサー〉



⑥ LK-300 (液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0601	6381000	¥8,400
シースサイズ	φ3.1×150	
(計測先端部分)		
コード長	約1m	
●	-180～300℃	



⑧ LK-250 (表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0801	6381200	¥18,700
シースサイズ	φ80	
コード長	約1m	
●	-180～250℃	



⑦ LK-800 (液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0701	6381100	¥12,100
シースサイズ	φ3.1×150	
コード長	約1m	
●	-180～800℃	



⑨ LK-500 (表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
5-0756-0901	6381300	¥23,100
シースサイズ	φ90	
コード長	約1m	
●	-180～500℃	

⑩ 温度計用センサー プローブ

ページコード	商品コード	価格
LK-300S	5-0756-1001	6381010 ¥9,700
φ3.2×255	シースサイズ: φ3.2×155	
コード長	約1m 持ち手/ステンレス	
●	液体温度	
●	中心温度	
●	-40～300℃	



⑪ 真空調理専用 芯温度計セット

ページコード	商品コード	価格
5-0756-1101	5504601	¥80,000
寸法	80×36×H150	
測定精度	±0.3%	
使用温度	-10～50℃	
電源	単4乾電池×3本	
センサーケーブル	耐熱150℃	
●	真空調理に対応した中心温度計のセットです。	
●	防水タイプ	
●	測定値ホールド機能付	

真空調理専用 芯温度計用ケーブル 約1m


ページコード	商品コード	価格
5-0756-1102	5504650	¥3,200

セット内容
本体・HI-935005×1個
針状センサー: φ1.0×40、φ1.0×60、φ1.0×100各×1本
ムース(シール)約1m



⑫ A&D デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
AD5601A	5-0756-1201	8377210 ¥9,500
寸法	62×35×H184 (保護ケース除く)	
本体重量	約165g (電池、保護ケース除く)	
最小表示	0.1℃ (-50～199.9℃)、1℃ (-50～1,300℃)	
測定精度	±(0.3%rdg+1℃) (-50～1,000℃) ±(0.5%rdg+1℃) (1,000～1,300℃)	
保存温度湿度範囲	-20～60℃	
電源	8F22形 (006P形) 9V乾電池1本	
付属品	K熱電対センサー (AD-1214相当) 1個、保護ケース、電池 (モーター用)	
●	オフセット調整可能	
●	データホールド機能	
●	最高値/最低値メモリー機能付	
●	K熱電対温度センサー付属 (AD-1214相当品1個)	



Kタイプ熱電対プローブ

ページコード	商品コード	価格
13AD-1215	5-0756-1301	8377300 ¥6,000
14AD-1217	5-0756-1401	8377400 ¥10,000
15AD-1220-100	5-0756-1501	1140990 ¥9,000
13AD-1215	センサー寸法: φ3.2×160	
●	液体・ゲル測定用に適しています。	
14AD-1217	センサー寸法: φ12×100	
●	表面温度の測定に適しています。	
15AD-1220-100	センサー針寸法: φ1×100	
●	直径約1mm、極細針状の熱電対プローブです。	



⑬ 壁掛け式 温度計

ページコード	商品コード	価格
HI-146	5-0756-1601	8368000 ¥23,000
寸法	86×94×H33	
検出単位	0.1℃	
精度	±0.3℃ (-20～90℃の範囲)、±0.5℃ (それ以外の範囲)	
センサー	φ160×3mm ステンレス製、1mケーブル付	
電源	1.5V 単3乾電池1本	
●	本体の温度表示部を簡単に壁に掛けることができますので、いつでもセンサー部だけの操作で温度を測定できます。	
●	壁掛けセンサーホルダーは別売りです。	

49 タイマー

50 濃度計他

51 炊飯器・スープレッジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブ・電子レンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

48 温度計