

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-759	株式会社クイックパック	0564-59-3525

759 温度ロガー・温湿度記録計・温湿度計

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

41 もちつき機・うす

42 スチーマー

43 ストレナー

44 給食用スハテラ・すくい網・ひしゃく

45 ストックポット・保存容器

46 運搬・ケータリング

47 ハカリ

48 温度計

①無線折りたたみ式ブローブ温度ロガー

ページコード	商品コード	価格
CT-600BT	5-0759-0101	0732500 ¥12,500

外形:1161×32×H22
重量:58g(電池含まず)
ブローブ:先端φ2.2mm ステンレス(太径部:φ3.5mm)
測定範囲:-40~250℃
測定精度:±3℃(-40~-30.1℃、200.1~250℃)
±2℃(-30~-18.1℃、100.1~200℃)
±1℃(-18~100℃)
電源:単4形乾電池×2本
分解能:0.1℃ ログデータ件数:14,000件
使用温湿度:0~40℃、10~90%RH、結露のないこと
保存温湿度:-20~60℃、10~95%RH
通信距離:見通し約10m
対応OSバージョン:iOS7.1以上、Android4.3以上
Bluetoothバージョン:Bluetooth4.0以上

《特長》

- 従来の液晶表示による温度測定に加えて、Bluetooth接続によるスマートフォンでのデータ管理が可能
- Highアラーム、Lowアラームを設定し、設定範囲を超えたら、本体からアラーム音を鳴らす事ができます。
- スマートフォンに収集したデータはグラフ表示やCSVファイルを作成してメールで配信する事ができます。

《用途》

- ホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に
- 学校や実験室などでの実験備品等に



防水




②防水型無線温度ロガー

ページコード	商品コード	価格
SK-320BTC	5-0759-0201	1113310 ¥12,000

外形:φ68×H98 重量:194g
測定精度:±1.0℃(0.1~40.0℃)
±1.5℃(-15.0~-0.0℃、40.1~65.0℃)
±2.0℃(上記以外)
電源:単3形電池 3本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)
防塵防水等級:IPX7
無線規格:Bluetooth5.1(無線認証番号:018-140077)
無線周波数:2402~2480MHz
通信距離:約30m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
材質:ケース/ABS樹脂 ラバー/TPE樹脂
感温部/SUS304 コード/シリコン
付属品:単3乾電池×3本、スタンド、ハンドストラップ



円形記録紙で1日、8日、32日間の温度、湿度の変化を同時に記録します。




③温湿度記録計 温湿きろく君

ページコード	商品コード	価格
KC10-WD 1日用	5-0759-0301	5525800 ¥35,000
KC10-WW 8日用	5-0759-0302	5525900 ¥35,000
KC10-WM 32日用	5-0759-0303	5526000 ¥35,000

φ200×H60

- 仕様
形状:壁掛型自記式
記録紙:円形 外径165mm(30枚付属)
記録時間:KC10-WD 1日/1回転
KC10-WW 8日/1回転
KC10-WM 32日/1回転
センサー:内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)
目盛:温度-10~40℃
相対湿度0~100%RH
精度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)
相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)
(相対湿度30~90%RHにおいて)
電源:単3乾電池1本付(1年間連続)
●温室用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温湿度記録に。
●カビやダニを防止するための室内の温湿度の記録用にお使いいただけます。
●温度は赤い線、湿度は青い線で同時に記録されますので、一目でその変化がわかります。



④温湿度記録計 温湿きろく君用 補用品セット

ページコード	商品コード	価格
CP101-D 1日用	5-0759-0401	5526100 ¥3,500
CP101-W 8日用	5-0759-0402	5526200 ¥3,500
CP101-M 32日用	5-0759-0403	5526300 ¥3,500

セット内容:記録紙 30枚
赤ペン青ペン 各1本

⑤温湿度記録計 温湿きろく君用 卓上スタンド

ページコード	商品コード	価格
SH101	5-0759-0501	5526400 ¥5,500

200×100×H200

