

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-760	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

中心温度計 760

防水



① SATO 壁掛型防水デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
SK-100WP	5-0760-0101	6616500 ¥26,500

寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)
センサパイプ:φ5mm×500mm(先丸)
センサコード:1.5m 測定精度:±1℃
最小単位:0.1℃ 防水性能:IPX7
電源:単4形乾電池4本
材質:指示計/ABS樹脂
センサパイプ/ステンレス(SUS304)
センサグリップ/耐熱ナイロン
センサコード/シリコン(耐熱温度:約100℃)
●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー

防水



② カスタム 防水デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-285WP	5-0760-0201	7797500 ¥6,000

寸法:66×22×H135(フロースキャップを含む)
測定範囲:-50~300℃
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10.1℃、100.1~200℃)
±3℃(200.1~300℃)
電源:単4乾電池2本
防水等級:IP65
付属品:フロースキャップ
●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」
●測定値の最大・最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」



③ A&D デジタル式温度計

ページコード	商品コード	価格
AD-5624A	5-0760-0301	8334300 ¥4,000

外寸:本体部/58×107×18
センサ部(プローブ)/φ3.5×100
ケーブル長 約800
測定精度:±1℃(-9.9~59.9℃)
最小表示:0.1℃(全測定範囲)
電源:単4形乾電池2本
●上段/下段温度アラーム機能で温度管理が可能

防水



④ テスト 折りたたみ式中心温度計 小型

ページコード	商品コード	価格
testo 104	5-0760-0401	2869431 ¥16,000

外寸:162×48×19
センサ部:φ3×106
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

防水



⑤ チノー 防水型中心温度計

ページコード	商品コード	価格
MF500B	5-0760-0501	2115010 ¥29,000

外寸:本体部/55×54×H45
センサ部/129
測定精度:測定温度-9.9~99.9℃...0.5℃±1 digit
上記測定温度以外...1.0℃±1 digit
(周囲温度25℃において)
防塵防水等級:IP67
電源:リチウムポリマー電池
●食品内部温度を素早く測定できる、針状センサーを持った携帯型温度計。水洗いできるので本体を清潔に保つことができます。
●Bluetooth内蔵。スマートフォンプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
●充電式で繰り返し使用できます。(専用充電器でワイヤレス充電)
●レーザービーム(紅外線)を発行可能
※充電器MV-9500-Bは別売です。
5-0760-0502 2115021 ¥11,000
※充電器は初期使用時から必要です。

防水



⑥ チノー 防水型中心温度計

ページコード	商品コード	価格
MF500	5-0760-0601	1298400 ¥9,000

外寸:本体部/55×183×45
センサ部/φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面画面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造の為、電池交換はできません(1日3時間の使用で2年以上使用可能です)

防水



⑦ A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き)

ページコード	商品コード	価格
AD5628	5-0760-0701	7540400 ¥3,800

外寸:本体部/55×55×178
センサ部/φ3mm×130mm
(先端部はφ2mm×18mm)
測定精度:±1.0℃(-9.9~99.9℃)
カウントアップタイマー:99分59秒
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データをメモリ可能
防水等級:IPX7
電源:CR2450リチウム電池1個
付属品:シースホルダ、電池(モニター用)
●オートパワーオフ約10分

防滴



⑧ テスト 折りたたみ式中心温度計 小型

ページコード	商品コード	価格
testo 103	5-0760-0801	2869420 ¥9,000

外寸:116×35×19
センサ部:φ3×75
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スープレッジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブ・電子レンジ

55
低温調理器・フールドウオーマー

48
温度計