

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20666-831	株式会社クイックパック	0564-59-3525

831 ガストーチ・バーナー・ボンベ

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

炙り料理用バーナー

容器(ボンベ)には **ねじ込み式** と **カセットガス式** があります。
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。
必ず専用ボンベをご使用ください。

49 タイマー

片手で操作できるトリガー式
握れば点火 ⇄ 離せば消火

ガスのON⇄OFFスイッチと火力調整ツマミが独立しているので、いつでもお好みの火力で点火可能
空気調整レバーで1,600℃の強力集中炎～1,000℃のソフト炎まで自在にできます。



①炙りマスタープロ

ページコード 商品コード 価格

KC-800 5-0831-0101 0165700 ¥5,600

150×25×H100(本体のみ)

重量:140g 口径:φ20mm

●転倒防止スタビライザー付

●炙り作業の時間短縮ができます。

●無駄なガスを消費しません。

※ボンベ別売②④をご使用ください。

②業務用パワーガス

ページコード 商品コード 価格

KC-870 5-0831-0201 0165900 ¥850

容量:250g

●最大容量250gのロング缶

●生ガスが発生しにくく、炙り料理に適しています。

※①③⑥専用です。

50 濃度計他

プロの作業向き
高出力のスタンダードモデル



⑤炙りマスタープロ

ページコード 商品コード 価格

KC-810 5-0831-0501 0165800 ¥4,000

160×30×H60(本体のみ)

重量:210g 口径:φ22mm

●転倒防止スタビライザー付

●シンプルで使い勝手がよい軽量・頑丈なボディ

※ボンベ別売②④をご使用ください。

51 炊飯器・スーパージャ

炙り料理もサッと手軽に
生火が発生しない安全なトーチ



③炙りマスタープロ

ページコード 商品コード 価格

KC-820 5-0831-0301 1838001 ¥2,800

150×25×H50(本体のみ)

重量:130g 口径:φ16mm

●転倒防止スタビライザー付

※ボンベ別売②④をご使用ください。

④SOTOプロレギュレーターガス

ページコード 商品コード 価格

KC-860 5-0831-0401 1838011 ¥850

容量:220g

※①③⑥専用です。

52 電気・ガスコンロ

⑥炙りマスターCB

ページコード 商品コード 価格

KC-700 5-0831-0601 0167000 ¥4,000

132×34×H66(本体のみ)

重量:153g 口径:φ22mm

●転倒防止スタビライザー付

※ボンベ別売②④をご使用ください。

⑦SOTOレギュレーターガス

ページコード 商品コード 価格

ST-700 5-0831-0701 0167100 ¥350

容量:250g

※⑥専用です。

53 焼アミ

炙りマスターオプションパーツ 不意の転倒防止に



⑧スタビライザー (ねじ込み式) 専用安定台

ページコード 商品コード 価格

RZ-405 5-0831-0801 0167500 ¥700

95×95×H16 重量:18g 材質:抗菌樹脂

適合トーチ:KC-800・KC-810・KC-820

※ねじ込み式ボンベ専用です。



⑨スタビライザー カセットガス専用安定台

ページコード 商品コード 価格

RZ-404 5-0831-0901 0167510 ¥600

95×98×H16 重量:15g 材質:抗菌樹脂

適合トーチ:KC-700

※カセットガスボンベ専用です。



⑩スタビライザーマグネット

ページコード 商品コード 価格

KC-SLM 5-0831-1001 1081740 ¥1,650

115×88×H9 重量:32g 材質:ステンレス 樹脂

●強力なマグネットの方で、しっかりキャッチガストーチの転倒を

防ぎます。

46 ケータリング



⑪ハンディガストーチ

ページコード 商品コード 価格

450AG 5-0831-1101 5884600 ¥15,800

235×125×H228 重量:670g(ボンベ未装着時)

※専用ボンベ別売⑫をご使用ください。



⑫カートリッジガスボンベ

ページコード 商品コード 価格

BP-450 5-0831-1201 1101000 ¥1,450

容量:450g

※LPガス仕様です。



⑬ハンドトーチガスバーナー

ページコード 商品コード 価格

KB-45-1-2 5-0831-1301 3115701 ¥31,000

火口サイズ:φ45×103 ガス消費量:25.9kW(LPG)

火炎温度:1,200℃ ホース:2m

※LPガス専用です。

47 ハカリ

48 温度計

	①KC-800	③KC-820	⑤KC-810	⑥KC-700	⑪ガストーチ450AG
火炎温度	約1,400℃	約1,500℃	約1,400℃	約1,300℃	約1,800℃
燃焼時間	約110分	約90分	約100分	約90分	約5時間
点火方式	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジボンベ (別売り)	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	②専用ガス KC-870 ④専用ガス KC-860	⑦専用ガス ST-700	⑫専用ボンベ BP-450

●このカタログに掲載されている価格は、2025年9月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。