パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20669-44	株式会社クイックパック	0564-59-3525

TA：耐熱 ABS 樹脂

木目長角トレー

保 消毒保管庫対応
尺3:389×292×22mm
尺4:419×313×22mm
尺5:449×338×22mm

黒SLタタキ TA 滑り止め加工
8-44-1 11018940 尺3 ¥5,200
8-44-2 11018945 尺4 ¥5,500
8-44-3 11018950 尺5 ¥6,150

新溜SLタタキ TA 滑り止め加工
8-44-4 11018955 尺3 ¥5,200
8-44-5 11018960 尺4 ¥5,500
8-44-6 11018965 尺5 ¥6,150

グリーン天黒SLタタキ TA 滑り止め加工
8-44-7 11018970 尺3 ¥5,200
8-44-8 11018975 尺4 ¥5,600
8-44-9 11018980 尺5 ¥6,350

ブラウン弱SL TA 滑り止め加工
8-44-10 11018985 尺3 ¥5,200
8-44-11 11018990 尺4 ¥5,500
8-44-12 11018995 尺5 ¥6,250

オートレジ対応トレー

尺4吹上盆

保 消毒保管庫対応 425×330×20mm
オートレジ対応トレー裏面

グレーメタ弱SL TA 滑り止め加工
8-44-13 11019865 尺4 ¥7,300

和柾目弱SL TA 滑り止め加工
8-44-14 11020210 尺4 ¥7,300

43cmスイントレー

43cm:430×330×13mm

ブラウン弱SL TA 滑り止め加工
8-44-15 11019870 43cm ¥6,000

ガンメタSL TA 滑り止め加工
8-44-16 11020215 43cm ¥5,700

消毒保管庫の使用方法

1.熱風吹き出し口付近、熱ごもりする箇所は避けてください。
2.水分をよく切って消毒保管庫に収納してください。
3.消毒保管庫の設定温度・設定時間は85℃以下30分程度保持してください。