

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-1345	株式会社クイックパック	0564-59-3525

1345 ブレンダー

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

フードブレンダー

HOT 65℃ 仕込

65 冷温機器

66 ビューッフェ関連

67 ビューッフェ・宴会

68 カフェ・サービス用品・トレー

69 ブレンダー・かき氷

62 製菓・ベーカリー用品

63 ティスプレイ用品

64 加熱調理器

ホットブレンダー



1.5ℓ

①クイジナート
ハイスピードプロセッサー2
ホットブレンダー
CBT-500PRO2

ページコード	商品コード	価格
6-1345-0101	0919901	¥60,000

熱い食材処理用に開発された小型高性能ハイスピードプロセッサー
おかゆや熱い食材を舌触りのよい滑らかな仕上がりに

特徴① ブレード

攪拌性に優れた独自のブレード形状



熱い食材加工に特化した独自に開発したブレード構造
おかゆは短時間でペースト状になります。

特徴② 衛生的

衛生的な洗浄ができる分解構造



食材が直接接触するボトル部分のパーツ6種は簡単に分解洗浄ができます。

基本パーツ

パーツ名	CBT-500PRO2		
A ステンレスブレード	CBT-501N	6-1345-0102 0919911	¥13,200
B ステンレスクラッチ	CBT-502	6-1345-0103 0919920	¥2,200
C ステンレスボトル	CBT-503	6-1345-0104 0919930	¥13,200
D キャップカバー	CBT-504	6-1345-0105 0919940	¥2,200
E ボトル台	CBT-505	6-1345-0106 0919950	¥2,200
F パッキン(10枚組)	SPB-105	6-1345-0107 0919960	¥2,200

CBT-500PRO2(ホットブレンダー)			
サイズ	191×218×440	容量	最大処理1.0ℓ(容器容量1.5ℓ)
電源	100V 50/60Hz	重量	4.3kg
消費電力	270W	定格時間	連続(4分運転2分停止の連続)
回転数(分)	LOW/15,000回/分 HIGH/18,000回/分	電源コード	1.5m

*100℃までの熱い食材に対応します。

冷たい食材も熱い食材も少量から攪拌 なめらかな仕上がりの6枚刃

2.0ℓ



②マルチシェフ ブレンダー
(強化樹脂ボトル)
MC-2000BLR

ページコード	商品コード	価格
6-1345-0201	1192301	¥142,000

230×270×H515
ボトル容量:2.0ℓ(ポリカーボネイト)
処理容量:最大、1.5ℓ 最小、0.3ℓ
電源:単相100V 50/60Hz(15分定格)
消費電力:930W 重量:6.0kg
回転数:ハイ 24,000/分 ロー 3,000/分
コード長:2.15m

- クラッチが本体から露出していないため水分がシャフトを伝って本体に浸入することで発生する故障を軽減しています。
- マグネットギヤは、モーターからの動力を直接伝達しないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造です。

2.0ℓ



③マルチシェフ ブレンダー
(ステンレスボトル)
MC-2000BLSSR

ページコード	商品コード	価格
6-1345-0301	1930501	¥150,000

230×270×H515
ボトル容量:2.0ℓ(ステンレス)
処理容量:最大、1.5ℓ 最小、0.3ℓ
電源:単相100V 50/60Hz(15分定格)
消費電力:770W 重量:7.0kg
回転数:ハイ 24,000/分 ロー 3,000/分
コード長:2.15m

- クラッチが本体から露出していないため水分がシャフトを伝って本体に浸入することで発生する故障を軽減しています。
- マグネットギヤは、モーターからの動力を直接伝達しないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造です。

このページ全て刃の材質:ステンレス製

●このカタログに掲載されている価格は、2026年6月1日現在のもので、税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。