

パンフレット番号	問合せ先	電話番号
20692-2336	株式会社クイックパック	0564-59-3525

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

## 真空包装機・簡易真空パック器 2336

### ①真空包装機 HPS-300B



ページコード 商品コード 価格  
6-2336-0101 2108400 ¥870,000

- 酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減します。
- 衛生的でスピーク保存性バッキング
- 味が長時間しみ込み、調味料の使用量も減らせます。
- 真空低温調理にも最適です。
- 作業効率改善によるコスト削減、安定供給できます。
- 販路拡大やメニュー拡張が出来ます。
- 衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■仕様 HPS-300B

外形寸法 (mm)	420×570×H375
最大袋寸法 (mm)	300×450
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 920W
本体重量	49kg

使用可能温度 (真空包装) 10℃以下



商品動画はこちら

### ホットパック



### ②真空包装機 HPS-300B-HP

ページコード 商品コード 価格  
6-2336-0201 2108410 ¥1,117,000

- セントラルキッチンなどのスーパー一括仕込みが可能です。
- 酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減します。
- 小分けパックで作業効率が改善します。
- 味が短時間でしみ込み、調味料の使用量も減らせます。
- 作業効率改善によるコスト削減、安定供給できます。
- 衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■仕様 HPS-300B-HP

外形寸法 (mm)	420×570×H375
最大袋寸法 (mm)	300×450
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 920W
本体重量	50kg

使用可能温度 (真空包装) 10℃以下  
(ホットパック) 65～95℃以内



商品動画はこちら



商品動画はこちら

### 食材の仕込み 真空調理に



### ③シュアー 小型真空包装機 NL-281V-10

ページコード 商品コード 価格  
6-2336-0301 1129520 ¥428,000

- オイル関係のメンテナンスが不要でドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りしないうでクリーンな真空パックができます。
- 高性能ヒーターによる接着のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
- 金属フィルターにより異物の吸い込みを助けます。

■仕様 NL-281V-10

外形寸法 (mm)	372×503×H358
シール有効寸法 (mm)	280×10
真空到達度	約-99kPa以上
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 370/420W
コンセント形状	接地 2P-15A (I)
本体重量	25kg

場所をとらない脱気式ながら、  
本格的業務用レベルの高い真空度を実現



### ④真空包装機脱気式 水タンク付 NL-302S-5WA

ページコード 商品コード 価格  
6-2336-0401 4396810 ¥108,000

(特長)  
一般的に脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは到達真空度-60～-80kPaですが、本機はチャンバー式真空包装機に搭載する高真空度-95kPa以上を実現。シーラーとしても使用できます。

(付属品)  
●密封レー1枚 ●交換ヒーター1本  
●フッ素樹脂粘着テープ黒1枚  
●フッ素樹脂粘着テープ茶1枚  
●専用袋 20cm×30cm 10枚  
●専用袋 30cm×40cm 10枚

■仕様 NL-302S-5WA

電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	630W
接着部温度	250℃
外形寸法	390×392×H150 (ロールボックスを含む)
電源コードの長さ	1.8m
重量	8.4kg (傾斜トレー1.0kgを含む)
シール時間	0秒～6.0秒 (1秒間隔)
シール寸法	300×5
到達真空度	-95kPa以上
脱気速度	約16L/分
連続使用時間	2時間
ショット間休止時間	20秒

### ⑤真空包装機脱気式 NL-302S-5WA用 オプション水タンク OP-MT300

ページコード 商品コード 価格  
6-2336-0501 1545860 ¥25,000

φ116×H129  
材質:本体:蓋/PP  
チューブ/シリコン  
接続ピン/ステンレス

- 真空包装機脱気式NL-302S-5WA専用のオプション水タンクです。
- 大容量600ccまで水を溜められるので効率の高い連続作業が可能です。

### ⑥真空包装機脱気式用フィルム

	ページコード	商品コード	価格
PAP-0201500-R ロールタイプ (2本入)	6-2336-0601	20cm×15m 4396910	¥2,500
PAP-0301500-R ロールタイプ (2本入)	6-2336-0602	30cm×15m 4396930	¥3,500
PAP-012025-B 袋タイプ (100枚入)	6-2336-0603	120×250 2205200	¥1,300
PAP-015020-B 袋タイプ (100枚入)	6-2336-0604	150×200 2205210	¥1,300
PAP-018026-B 袋タイプ (100枚入)	6-2336-0605	180×260 2205220	¥1,600
PAP-020030-B 袋タイプ (100枚入)	6-2336-0606	200×300 4396940	¥2,000
PAP-025035-B 袋タイプ (100枚入)	6-2336-0607	250×350 2205230	¥3,000
PAP-030040-B 袋タイプ (100枚入)	6-2336-0608	300×400 4396950	¥3,500

材質:ナイロン、ポリエチレン  
耐熱温度:-30℃～100℃  
●片面がエンボス加工された真空包装用ナイロンポリ袋です。