

①真空包装機 HPS-300B 納期 直A

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0101	2108400	¥870,000

●酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減します。
●衛生的でスッキリ保存しパッキング
●味が短時間にしみ込み、調味料の使用量も減らせます。
●真空低温調理にも最適です。
●作業効率改善によるコスト削減、安定供給できます。
●販路拡大やメニュー拡張が出来ます。
●衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■仕様 HPS-300B

外形寸法（mm）	420×570×H375
最大袋寸法（mm）	300×450
消費電力（50/60Hz）	単相100V　920W
本体重量	49kg

使用可能温度（真空包装）10℃以下

商品動画はこちら

ホットパック



②真空包装機 HPS-300B-HP 納期 直A

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0201	2108410	¥1,117,000

●セントラルキチンなどでのスープ一括仕込みが可能です。
●酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減します。
●小分けパックで作業効率が改善します。
●味が短時間にしみ込み、調味料の使用量も減らせます。
●作業効率改善によるコスト削減、安定供給できます。
●衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■仕様 HPS-300B-HP


外形寸法（mm）	420×570×H375
最大袋寸法（mm）	300×450
消費電力（50/60Hz）	単相100V　920W
本体重量	50kg

使用可能温度（真空包装）10℃以下
（ホットパック）65～95℃以内

商品動画はこちら　商品動画はこちら

食材の仕込み 真空調理に





③シュアー 小型真空包装機 NL-281V-10 納期 直B

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0301	1129520	¥428,000

●オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもしないのでクリーンな真空パックができます。
●高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
●金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。

■仕様 NL-281V-10

外形寸法（mm）	372×503×H358
シール有効寸法（mm）	280×10
真空到達度	約−99kPa以上
真空槽寸法（mm）	300×350×H105
消費電力（50/60Hz）	単相100V　370/420W
コンセント形状	接地 2P-15A
本体重量	25kg

場所をとらない脱気式ながら、本格的業務用レベルの高い真空度を実現





④真空包装機脱気式 水タンク付 NL-302S-5WA 力

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0401	4396810	¥108,000

〈特　長〉
一般的に脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは到達真空度−60～−80kPaですが、本機はチャンバー式真空包装機に匹敵する高真空度−95kPa以上を実現。
シーラーとしても使用できます。
〈付属品〉
●傾斜トレー1枚　●交換ヒーター1本
●フッ素樹脂粘着テープ黒1枚
●フッ素樹脂粘着テープ茶1枚
●専用袋 20cm×30cm 10枚
●専用袋 30cm×40cm 10枚

■仕様 NL-302S-5WA

電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	630W
接着部温度	250℃
外形寸法	390×392×H150（ロールボックスを含む）
電源コードの長さ	1.8m
重量	8.4kg（傾斜トレー1.0kgを含む）
シール時間	0秒～6.0秒（1秒間隔）
シール寸法	300×5
到達真空度	−95kPa以上
脱気速度	約16ℓ/分
連続使用時間	2時間
ショット間休止時間	20秒

直A



⑤真空包装機脱気式 NL-302S-5WA用 オプション水タンク OP-MT300 A4

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0501	1545860	¥25,000

φ116×H129
材質:本体・蓋／PP
チューブ／シリコン
接続ピン／ステンレス
●真空包装機脱気式NL-302S-5WA専用のオプション水タンクです。
●大容量600ccまで水を溜められるので効率のいい連続作業が可能になります。





⑥真空包装機脱気式用フィルム 力

	ページコード		商品コード	価格
PAP-0201500-R ロールタイプ（2本入）	6-2336-0601	20cm×15m	4396910	¥3,300
PAP-0301500-R ロールタイプ（2本入）	6-2336-0602	30cm×15m	4396930	¥4,700
PAP-012025-B 袋タイプ（100枚入）	6-2336-0603	120×250	2205200	¥1,700
PAP-015020-B 袋タイプ（100枚入）	6-2336-0604	150×200	2205210	¥1,700
PAP-018026-B 袋タイプ（100枚入）	6-2336-0605	180×260	2205220	¥2,200
PAP-020030-B 袋タイプ（100枚入）	6-2336-0606	200×300	4396940	¥2,800
PAP-025035-B 袋タイプ（100枚入）	6-2336-0607	250×350	2205230	¥4,000
PAP-030040-B 袋タイプ（100枚入）	6-2336-0608	300×400	4396950	¥4,700

材質:ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度:−30℃～100℃
●片面がエンボス加工された真空包装用ナイロンポリ袋です。