2507 自動水栓

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

「非接触」だから感染症予防にも有効!

タッチレス水栓に簡単グレードアップ!





今まで通り水を出し続ける作業や、水を溜めたい時などもタッチレスで行えます。2つのセンサーを搭載しており、用途にあわせてご利用いただけます。

■仕様

防水等級	IPX7(IEC規格)
作業水圧	0.1～0.7MPa
最大流水量	13ℓ/分
使用場所	0～40℃環境の屋内(浴室内や火気の近くを除く)
使用水質	飲料可能な水道水
使用温度	1～40℃
使用電源	内蔵電池(リチウムイオン電池)
充電目安	1日200回で約8ヶ月(フル充電時)
充電電圧	DC5V ※USB充電器は別途ご用意ください
センサー	反射式赤外線センサー
自動センサー	本体下に手を差し出している間だけ吐水
側面センサー	本体側面に手をかざして吐水・止水
センサー感知距離	約10～18cm(出荷時約15cm)
付属品	USB専用ケーブル、アダプター4種、クロス、専用レンチ

○本体付属部品で取付可能な蛇口

必要な部材や工具が全て付属されています。 MP-320WS

蛇口先端部	アダプター	蛇口形状例
泡沫水栓(外ネジタイプ) 4mm以上 ネジ部の長さが4mm以上のもの	グレー色 W22: TOTO、INAX、LIXIL、MYM、KVK製等の水栓 / 白色 F22: GROHE、YANMAR製等の水栓	
泡沫水栓(内ネジタイプ) 4mm以上 ネジ部の長さが4mm以上のもの	グレー色 W23: TOTO、INAX、LIXIL、MYM、KVK製等の水栓 / 白色 M24: GROHE、YANMAR、カクダイ製等の水栓	

取付できない蛇口

- 水栓本体と蛇口が一体になった固定式の横水栓
- 先端キャップの首下ネジ部の長さが4㎜未満の水栓
- 泡沫キャップが付いていない先が膨らんだ丸型蛇口
- 蛇口の形が四角形、楕円形などの特殊形状水栓
- シャワー付き水栓
- 元止式の瞬間湯沸器など

※貯湯式の電気温水器などを経由した水栓でご使用になられる場合は、温水器側にある減圧弁により、吐水量が極端に少なくなる場合があります。

①蛇口直結型自動水栓mizupita(水ぴた) A1

	ページコード	商品コード	価格
MP-320WS	6-2507-0101	2134560	¥15,000

外寸:41×53×H60
重量:115g
材質:本体シェル上／ABS樹脂　本体シェル下／PC
アダプター／PPA

- ●工事が不要で、今お使いの蛇口に後付けで簡単に自動水栓
- ●長寿命内蔵バッテリーにより、1度の充電で約8ヶ月使用可能です。
- ●自動だから水の止め忘れも心配なし(出し続けても3分後自動停止)
- ●触れないので蛇口からの接触感染防止に有効です。
- ●無駄な水を流さないので節水・節約
- ●センサー距離の調節や自動停止など多彩な機能を搭載

本体セット品で取付可能な蛇口



②水ぴた丸型蛇口交換セット(上向き) A1

	ページコード	商品コード	価格
MP-320WS-19US	6-2507-0201	2134570	¥19,000

外寸:41×225×H110
重量:220g
※パイプ取付部が上向きの蛇口に対応



③水ぴた丸型蛇口交換セット(下向き) A1

	ページコード	商品コード	価格
MP-320WS-18LS	6-2507-0301	2134580	¥19,000

外寸:41×248×H107
重量:220g
※パイプ取付部が下向きの蛇口に対応



④水ぴた蛇口回転式横水栓取付けセット A1

	ページコード	商品コード	価格
MP-320WS-RS	6-2507-0401	2134590	¥19,000

外寸:41×68×H108
重量:275g
※パイプ取付部が回転式の蛇口に対応

触らないので清潔・衛生的



- ●蛇口に取り付けるだけでセンサー式タッチレス水栓に!
- ●用途に合わせて選べる2つのセンサー
- ●USB充電式(フル充電:3時間)
- ●フル充電で約6ヶ月間(約10万回)の使用が可能!



■仕様

電源	USB充電
使用水圧	0.05～0.8MPa
センサー検知距離	サイド:約0～5cm
	ボトム:約0～10cm
内蔵バッテリー	3.7V 550mAh
防水規格	IPX6
消費電力	0.2mW以下
付属品	取扱説明書、保証書 充電用USBコード 接続アダプター×6種類 防水シールリング×3種類 スパナ×1



蛇口の先端が泡沫水栓のものに取り付けが可能!



⑤タッチレス 自動水栓 充電式 A3

	ページコード	商品コード	価格
ND-TJS2S	6-2507-0501	2107770	¥11,000

外寸:34×60×H52
材質:ABS,POMステンレス

- ●2つのセンサー(自動停止機能付)
  - ○ボトムセンサー:手をかざしている間のみ吐水(最長20秒で自動停止)
  - ○サイドセンサー:手をかざすと吐水⇔停止(最長3分で自動停止)

取り付けできない蛇口

水圧	吐水温度	丸型蛇口	先がストレートの蛇口	接続アダプターが合わない蛇口	変形蛇口	シャワー付蛇口
0.8MPaを超える水圧	70℃を超えるお湯				角型 楕円型	